SAFETY JOGGER
PROFESSIONAL



Light

# JUMADI OB

JUMADIOB

**Bequemer, leichter und atmungsaktiver Berufsschuh mit breiterer Zehenkappe**

Der Safety Jogger JUMADI OB ist ein leichter, extrem atmungsaktiver Arbeitsschuh mit hervorragender Rutschfestigkeit und einem herausnehmbaren Fußbett. Ideal für trockene Umgebungen in den Bereichen Montage, Logistik, Medizin und Gastgewerbe.

| | |
|---|---|
| Obermaterial | Netzgewebe |
| Innenfutter | Recyceltes Netzgewebe (100%) |
| Einlegesohle | SJ Schaum-Fußbett (96% recycelt) |
| Sohle | EVA/Gummi |
| Kategorie | OB / SR, E |
| Größenbereich | EU 35-48 |
| Mustergewicht | 0.310 kg |
| Standards | EN ISO 20347:2022+A1:2024 |

$CO_2$ 4.41 kg



PNK




BLK



LBL



WHT




**Atmungsaktives Oberteil**
Erhöhtes Feuchtigkeits- und Temperaturmanagement für noch mehr Tragekomfort.




**Rutschfestigkeit (SR)**
Ersetzt den zuvor verwendeten Begriff SRA+SRB=SRC. SR bedeutet, dass der Rutschtest auf mit Seife und Öl verunreinigten Fliesen durchgeführt wurde.



**SJ Foam**
Herausnehmbares, komfortables antistatisches Fußbett, das für eine optimale Passform, Führung und Stoßdämpfung im Fersen- und Vorfußbereich sorgt. Atmungsaktiv und feuchtigkeitsabsorbierend.



**Metallfrei**
Metallfreie Sicherheitsschuhe sind in der Regel leichter als normale Sicherheitsschuhe. Sie eignen sich auch hervorragend für Berufskräfte, die mehrmals täglich durch Metalldetektoren gehen müssen.

## Branchen:
Gastronomie, Medizin und Gesundheitswesen, Montage, Logistik

## Umgebungen:
Trockene Umgebung

## Testergebnisse:

| | Beschreibung | EN ISO 20347 | Ergebnis | Maßeinheit |
|---|---|---|---|---|
| **Obermaterial** | **Netzgewebe** | | | |
| | Obermaterial: Durchlässigkeit für Wasserdampf | ≥ 0.8 | 30.55 | mg/$cm^2$ /h |
| | Obermaterial: Wasserdampfkoeffizient | ≥ 15 | 244 | mg/$cm^2$ |
| **Innenfutter** | **Recyceltes Netzgewebe (100%)** | | | |
| | Futter : Durchlässigkeit für Wasserdampf | ≥ 2 | 30.55 | mg/$cm^2$ /h |
| | Futter : Dampfdurchlässigkeitskoeffizient | ≥ 20 | 244 | mg/$cm^2$ |
| **Einlegesohle** | **SJ Schaum-Fußbett (96% recycelt)** | | | |
| | Fußbett: Abriebfestigkeit (trocken/nass) (Zyklen) | 25600/12800 | Dry 25600 cycles/Wet 12800 cycles | Zyklen |
| **Sohle** | **EVA/Gummi** | | | |
| | Laufsohle : Abriebfestigkeit (Volumenverlust) | ≤ 150 | 60 | $mm^3$ |
| | Grundlegende Rutschfestigkeit - Keramik + NaLS - Vorwärtsrutschen der Ferse | ≥ 0.31 | 0.44 | Reibung |
| | Grundlegende Rutschfestigkeit - Keramik + NaLS - Rückwärtsgleiten des Vorderteils | ≥ 0.36 | 0.38 | Reibung |
| | SR Rutschfestigkeit - Keramik + Glycerin - Vorwärtsrutschen der Ferse | ≥ 0.19 | 0.24 | Reibung |
| | SR Rutschfestigkeit - Keramik + Glycerin - Rückwärtsgleiten des Vorderteils | ≥ 0.22 | 0.24 | Reibung |
| | Laufsohle: Antistatisch | 0.1 - 1000 | N/A | MegaOhm |
| | Laufsohle : ESD | 0.1 - 100 | N/A | MegaOhm |
| | Laufsohle : Energieaufnahme in der Ferse (J) | ≥ 20 | 34 | J |

Mustergröße: 42

Unsere Schuhe werden ständig weiterentwickelt, die oben genannten technischen Daten können sich ändern. Alle Produktnamen und die Marke Safety Jogger, sind registriert und dürfen ohne unsere schriftliche Zustimmung in keinem Format verwendet oder reproduziert werden

## Ökologischer Fußabdruck:

| | Beschreibung | Ergebnis | Maßeinheit |
|---|---|---|---|
| **CO#-Emissionen** | | | |
| | Material | 2.16 | kg |
| | Verpackung | 0.10 | kg |
| | Produktion | 1.90 | kg |
| | Transport | 0.26 | kg |
| | | **4.41 kg CO#/Paar** | |

| | Beschreibung | Ergebnis |
|---|---|---|
| **Anteil an recyceltem Material** | | |
| | Product | 14% |
| | Verpackung | 98% |

CO#-Berechnung:
Die Werte werden auf zwei Dezimalstellen gerundet.
Diese Analysen werden mithilfe unserer eigenen Umweltrechner durchgeführt, die innerhalb der Cortina Group entwickelt wurden. Die CO#-Werte gelten zum Zeitpunkt der Berechnung und können sich ändern.