SAFETY JOGGER
PROFESSIONAL



Light

JUMADI OB

JUMADIOB

Chaussure de travail confortable, légère et ultra-respirante avec un devant plus large.

La Safety Jogger JUMADI OB est une chaussure de travail légère et ultra-respirante, dotée d'une excellente résistance au glissement et d'une assise plantaire amovible. Idéale pour les environnements secs dans les secteurs de l'assemblage, de la logistique, de la médecine ou de l'hôtellerie.

Tige	Mesh
Doublure	Maille recyclée (100 % recyclée)
Semelle intérieure	Semelle intérieure en mousse recyclée SJ (96 % recyclée)
Semelle	EVA / Caoutchouc
Catégorie	OB / SR, E
Tailles disponibles	EU 35-48
Poids de l'échantillon	0.310 kg
Normes	EN ISO 20347:2022+A1:2024

CO_2 4.41 kg



PNK




BLK



LBL



WHT




Tige respirante
Gestion accrue de l'humidité et de la température pour un confort prolongé du porteur.



Résistance au glissement (SR)
Remplace le terme précédemment utilisé de SRA +SRB=SRC. SR signifie que l'essai de glissement a été exécuté sur des carreaux contaminés par du savon et de l'huile.



Mousse SJ
Semelle intérieure antistatique amovible et confortable, offrant un ajustement, un guidage et une absorption optimale des chocs au niveau du talon et de l'avant-pied. Respirant et absorbant l'humidité.



Sans métal
Les chaussures de sécurité sans métal sont en général plus légères que les chaussures de sécurité ordinaires. Elles sont également très utiles aux professionnels qui doivent passer plusieurs fois par jour devant des détecteurs de métaux.

Industries:
Restauration, Médical, Montage, Logistique

Environnements:
Environnement sec

Résultats des tests:

	Description	EN ISO 20347	Résultat	Unité de mesure
Tige	**Mesh**			
	Tige : perméabilité à la vapeur d'eau	≥ 0.8	30.55	mg/cm^2 /h
	Tige : coefficient de vapeur d'eau	≥ 15	244	mg/cm^2
Doublure	**Maille recyclée (100 % recyclée)**			
	Doublure : perméabilité à la vapeur d'eau	≥ 2	30.55	mg/cm^2 /h
	Revêtement : coefficient de vapeur d'eau	≥ 20	244	mg/cm^2
Semelle intérieure	**Semelle intérieure en mousse recyclée SJ (96 % recyclée)**			
	Semelle : résistance à l'abrasion (sèche/humide) (cycles)	25600/12800	Dry 25600 cycles/Wet 12800 cycles	cycles
Semelle	**EVA / Caoutchouc**			
	Résistance à l'abrasion de la semelle extérieure (perte de volume)	≤ 150	60	mm^3
	Résistance au glissement de base - Céramique + NaLS - Glissement du talon vers l'avant	≥ 0.31	0.44	friction
	Résistance au glissement de base - Céramique + NaLS - Glissement de la partie antérieure vers l'arrière	≥ 0.36	0.38	friction
	SR Résistance au glissement - Céramique + glycérine - Glissement du talon vers l'avant	≥ 0.19	0.24	friction
	SR Résistance au glissement - Céramique + glycérine - Glissement de la partie antérieure vers l'arrière	≥ 0.22	0.24	friction
	Valeur antistatique	0.1 - 1000	N/A	MégaOhm
	Valeur de l'ESD	0.1 - 100	N/A	MégaOhm
	Absorption de l'énergie du talon	≥ 20	34	J

Taille de l'échantillon: 42

Nos chaussures ne cessent pas d'évoluer, les données techniques ci-dessus peuvent être amenées à changer. Tous les noms de produits et la marque Safety Jogger, sont déposés et ne peuvent pas être utilisés ou copiés dans aucun format, sans accord écrit de notre part.

Empreinte carbone:

	Description	Résultat	Unité de mesure
émissions de CO2			
	Matériel	2.16	kg
	Emballage	0.10	kg
	Production	1.90	kg
	Transport	0.26	kg
		4.41 kg de CO# par paire	

	Description	Résultat
Contenu recyclé		
	Product	14%
	Emballage	98%

Calcul du CO2 :
Les valeurs sont arrondies à deux décimales.
Ces analyses sont réalisées à l'aide de nos calculateurs environnementaux internes, développés au sein du groupe Cortina. Les valeurs de CO# sont valables au moment du calcul et peuvent être sujettes à modification.