SAFETY JOGGER
PROFESSIONAL



Light

JUMADI OB

JUMADIOB

Scarpa da lavoro confortevole, leggera e ultra-traspirante, con parte anteriore più ampia.

Safety JoggerJUMADI OB è una scarpa da lavoro leggera e ultra-traspirante, con una resistenza allo scivolamento superiore e un plantare estraibile. Ideale per ambienti asciutti nei settori dell'assemblaggio, della logistica, del medicale o della ristorazione.

Materiale della tomaia	Maglia
Fodera interna	Maglia riciclata
Soletta	Sottopiede in schiuma SJ
Suola	EVA / Gomma
Categoria	OB / SR, E
Gamma di dimensioni	EU 35-48
Peso del campione	0.310 kg
Normative	EN ISO 20347:2022+A1:2024

CO_2 4.41 kg



PNK




BLK



LBL



WHT




Tomaia traspirante
Aumenta la regolazione dell'umidità e della temperatura per un comfort maggiore.



Resistenza allo scivolamento (SR)
Sostituisce il termine SRA +SRB=SRC usato in precedenza. SR significa che il test di scivolamento è stato eseguito su piastrelle contaminate con sapone e olio.



SCHIUMA SJ
Plantare antistatico confortevole e rimovibile che offre vestibilità, orientamento e assorbimento ottimale degli urti nel tallone e nell'avampiede. Traspirante e assorbe l'umidità.



Senza metallo
Le scarpe di sicurezza senza metallo sono generalmente più leggere delle scarpe di sicurezza normali. Sono molto utili anche per i professionisti che devono passare attraverso i metal detector più volte al giorno.

Industrie:
Ristorazione, Medico, Montaggio, Logistica

Ambienti:
Ambiente secco

Risultati dei test:

	Descrizione	EN ISO 20347	Risultato	Unità di misura
Materiale della tomaia	**Maglia**			
	Tamaia: permeabilità al vapore acqueo	≥ 0.8	30.55	mg/cm^2 /h
	Tomaia: coefficiente del vapore acqueo	≥ 15	244	mg/cm^2
Fodera interna	**Maglia riciclata**			
	Fodera: permeabilità al vapore acqueo	≥ 2	30.55	mg/cm^2 /h
	Fodera: coefficiente vapore d'acqua	≥ 20	244	mg/cm^2
Soletta	**Sottopiede in schiuma SJ**			
	Sottopiede: resistenza all'abrasione (secco/umido) (cicli)	25600/12800	Dry 25600 cycles/Wet 12800 cycles	cicli
Suola	**EVA / Gomma**			
	Resistenza all'abrasione della suola (perdita di volume)	≤ 150	60	mm^3
	Resistenza di base allo scivolamento - Ceramica + NaLS - Scivolamento del tallone in avanti	≥ 0.31	0.44	attrito
	Resistenza di base allo scivolamento - Ceramica + NaLS - Scivolamento in avanti all'indietro	≥ 0.36	0.38	attrito
	Resistenza allo scivolamento SR - Ceramica + glicerina - Scivolamento del tallone in avanti	≥ 0.19	0.24	attrito
	SR Resistenza allo scivolamento - Ceramica + glicerina - Scivolamento del avanti all'indietro	≥ 0.22	0.24	attrito
	Valore antistatico	0.1 - 1000	N/A	MegaOhm
	Valore ESD	0.1 - 100	N/A	MegaOhm
	Assorbimento di energia del tacco	≥ 20	34	J

Taglia del campione: 42

Le nostre scarpe sono in continua evoluzione, i dati tecnici di cui sopra possono cambiare. Tutti i nomi dei prodotti e il marchio Safety Jogger, sono registrati e non possono essere utilizzati o riprodotti in alcun formato senza il nostro permesso scritto.

Impronta ecologica:

	Descrizione	Risultato	Unità di misura
Emissioni di CO#			
	Materiale	2.16	kg
	Confezione	0.10	kg
	Produzione	1.90	kg
	Trasporti	0.26	kg
		4.41 kg di CO#/coppia	

	Descrizione	Risultato
Percentuale di materiale riciclato		
	Product	14%
	Confezione	98%

Calcolo delle emissioni di CO#:
I valori sono arrotondati a due cifre decimali.
Queste analisi vengono effettuate utilizzando i nostri calcolatori ambientali, sviluppati all'interno del Gruppo Cortina. I valori relativi alle emissioni di CO# sono validi al momento del calcolo e possono essere soggetti a variazioni.