

SAFETY JOGGER PROFESSIONAL

Light

JUMADI OB

JUMADIOB

편안하고 가벼우며 통기성이 뛰어난 작업화로 앞코가 넓습니다.

Safety Jogger JUMADI OB는 가볍고 통기성이 뛰어난 작업화로 미끄럼 방지 기능이 뛰어나며 탈착식 풋베드를 갖추고 있습니다. 조립, 물류, 의료 또는 서비스업의 건조한 환경에 이상적입니다.

갑피 소재	메시
내부 안감	재활용 메쉬
깔창	SJ 재활용 폼 깔창 (재활용 비율 96%)
러닝 솔	EVA / 고무
카테고리	OB / SR, E
크기 범위	EU 35-48
스틸 무게	0.310 kg
표준화	EN ISO 20347:2022+A1:2024

CO_2 4.41 kg



LBL




BLK



PNK



WHT




통기성 갑피
향상된 수분 및 온도 조절 기능으로 장시간 편안하게 착용할 수 있습니다.



미끄럼 저항**(SR)**
이전에 사용되던 SRA+SRB=SRC 용어를 대체합니다. SR은 비누와 기름으로 오염된 타일에 대해 슬립 테스트를 수행했음을 의미합니다.



SJ FOAM
탈부착이 가능한 편안한 정전기 방지 풋베드로 발뒤꿈치와 앞발에 맞는 핏, 가이드 및 최적의 충격 흡수 기능을 제공합니다. 통기성 및 습기 흡수.



금속 없음
금속이 없는 안전화는 일반적으로 일반 안전화보다 가볍습니다. 또한 금속 탐지기를 하루에 여러 번 통과해야 하는 전문가에게도 매우 유용합니다.

SAFETY JOGGER WORKS

HEAD-TO-TOE PROTECTION

ENGINEERED IN EUROPE

www.safetyjogger.com

산업 분야:
케이터링, 의료, 어셈블리, 물류

주변 환경:
건조한 환경

시험 결과:

	설명	EN ISO 20347	결과	측정 단위
갑피 소재	메시			
	윗면: 수증기 투과성	≥ 0.8	30.55	mg/㎠ /h
	윗면: 수증기 계수	≥ 15	244	mg/㎠
내부 안감	재활용 메쉬			
	안감: 수증기 투과성	≥ 2	30.55	mg/㎠ /h
	안감: 수증기 계수	≥ 20	244	mg/㎠
깔창	**SJ** 재활용 폼 깔창 (재활용 비율 **96%)**			
	풋베드: 내마모성(건식/습식)(사이클)	25600/12800	Dry 25600 cycles/Wet 12800 cycles	주기
러닝 솔	**EVA /** 고무			
	아웃솔 내마모성(부피 손실)	≤ 150	60	㎣
	기본 미끄럼 저항 - 세라믹 + NaLS - 전방 뒤꿈치 미끄러짐	≥ 0.31	0.44	마찰
	기본 미끄럼 저항 - 세라믹 + NaLS - 후방 전방 미끄럼	≥ 0.36	0.38	마찰
	SR 미끄럼 방지 - 세라믹 + 글리세린 - 앞뒤꿈치 미끄럼 방지	≥ 0.19	0.24	마찰
	SR 미끄럼 저항 - 세라믹 + 글리세린 - 후방 전방 미끄럼	≥ 0.22	0.24	마찰
	정전기 방지 값	0.1 - 1000	N/A	메가옴
	ESD 값	0.1 - 100	N/A	메가옴
	뒤꿈치의 에너지 흡수	≥ 20	34	J

사이즈 스틸: 42

데카트론의 신발은 지속적으로 발전하고 있으며, 상기 기술 데이터는 변경될 수 있습니다. 모든 제품명과 브랜드 Safety Jogger 는 등록되어 있으며, 당사의 서면 허가 없이는 어떤 형식으로든 사용하거나 복제할 수 없습니다.

생태 발자국:

	설명	결과	측정 단위
이산화탄소 배출량			
	재료	2.16	kg
	포장	0.10	kg
	생산	1.90	kg
	운송	0.26	kg
		4.41 kg CO2/쌍	

	설명	결과
재활용 재료의 비율		
	Product	14%
	포장	98%

CO2 계산:
수치는 소수점 둘째 자리까지 반올림됩니다.
이 분석은 코르티나 그룹 내에서 자체 개발된 환경 계산기를 사용하여 수행됩니다. CO2 수치는 계산 시점의 기준이며, 변경될 수 있습니다.