SAFETY JOGGER
PROFESSIONAL



Light

# JUMADI OB

JUMADIOB

**Sapato de trabalho confortável, leve e ultra-respirável com frente mais larga.**

O Safety Jogger JUMADI OB é um sapato de trabalho leve e ultra-respirável com uma resistência superior ao deslizamento e uma palmilha amovível. Ideal para ambientes secos nos sectores da montagem, logística, medicina ou hotelaria.

| | |
|---|---|
| Gáspea | Malha |
| Forro | Malha reciclada |
| Palmilha | Palmilha SJ Foam |
| Sola exterior | EVA/borracha |
| Categoria | OB / SR, E |
| Intervalo de tamanhos | EU 35-48 |
| Peso da amostra | 0.310 kg |
| Normas | EN ISO 20347:2022+A1:2024 |



$CO_2$ 4.41 kg



LBL




BLK



PNK



WHT




**Parte superior respirável**
Melhoria da gestão da humidade e da temperatura, para proporcionar conforto prolongado ao utilizador.




**Antiderrapante (SR)**
Substitui o termo anteriormente utilizado SRA+SRB=SRC. SR significa que o ensaio de deslizamento foi efectuado em ladrilhos contaminados com sabão e óleo.



**SJ Foam**
Palmilha amovível, confortável e antiestática, que proporciona um bom ajuste, uma boa orientação e um sistema de amortecimento de impactos otimizado, na zona do calcanhar e da parte anterior do pé. Respirável e absorvente de humidade.



**Isento de metal**
Geralmente, os sapatos de segurança isentos de metal são mais leves do que os sapatos de segurança normais. Além disso, também são muito úteis para profissionais que têm de passar por detetores de metal várias vezes por dia.

## Indústrias:
Catering, Assistência Médica, Montagem, Logística

## Ambientes:
Ambiente seco

## Resultados dos testes:

| | Descrição | EN ISO 20347 | Resultado | Unidade de medida |
|---|---|---|---|---|
| **Gáspea** | **Malha** | | | |
| | Parte superior: permeabilidade ao vapor de água | ≥ 0.8 | 30.55 | mg/$cm^2$ /h |
| | Parte superior: coeficiente de vapor de água | ≥ 15 | 244 | mg/$cm^2$ |
| **Forro** | **Malha reciclada** | | | |
| | Forro: permeabilidade ao vapor de água | ≥ 2 | 30.55 | mg/$cm^2$ /h |
| | Forro: coeficiente de vapor de água | ≥ 20 | 244 | mg/$cm^2$ |
| **Palmilha** | **Palmilha SJ Foam** | | | |
| | Palmilha: resistência à abrasão (seco/húmido) (ciclos) | 25600/12800 | Dry 25600 cycles/Wet 12800 cycles | ciclos |
| **Sola exterior** | **EVA/borracha** | | | |
| | Resistência à abrasão da sola exterior (perda de volume) | ≤ 150 | 60 | $mm^3$ |
| | Resistência básica antiderrapente - Cerâmica + NaLS - Deslizamento do calcanhar para a frente | ≥ 0.31 | 0.44 | fricção |
| | Resistência básica antiderrapente - Cerâmica + NaLS - Deslizamento para trás e para a frente | ≥ 0.36 | 0.38 | fricção |
| | SR Slip Resistance - Cerâmica + glicerina - Deslizamento do calcanhar para a frente | ≥ 0.19 | 0.24 | fricção |
| | Resistência ao deslizamento SR - Cerâmica + glicerina - Deslizamento para trás e para a frente | ≥ 0.22 | 0.24 | fricção |
| | Valor antiestático | 0.1 - 1000 | N/A | MegaOhm |
| | Valor ESD | 0.1 - 100 | N/A | MegaOhm |
| | Absorção de energia na zona do calcanhar | ≥ 20 | 34 | J |

Tamanho da amostra: 42

Os nossos sapatos estão em constante evolução, os dados técnicos acima mencionados podem mudar. Todos os nomes de produtos e marca Safety Jogger, são registados e não podem ser utilizados ou reproduzidos em qualquer formato, sem o nosso consentimento por escrito.

## Pegada ecológica:

| | Descrição | Resultado | Unidade de medida |
|---|---|---|---|
| **Emissões de CO#** | | | |
| | Material | 2.16 | kg |
| | Embalagem | 0.10 | kg |
| | Produção | 1.90 | kg |
| | Transportes | 0.26 | kg |
| | | **4.41 kg de CO#/par** | |

| | Descrição | Resultado |
|---|---|---|
| **Percentagem de material reciclado** | | |
| | Product | 14% |
| | Embalagem | 98% |

Cálculo das emissões de CO#:
Os valores são arredondados a duas casas decimais.
Estas análises são realizadas com recurso às nossas próprias calculadoras ambientais, desenvolvidas no âmbito do Grupo Cortina. Os valores de CO# são válidos no momento do cálculo e podem estar sujeitos a alterações.