SAFETY JOGGER
PROFESSIONAL



Light

JUMADI OB

JUMADIOB

Încălțăminte profesională confortabilă, ușoară și ultra-transpirabilă, cu zona degetelor mai largă.

Safety Jogger's JUMADI OB este un pantof profesional ușor, ultra-transpirabil, care are o rezistență superioară la alunecare și o tălpică detașabilă. Ideal pentru medii uscate în industria de asamblare, logistică, medicală sau de catering.

Partea superioară	Plasă
Căptușeală	Plasă reciclată
Talpă interioară	Talpă din spumă SJ
Talpă exterioară	EVA / cauciuc
Categoria	OB / SR, E
Gama de dimensiuni	EU 35-48
Greutatea eșantionului	0.310 kg
Norme	EN ISO 20347:2022+A1:2024

CO_2 4.41 kg



LBL




BLK



PNK



WHT




Partea superioară respirabilă
Gestionarea sporită a umidității și a temperaturii pentru un confort sporit al purtătorului.



Rezistența la alunecare (SR)
Înlocuiește termenul utilizat anterior SRA+SRB=SRC.
SR înseamnă că testul de alunecare a fost efectuat pe plăci contaminate cu săpun și ulei.



Spumă SJ
Talpă confortabilă antistatică detașabilă care asigură potrivire, ghidare și absorbție optimă a șocurilor în călcâi și în partea anterioară a piciorului. Transpirabil și care absoarbe umezeala.



Pantof de lucru
Pantofii de siguranță fără metal sunt în general mai ușori decât pantofii de siguranță obișnuiți. Aceștia sunt, de asemenea, foarte benefici pentru profesioniștii care trebuie să treacă prin detectoarele de metale de mai multe ori pe zi.

Industrii:
Catering, Medical, Asamblare, Logistică

Mediile:
Mediu uscat

Rezultatele testelor:

	Descriere	EN ISO 20347	Rezultat	Unitatea de măsură
Partea superioară	**Plasă**			
	Superior: permeabilitate la vapori de apă	≥ 0.8	30.55	mg/cm^2 /h
	Superior: coeficientul de vapori de apă	≥ 15	244	mg/cm^2
Căptușeală	**Plasă reciclată**			
	Căptușeală: permeabilitate la vapori de apă	≥ 2	30.55	mg/cm^2 /h
	Căptușeală: coeficientul de vapori de apă	≥ 20	244	mg/cm^2
Talpă interioară	**Talpă din spumă SJ**			
	Talpă: rezistență la abraziune (uscat/umed) (cicluri)	25600/12800	Dry 25600 cycles/Wet 12800 cycles	cicluri
Talpă exterioară	**EVA / cauciuc**			
	Rezistența la abraziune a tălpii exterioare (pierdere de volum)	≤ 150	60	mm^3
	Rezistență de bază la alunecare - Ceramică + NaLS - Alunecare înainte a călcâiului	≥ 0.31	0.44	fricțiune
	Rezistența de bază la alunecare - Ceramică + NaLS - Alunecare înapoi înainte	≥ 0.36	0.38	fricțiune
	Rezistența la alunecare SR - ceramică + glicerină - alunecare înainte a călcâiului	≥ 0.19	0.24	fricțiune
	Rezistența la alunecare SR - ceramică + glicerină - alunecare înapoi înainte	≥ 0.22	0.24	fricțiune
	Valoarea antistatică	0.1 - 1000	N/A	MegaOhm
	Valoarea ESD	0.1 - 100	N/A	MegaOhm
	Absorbția energiei de pe călcâi	≥ 20	34	J

Dimensiunea eșantionului: 42

Pantofii noștri sunt în continuă evoluție, datele tehnice de mai sus pot suferi modificări. Toate denumirile produselor și mărcile Safety Jogger, sunt înregistrate și nu pot fi folosite sau reproduse în niciun format, fără acordul nostru scris.

Amprenta ecologică:

	Descriere	Rezultat	Unitatea de măsură
Emisiile de CO#			
	Material	2.16	kg
	Ambalaj	0.10	kg
	Producție	1.90	kg
	Transport	0.26	kg
		4.41 kg CO#/pereche	

	Descriere	Rezultat
Procentul de materiale reciclate		
	Product	14%
	Ambalaj	98%

Calculul emisiilor de CO#:
Valorile sunt rotunjite la două zecimale.
Aceste analize sunt efectuate cu ajutorul propriilor noastre calculatoare de mediu, dezvoltate în cadrul Grupului Cortina. Valorile emisiilor de CO# sunt valabile la momentul calculului și pot fi supuse modificărilor.