

Light

JUMADI OB

JUMADIOB

รองเท้าทำงานที่สะดวกสบาย น้ำหนักเบา และระบายอากาศได้เป็นพิเศษพร้อมดานหนาที่กว้างขึ้น

JUMADI OB Safety Jogger คือรองเท้าทำงานน้ำหนักเบา ระบายอากาศดีเยี่ยม ป้องกันการลื่นไถลดีเยี่ยม พร้อมพื้นรองเท้าแบบถอดได้ เหมาะสำหรับสภาพแวดล้อมแห้งในอุตสาหกรรมประกอบชิ้นส่วน โลจิสติกส์ การแพทย์ หรือโรงแรม

วัสดุด้านบน	ตาข่าย
ซับใน	ตาข่ายรีไซเคิล
พื้นรองเท้า	SJ พื้นรองเท้าโฟม
พื้นรองเท้าด้านนอก	EVA/ยาง
หมวดหมู่	OB / SR, E
ช่วงขนาด	EU 35-48
น้ำหนักเหล็ก	0.310 kg
มาตรฐาน	EN ISO 20347:2022+A1:2024

CO_2 4.41 kg



PNK




BLK



LBL



WHT




ด้านบนระบายอากาศได้
เพิ่มการควบคุมความชื้นและอุณหภูมิเพื่อความสบายในการสวมใส่ที่ยาวนานขึ้น



กันลื่น (SR)
แทนที่คำที่ใช้ก่อนหน้านี้ SRA+SRB=SRC SR หมายถึงการทดสอบการลื่นบนกระเบื้องที่เปื้อนสบู่และน้ำมัน



SJ โฟม
พื้นรองเท้าป้องกันไฟฟ้าสถิตแบบถอดได้ที่สวมใส่สบายช่วยให้สวมใส่ได้พอดี ส่งเสริมการเดินที่สมดุล และมีการดูดซับแรงกระแทกที่ดีเยี่ยมทั้งที่ส้นเท้าและปลายเท้า ระบายอากาศและดูดซับความชื้น



ปราศจากโลหะ
โดยทั่วไป รองเท้านิรภัยที่ปราศจากโลหะจะเบากว่ารองเท้านิรภัยทั่วไป นอกจากนี้ยังเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับผู้ประกอบอาชีพที่ต้องผ่านเครื่องตรวจจับโลหะวันละหลายครั้ง

อุตสาหกรรม:
งานดานการจัดเลี้ยง, ด้านทางการแพทย์, การประกอบรวม, การขนส่ง โลจิสติก์ส

สิ่งแวดล้อม:
สภาพแวดลอมที่แห้ง

ผลการทดสอบ:

	คำอธิบาย	EN ISO 20347	ผลัพ์ธ	ห่นวยัวด
วัสดุด้านบน	**ตาขาย**			
	ด้านบน: การซึมผ่านของไอน้ำ	≥ 0.8	30.55	มก./ซม./ชม
	ด้านบน: คัสมประสิทธ์ไอน้ำ	≥ 15	244	มก./ซม
ัซบใน	**ตาข่ายรีไซเคิล**			
	ัซบใน: การซึมผ่านของไอน้ำ	≥ 2	30.55	มก./ซม./ชม
	ัซบใน: คัสมประสิทธ์ไอน้ำ	≥ 20	244	มก./ซม
พื้นรองเท้า	**SJ พื้นรองเท้าโฟม**			
	พื้นรองเท้า: ทนทานต่อการสึกกร่อน (แห้ง/เปียก) (รอบ)	25600/12800	Dry 25600 cycles/Wet 12800 cycles	รอบ
พื้นรองเท้าด้านนอก	**EVA/ยาง**			
	ความทนทานต่อการสึกกร่อนของพื้นรองเท้าชั้นนอก (การสูญเสียปริมาตร)	≤ 150	60	มม
	ักนี่ลนี้พนฐาน - เซรามิก + NaLS - ักนี่ลนี่ท้สน	≥ 0.31	0.44	แรงเสียดทาน
	ฐานักนี่ลน - เซรามิก + NaLS - สลิปย้อนกลับ	≥ 0.36	0.38	แรงเสียดทาน
	SR Slip Resistance - Ceramic + Glycerin - ักนี่ลนี่ท้สนเท้า	≥ 0.19	0.24	แรงเสียดทาน
	ความต้านทานการลื่น SR - เซรามิก + กีลเซอีรน - การย้อนกลับไปข้างหน้า	≥ 0.22	0.24	แรงเสียดทาน
	คาปองักนไฟฟาสิถต์ย	0.1 - 1000	N/A	เมกะโอห์ม
	คา ESD	0.1 - 100	N/A	เมกะโอห์ม
	การดูดซับพลังงานของส้นเท้า	≥ 20	34	เจ

ขนาดเหล็ก: 42

รองเท้าของเรามีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ข้อมูลทางเทคนิคข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลง ชื่อผลิตภัณฑ์ทั้งหมดและแบรนด์ Safety Jogger ได้รับการจดทะเบียนแล้ว และห้ามนำไปใช้หรือทำซ้ำในรูปแบบใดๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณอักษรจากเรา

รอยเท้าทางนิเวศวิทยา:

	คำอธิบาย	ผลัพ์ธ	ห่นวยัวด
การปล่อยก๊าซ CO#			
	ัวสุด	2.16	kg
	บรรจุภัณฑ์	0.10	kg
	การผลิต	1.90	kg
	ขนสง	0.26	kg
		4.41 กก. CO2/ค	

	คำอธิบาย	ผลัพ์ธ
สัดส่วนของวัสดุรีไซเคิล		
	Product	14%
	บรรจุภัณฑ์	98%

การคำนวณ CO2:
คาตางๆ ถูกปัดเศษให้เหลือทศนิยมสองตำแหน่ง
การวิเคราะห์เหลานี้ดำเนินการโดยใชเครื่องคำนวณด้านสิ่งแวดล้อมของเราเอง ซึ่งพัฒนาขึ้นภายในกลุ่มบริษัทคอร์ทินา คา CO2 ที่ได้นั้นถูกต้อง ณ เวลาที่ทำการคำนวณ และอาจมีการเปลี่ยนแปลงได