

SAFETY JOGGER
INDUSTRIAL

Medium


JUMPER S3S

Giày an toàn thấp độ **bám** đế thiệ ợc cả
i độ bám giày JUMPER S3S Safety Jogger kín l n g tĩnh điệ n và hấp
thụ năng l ư ợn g ở gót chân. Hoàn hảo cho các ngành công
n ghiệ ư p và môi khác nhau.

Những vật liệu cao ấp bền, D i tái chế	Da l lớ
Đ ệm chân SJ làm từ mút tái chế (96% vật liệu tái chế)	
Đ ệt chống thủ ng	
Đ	PU
Đứng đầ ống hợp	t
Loạ	S3S / SR, SC, FO, CI
Phạm vi kích thước	EU 36-47 / UK 3.5-12.0 / US 4.0-13.0 JPN 22.5-31 / KOR 235-310
thép	0.600 kg
hấu chu	EN ISO 20345:2022+A1:2024 ASTM F2413:2024



117



Kim l
Giày an toàn không có giày an
toàn thông thường. Chúng cũng
cho các chuyên



chống tĩnh điện
Giày chống tĩnh điện ngăn chặn
a điệ tích tĩnh hàm bảo rằng chúng
ro ện trở



SRC
ước là trong những tính năng giày
giày bảo SRC qua cả bài
SRA và SRB, chúng được kiểm
tra trên cả bề mặt thép và gốm.



SJ BỌ
ấm lót chân chống tĩnh
văn, dẫn hướng và hấp thụ sốc
gót chân và bàn



Mặt **trên** bằng **da thoáng khí**
Da tự nhiên
dụng linh hoạt



S nhiên
ế ngoài có

Công nghiệp n:

lĩnh vực ô tô, Xây dựng, Thực phẩm & Ngành công nghiệp

ường: Môi t

rường khô, bề mặt không bằng phẳng, môi trường ẩm ướt

Cac hương dân ba#o tri:

éo dài t Đánh giày, chúng tôi khuyên bạn nên vệ sinh giày thường xuyên và bảo vệ chúng bằng cách phủ Không trên lò

K

Sự miêu tả	EN ISO 20345	đơn vị đo lường
Những vật liệu, Da l		
cao cấp hơn		
Top: khả năng thấm nước	? 0.8	9.35 giờ mg/cm/g
Top: hiệu suất hơi	? 15	79 mg/cm2
ót bên trong	tái chế	
Lớp lót: thấm nước	? 2	49.8 giờ mg/cm/g
lót: hiệu suất hơi	? 20	398.8 mg/cm2
rong Đệm chân SJ làm từ mút tái chế (96% vật liệu tái chế)		
đệm chân Độ bền mài mòn (khô/ướt) (chu kỳ)	25600/12800	25600/12800 chu kỳ
goài Đế PU		
Chống trượt (mài mòn)	? 150	77 mm
Chương trình đế ngoài - Ceramic + NaLS - Trượt xuống phía t	? 0.31	0.32 ma sát
rượt Đế ngoài - Gốm + NaLS - Trượt lùi về phía t	? 0.36	0.38 ma sát
rượt Đế SRA - Gốm + Glycerin - Trượt xuống phía t	? 0.19	0.20 ma sát
Chương trình SRA - Gốm + Glycerin - Trượt lùi về phía t	? 0.22	0.24 ma sát
ri chống Giá trị tĩnh điện	0.1 - 1000	79.3 megaohm
ri ESD Giá t	0.1 - 100	N/A megaohm
Hấp thụ năng lượng của gót chân	? 20	37 J
Đường đầu ngón chân		
Mũi giày an toàn chống va đập (khoảng cách sau va đập 100J)	N/A	N/A mm
Mũi bảo hộ chống nén (khoảng hở sau khi nén 10kN)	N/A	N/A mm
Mũi giày an toàn chống va đập (khoảng cách sau va đập 200J)	? 14	15.5 mm
Mũi giày an toàn chống nén (khoảng hở sau khi nén 15kN)	? 14	23.0 mm

kích thước thép: 42

a chúng tôi. Giày bảo hộ có thương hiệu Safety Jogger đã được đăng ký và không được sao chép dưới dạng nào mà không có sự cho phép bằng văn bản của chúng tôi.

hân sinh thái:

Dấu

Sự miêu tả	đơn vị đo lường	Đơn giá
i CO2 phát thải		
Vật liệu	8.98	kg
Bao bì	0.12	kg
ất Sản xuất	1.90	kg
Chuyên chở	0.26	kg
	11.25 kg CO2/cặp	

Sự miêu tả	Đơn giá
ệ vật liệu Tiêu thụ tái chế	
Product	7%
Bao bì	99%

Tính toán CO2:

rị được làm tròn đến hai chữ số thập phân.

Các phân tích này được thực hiện bằng các công cụ tính toán [illegible] Giầy đối.