

SAFETY JOGGER
INDUSTRIAL

Medium

JUMPER31 S3S

Giày an toàn thấp, **bám** đế thiết kế cản

giày bảo vệ ES dáng thấp, khả năng thoáng khí JUMPER31 là có không gian kim lưới chống tĩnh điện, chống đâm thủng và tạo cảm giác khi thoải ở. Hoàn hảo cho môi có độ ẩm cao và nhiều dầu



BLK


CO₂ 11.25 kg

Những vật liệu cao cấp hơn	Da l
lót bên trong	i tái chế lưới
trong Đ	ệm chân SJ làm từ mút tái chế (96% vật liệu tái chế)
iữa đế g	ệt chống thủng
ngoài Đ	BASF PU
u Đứng đầ ống hợp	t
i Loạ	S3S / SR, SC, FO, CI
Phạm vi kích thước	EU 35-48 / UK 3.0-13.0 / US 3.0-13.5 JPN 21.5-31.5 / KOR 230-315
ng lượng t thép	0.600 kg
ản hồi u chu	EN ISO 20345:2022+A1:2024 ASTM F2413:2024





S3
Giày bảo hộ lao động S3 thích hợp làm việc trong môi trường ẩm ướt và bẩn. Những đôi giày này cũng bảo vệ chống lại nguy cơ thủng đế và nghiền nát bàn chân.



Kim l
Giày an toàn không có giày an toàn thông thường. Chúng cũng cho các chuyên



Mũi giày an toàn composite
Không và nhẹ hơn mũi kim thép. Chúng cũng cách nhiệt hoặc dẫn điện



SJ Flex
Vật liệu chống đâm thủng không và nhẹ hơn kim thép. Vật liệu không Bao phủ 100% cứng



Phần **trên thoáng khí**
Tăng độ ẩm và kiểm soát nhiệt độ cảm giác thoải lâu hơn.



chống **tĩnh** điện
Giày chống tĩnh điện ngăn chặn a điện tích tĩnh phát sinh, bảo rằng chúng được cách hiệu r ở mức 100 MegaOhm và 1 GigaOhm

SAFETY JOGGER WORKS

HEAD-TO-TOE PROTECTION

ENGINEERED IN EUROPE

www.safetyjogger.com

Công nghiệp **n:**
lĩnh vự c ô tô, Xây dựcần g, Ngành công n ghiệ p

ường: **Môi** t
rư ờn môi khô, b ề mặt không bằn g phẳn hư ờng mềm

Cac hương **dân ba#o tri:**
éo dài t Đ giày, chúng tôi khuyên bạn nên v ệ sinh giày thư ờn g xuyên và bảo v ệ chúng bằn phẳn cách hà nhiệ Không trên lò s

K

	Sự **miêu** t ả	**EN ISO 20345**	ế t ả	ơn vị u	**đo** l	Đ ờn g q
Nhữ n g vật liệu **Da** l **cao** cấp h ơn						
	Top: khả năng thấm hút ẩm ớ	? 0.8	9.35		ờ	mg/cm/g
	Top: hi nuệ số ẩm ớ	? 15	79			mg/cm2
ót bên trong	i **tái** ch ế ớ					
	L ớp lót: thấm hút ẩm ớ	? 2	49.8		ờ	mg/cm/g
	lót: hi nuệ số ẩm ớ	? 20	398.8			mg/cm2
rong	Đ ệ m **chân SJ** làm t ừ **mút tái** ch ế **(96%** vật l iệu **tái** ch ế)					
	ệ m chân: Đ ch ố n g mài mòn (khô/ ư ớt) (chu kỳ)	25600/12800	25600/12800			chu kỳ
goài	Đ **BASF PU**					
	Ch ố ma sát mài mòn (ế ngoài (	? 150	77			mm
	Chư ố trơ gót bản - Ceramic + NaLS - Trư ớt gót v ề phía t	? 0.31	0.32			ma sát
	rư Cột cố ớt bản - G ố m + NaLS - Trư ớt lùi v ề phía t	? 0.36	0.38			ma sát
	rư Cột SR - G ố m + Glycerin - Trư ớt gót phía t	? 0.19	0.20			ma sát
	Chư ố trơ SR - G ố m + Glycerin - Trư ớt lùi v ề phía t	? 0.22	0.24			ma sát
	ị ch ố Giá t tĩnh điệ n	0.1 - 1000	79.3			megaohm
	ị ESD Giá t	0.1 - 100	N/A			megaohm
	Hấp thụ năng l ượ gót chân củ	? 20	37			J
Đ ướ n g ấ t ợp						
	Mũi giày an toàn ch ố n g va đập (kh oản g cách sau va đập 100J)	N/A	N/A			mm
	Mũi bảo h ộ ch ố n g nén (kh oản g h ở sau khi nén 10kN)	N/A	N/A			mm
	Mũi giày an toàn ch ố n g va đập (kh oản g cách sau va đập 200J)	? 14	15.5			mm
	Mũi giày an toàn ch ố n g nén (kh oản g h ở sau khi nén 15kN)	? 14	23.0			mm

kích thước thép: 42

a chúng tôi. Giày và nhãn hiệu Safety Jogger đã được đăng ký và không được sao chép dưới dạng nào mà không có sự cho phép bằng văn bản từ chúng tôi.

hân sinh thái:

	Sự **miêu** t ả	ế t ả	ơn vị u	**đo** l	Đ ờn g q
i **CO** **phát** thả					
	V ật l iệu		8.98		kg
	Bao bì		0.12		kg
	ất Sản x u		1.90		kg
	Chuyên ch ở		0.26		kg
			11.25 kg CO2/ cặp		

	Sự **miêu** t ả	ế t ả	K u	q
ệ vật l Tiệ **tái** ch ế				
	Product		7%	
	Bao bì		99%	

Tính toán CO2:
ị được làm tròn đến hai chữ số thập phân.
Các phân tích này được thực hiện bằng các công cụ tính toán [illegible] giày đối.