SAFETY JOGGER
PROFESSIONAL



Light

JUNO 01

JUNO01

Di mana mode dan fungsi dipadukan

JUNO memadukan tampilan kasual dengan kenyamanan premium berkat desainnya yang ringan, bahan yang dioptimalkan untuk iklim, dan penyerapan energi tumit. JUNO juga memiliki sol luar dari karet yang memberikan cengkeraman yang sangat baik, memiliki sifat antistatis dan dapat dicuci pada suhu 30°C.

Bahan atas	Jaring 3D
Lapisan dalam	jaring daur ulang
Sol dalam	Sol busa daur ulang SJ (96% daur ulang)
Menjalankan sol	Fabel/Karet
Kategori	01 / SR, FO
Kisaran ukuran	EU 35-48 / UK 3.0-13.0 / US 3.0-13.5 JPN 21.5-31.5 / KOR 230-315
Berat baja	0.263 kg
Standardisasi	ASTM F2892:2018 EN ISO 20347:2022(Europe)

CO_2 4.13 kg




BLU



BLK



WHT



Bagian atas yang dapat bernapas
Peningkatan kelembapan dan pengaturan suhu untuk kenyamanan pemakaian yang lebih lama.




Oxygrip / SJ Grip
Sol karet dengan teknologi Oxytraction® memastikan cengkeraman yang sangat baik di lantai kering dan basah serta memenuhi standar SRC (SRA+ SRB).



SRC
Sol anti selip adalah salah satu fitur terpenting dari sepatu pengaman dan sepatu kerja. Sol tahan selip SRC lulus uji selip SRA dan SRB, diuji pada permukaan baja dan keramik.



Jaring 3D
Jaring jarak yang diproduksi secara tiga dimensi untuk pengaturan kelembapan dan suhu yang lebih baik.



Penyerapan tumit
Penyerapan energi di bagian tumit mengurangi dampak melompat atau berlari pada tubuh pemakainya.



BUSA SJ
Alas kaki anti-statis yang nyaman dan dapat dilepas yang memberikan kesesuaian, panduan, dan penyerapan guncangan yang optimal di tumit dan kaki depan. Bernapas dan menyerap kelembapan.

Industri:
Katering, Pembersihan, Makanan & minuman, Medis, Seragam

Lingkungan sekitar:
Lingkungan kering, Permukaan yang tidak rata, Permukaan yang sangat halus

Petunjuk perawatan:
Untuk memperpanjang usia sepatu Anda, kami sarankan untuk membersihkannya secara teratur dan melindunginya dengan produk yang sesuai. Jangan jemur sepatu Anda di atas radiator atau di dekat sumber panas.

Hasil pengujian:

	Deskripsi	EN ISO 20347	Hasil	Unit pengukuran
Bahan atas	**Jaring 3D**			
	Sisi atas: permeabilitas terhadap uap air	≥ 0.8	25.3	mg / cm^2 / jam
	Sisi atas: koefisien uap air	≥ 15	204	mg / cm^2
Lapisan dalam	**jaring daur ulang**			
	Lapisan: permeabilitas terhadap uap air	≥ 2	21.1	mg / cm^2 / jam
	Lapisan: koefisien uap air	≥ 20	169	mg / cm^2
Sol dalam	**Sol busa daur ulang SJ (96% daur ulang)**			
	Alas kaki: ketahanan terhadap abrasi (kering/basah) (siklus)	25600/12800	25600/12800	siklus
Menjalankan sol	**Fabel/Karet**			
	Ketahanan aus sol luar (kehilangan volume)	≤ 150	90	mm^3
	Sol luar tahan selip SRA: tumit	≥ 0.28	0.42	gesekan
	Resistensi slip pada sol luar SRA: datar	≥ 0.32	0.41	gesekan
	Sol luar tahan selip SRB: tumit	≥ 0.13	0.18	gesekan
	Resistensi slip dari sol lari SRB: datar	≥ 0.18	0.23	gesekan
	Nilai antistatis	0.1 - 1000	30.5	MegaOhm
	Nilai ESD	0.1 - 100	N/A	MegaOhm
	Penyerapan energi pada tumit	≥ 20	30	J

Ukuran Baja: 38

Sepatu kami terus berkembang, data teknis di atas dapat berubah. Semua nama produk dan merek Safety Jogger, telah terdaftar dan tidak boleh digunakan atau direproduksi dalam format apa pun tanpa izin tertulis dari kami.

Jejak ekologis:

	Deskripsi	Hasil	Unit pengukuran
Emisi CO#			
	Bahan	1.87	kg
	Kemasan	0.10	kg
	Produksi	1.90	kg
	Transportasi	0.26	kg
		4.13 kg CO#/pasang	

	Deskripsi	Hasil
Persentase bahan daur ulang		
	Product	17%
	Kemasan	99%

Perhitungan CO#:
Nilai-nilai tersebut dibulatkan hingga dua desimal.
Analisis ini dilakukan menggunakan kalkulator lingkungan milik kami sendiri, yang dikembangkan di dalam Cortina Group. Nilai CO# berlaku pada saat perhitungan dilakukan dan dapat berubah sewaktu-waktu.