SAFETY JOGGER
PROFESSIONAL



Light

JUNO 01

JUNO01

Dove si combinano moda e funzionalità

JUNO combina un look casual con un comfort di prima classe, grazie al suo design leggero, ai materiali ottimizzati per il clima e all'assorbimento di energia del tallone. JUNO ha anche una suola in gomma che offre un'eccellente aderenza, proprietà antistatiche ed è lavabile a 30°.

Materiale della tomaia	Maglia 3D
Fodera interna	Maglia riciclata
Soletta	Sottopiede in schiuma SJ
Suola	Phylon/gomma
Categoria	01 / SR, FO
Gamma di dimensioni	EU 35-48 / UK 3.0-13.0 / US 3.0-13.5 JPN 21.5-31.5 / KOR 230-315
Peso del campione	0.263 kg
Normative	ASTM F2892:2018 EN ISO 20347:2022(Europe)

CO_2 4.13 kg




BLK



BLU



WHT



Tomaia traspirante
Aumenta la regolazione dell'umidità e della temperatura per un comfort maggiore.




Oxygrip / SJ Grip
Le suole in gomma con tecnologia Oxytraction® assicurano un'eccellente aderenza su pavimenti asciutti e umidi e soddisfano gli standard SRC (SRA+ SRB).



SRC
Le suole antiscivolo sono una delle caratteristiche più importanti delle scarpe di sicurezza e da lavoro. Le suole antiscivolo SRC superano i test di scivolamento SRA e SRB e sono testate sia su superfici in acciaio che in ceramica.



Maglia 3D
Maglia distanziatrice prodotta tridimensionalmente per una migliore regolazione dell'umidità e della temperatura.



Assorbimento di energia del tacco
L'assorbimento di energia del tacco riduce l'impatto del salto o della corsa sul corpo.



SCHIUMA SJ
Plantare antistatico confortevole e rimovibile che offre vestibilità, orientamento e assorbimento ottimale degli urti nel tallone e nell'avampiede. Traspirante e assorbe l'umidità.

Industrie:
Ristorazione, Pulizia, Alimentare, Medico, Uniforme

Ambienti:
Ambiente secco, Superfici irregolari, Superfici estremamente lisce

Istruzioni per la manutenzione:
Per prolungare la durata delle sue scarpe, le consigliamo di pulirle regolarmente e di proteggerle con prodotti adeguati. Non asciughi le scarpe su un termosifone o vicino a una fonte di calore.

Risultati dei test:

	Descrizione	EN ISO 20347	Risultato	Unità di misura
Materiale della tomaia	**Maglia 3D**			
	Tamaia: permeabilità al vapore acqueo	≥ 0.8	25.3	mg/cm^2 /h
	Tomaia: coefficiente del vapore acqueo	≥ 15	204	mg/cm^2
Fodera interna	**Maglia riciclata**			
	Fodera: permeabilità al vapore acqueo	≥ 2	21.1	mg/cm^2 /h
	Fodera: coefficiente vapore d'acqua	≥ 20	169	mg/cm^2
Soletta	**Sottopiede in schiuma SJ**			
	Sottopiede: resistenza all'abrasione (secco/umido) (cicli)	25600/12800	25600/12800	cicli
Suola	**Phylon/gomma**			
	Resistenza all'abrasione della suola (perdita di volume)	≤ 150	90	mm^3
	Suola antiscivolo SRA: tacco	≥ 0.28	0.42	attrito
	Resistenza allo scivolamento della suola SRA: piatta	≥ 0.32	0.41	attrito
	Suola antiscivolo SRB: tallone	≥ 0.13	0.18	attrito
	Resistenza allo scivolamento della suola SRB: piatta	≥ 0.18	0.23	attrito
	Valore antistatico	0.1 - 1000	30.5	MegaOhm
	Valore ESD	0.1 - 100	N/A	MegaOhm
	Assorbimento di energia del tacco	≥ 20	30	J

Taglia del campione: 38

Le nostre scarpe sono in continua evoluzione, i dati tecnici di cui sopra possono cambiare. Tutti i nomi dei prodotti e il marchio Safety Jogger, sono registrati e non possono essere utilizzati o riprodotti in alcun formato senza il nostro permesso scritto.

Impronta ecologica:

	Descrizione	Risultato	Unità di misura
Emissioni di CO#			
	Materiale	1.87	kg
	Confezione	0.10	kg
	Produzione	1.90	kg
	Trasporti	0.26	kg
		4.13 kg di CO#/coppia	

	Descrizione	Risultato
Percentuale di materiale riciclato		
	Product	17%
	Confezione	99%

Calcolo delle emissioni di CO#:
I valori sono arrotondati a due cifre decimali.
Queste analisi vengono effettuate utilizzando i nostri calcolatori ambientali, sviluppati all'interno del Gruppo Cortina. I valori relativi alle emissioni di CO# sono validi al momento del calcolo e possono essere soggetti a variazioni.