

Light

# JUNO 01

JUNO01

**ที่ผสมผสานแฟชั่นและฟังก์ชั่นเข้าด้วยกัน**

JUNO ผสมผสานลุคลำลองเข้ากับความสบายระดับพรีเมียมด้วยดีไซน์น้ำหนักเบา วัสดุที่เหมาะกับสภาพอากาศ และการดูดซับพลังงานของสนรองเท้า JUNO ยังมีพื้นรองเท้ายางชั้นนอกที่ให้การยึดเกาะที่ดีเยี่ยม มุคณสมบัติปองกันไฟฟาสิถต และสามารถซักได้ที่อุณหภูมิ 30 C

| | |
|---|---|
| วัสดุด้านบน | ตาข่าย 3 มิติ |
| ซับใน | ตาข่ายรีไซเคิล |
| พื้นรองเท้า | SJ พื้นรองเท้าโฟม |
| พื้นรองเท้าด้านนอก | ไฟลอน/ยาง |
| หมวดหมู่ | 01 / SR, FO |
| ช่วงขนาด | EU 35-48 / UK 3.0-13.0 / US 3.0-13.5<br>JPN 21.5-31.5 / KOR 230-315 |
| น้ำหนักเหล็ก | 0.263 kg |
| มาตรฐาน | ASTM F2892:2018<br>EN ISO 20347:2022(Europe) |







BLK



BLU



WHT



**ด้านบนระบายอากาศได้**
เพิ่มการควบคุมความชื้นและอุณหภูมิเพื่อความสบายในการสวมใส่ที่ยาวนานขึ้น




**Oxygrip / SJ Grip**
พื้นรองเท้ายางชั้นนอกผลิตด้วยเทคโนโลยี Oxytraction® ให้การยึดเกาะที่ดีเยี่ยมทั้งบนพื้นแห้งและพื้นเปียก และตรงตามมาตรฐาน SRC (SRA+ SRB)




**กันลื่นระดับ SRC**
พื้นกันลื่นเป็นคุณสมบัติที่สำคัญที่สุดอย่างหนึ่งของรองเท้านิรภัยและรองเท้าทำงาน พื้นรองเท้ากันลื่นระดับ SRC ผ่านการทดสอบการลื่นทั้งระดับ SRA และ SRB โดยผ่านการทดสอบทั้งบนพื้นผิวเหล็กและเซรามิก



**ตาข่าย 3 มิติ**
ตาข่ายตาหางที่ผลิตขึ้นแบบสามมิติเพื่อการควบคุมความชื้นและอุณหภูมิที่ดีขึ้น



**การดูดซับแรงกระแทกส้นเท้า**
การดูดซับแรงกระแทกสนเทาช่วยลดแรงกระแทกที่ร่างกายของผู้สวมใส่ได้รับจากการกระโดดหรือวิ่ง



**SJ โฟม**
พื้นรองเท้าป้องกันไฟฟ้าสถิตแบบถอดได้ที่สวมใส่สบายช่วยให้สวมใส่ได้พอดี สงเสริมการเดินที่สมดุล และมีการดูดซับแรงกระแทกที่ดีเยี่ยมทั้งที่ส้นเท้าและปลายเท้า ระบายอากาศและดูดซับความชื้น

SAFETY JOGGER WORKS

HEAD-TO-TOE PROTECTION

ENGINEERED IN EUROPE

www.safetyjogger.com

## อุตสาหกรรม:
งานดานการจัดเลี้ยง, งานด้านการทำความสะอาด, อาหารและเครื่องดื่ม, ด้านทางการแพทย์, ชดูยนิฟอ์รม

## สิ่งแวดล้อม:
สภาพแวดลอมที่แห้ง, พื้นผิวที่ไม่เรียบ, พื้นผิวเรียบมาก

## คำแนะนำการบำรุงรักษา:
เพื่อยืดอายุการใช้งานของรองเท้า เราขอแนะนำให้ทำความสะอาดรองเท้าเป็นประจำและปกป้องรองเท้าด้วยผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสม อย่าตากรองเท้าบนหม้อน้ำหรือใกลแหลงความรอน

## ผลการทดสอบ:

| | คำอธิบาย | EN ISO 20347 | ผลลัพธ | หน่วยวัด |
|---|---|---|---|---|
| **วัสดุด้านบน** | **ตาข่าย 3 มิติ** | | | |
| | ด้านบน: การซึมผ่านของไอน้ำ | ≥ 0.8 | 25.3 | มก./ซม.²/ซม |
| | ด้านบน: ค่าสัมประสิทธิ์ไอน้ำ | ≥ 15 | 204 | มก./ซม |
| **ซับใน** | **ตาข่ายรีไซเคิล** | | | |
| | ซับใน: การซึมผ่านของไอน้ำ | ≥ 2 | 21.1 | มก./ซม.²/ซม |
| | ซับใน: ค่าสัมประสิทธิ์ไอน้ำ | ≥ 20 | 169 | มก./ซม |
| **พื้นรองเท้า** | **SJ พื้นรองเท้าโฟม** | | | |
| | พื้นรองเท้า: ทนทานต่อการสึกกร่อน (แห้ง/เปียก) (รอบ) | 25600/12800 | 25600/12800 | รอบ |
| **พื้นรองเท้าด้านนอก** | **ไฟลอน/ยาง** | | | |
| | ความทนทานต่อการสึกกร่อนของพื้นรองเท้าชั้นนอก (การสูญเสียปริมาตร) | ≤ 150 | 90 | มม |
| | การกันลื่นของพื้นรองเท้าชั้นนอก SRA: ส้นรองเท้า | ≥ 0.28 | 0.42 | แรงเสียดทาน |
| | การกันลื่นของพื้นรองเท้าชั้นนอก SRA: แบน | ≥ 0.32 | 0.41 | แรงเสียดทาน |
| | การกันลื่นของพื้นรองเท้าชั้นนอก SRB: ส้นรองเท้า | ≥ 0.13 | 0.18 | แรงเสียดทาน |
| | ความทนต่อการลื่นของพื้นรองเท้า SRB: แบน | ≥ 0.18 | 0.23 | แรงเสียดทาน |
| | ค่าป้องกันไฟฟ้าสถิต | 0.1 - 1000 | 30.5 | เมกะโอห์ม |
| | ค่า ESD | 0.1 - 100 | N/A | เมกะโอห์ม |
| | การดูดซับพลังงานของส้นเท้า | ≥ 20 | 30 | เจ |

ขนาดเหล็ก: 38

รองเท้าของเรามีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ข้อมูลทางเทคนิคข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลง ชื่อผลิตภัณฑ์ทั้งหมดและแบรนด์ Safety Jogger ได้รับการจดทะเบียนแล้ว และห้ามนำไปใช้หรือทำซ้ำในรูปแบบใดๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณอักษรจากเรา

## รอยเท้าทางนิเวศวิทยา:

| | คำอธิบาย | ผลลัพธ | หน่วยวัด |
|---|---|---|---|
| **การปล่อยก๊าซ CO#** | | | |
| | วัสดุ | 1.87 | kg |
| | บรรจุภัณฑ์ | 0.10 | kg |
| | การผลิต | 1.90 | kg |
| | ขนส่ง | 0.26 | kg |
| | | **4.13 กก. CO2/คู่** | |

| | คำอธิบาย | ผลลัพธ |
|---|---|---|
| **สัดส่วนของวัสดุรีไซเคิล** | | |
| | Product | 17% |
| | บรรจุภัณฑ์ | 99% |

การคำนวณ CO2:
คาตางๆ ถูกปัดเศษให้เหลือทศนิยมสองตำแหน่ง
การวิเคราะห์เหลานี้ดำเนินการโดยใชเครื่องคำนวณด้านสิ่งแวดล้อมของเราเอง ซึ่งพัฒนาขึ้นภายในกลุ่มบริษัทดอร์ทินา ค่า CO2 ที่ได้นั้นถูกต้อง ณ เวลาที่ทำการคำนวณ และอาจมีการเปลี่ยนแปลงได