

Light

JUNO 01

JUNO01

ạng và dưới c **năng** để tục k ợp

ái cao [illegible] ngoài [illegible] và khí năng hấp thụ năng l [illegible] gót chân. ủ
JUNO cũng có đế ngoài bằng cao su nhẹ, cố đặc tính
ch ố n g tĩnh điệ n và có thể g độ 30 C.

Những vật liệu cao cấp hơn 3D	lưới
lót bên trong i tái chế	lưới
trong Đ	ệm chân SJ làm từ mút tái chế (96% vật liệu tái chế)
ngoài Đ	Phylon/cao su
i Loạ	01 / SR, FO
Phạm vi kích thước	EU 35-48 / UK 3.0-13.0 / US 3.0-13.5 JPN 21.5-31.5 / KOR 230-315
ng lượng thép	0.263 kg
ẩn hiệu chu	ASTM F2892:2018 EN ISO 20347:2022(Europe)

CE · OXYGRIP · 30°

CO2 4.13 kg




BLK



BLU



WHT




Phần **trên thoáng khí**
Tăng độ ẩm và kiểm soát nhiệt
độ [illegible] lâu hơn.



Tay cầm **Oxy / Tay** cầm **SJ**
[illegible] ngoài bằng [illegible] công nghệ Oxytraction hàng [illegible]
trên cả sàn ướt và SRC (SRA+ SRB).



SRC
[illegible] những tính năng [illegible] và
giày bảo [illegible] qua cả bài
SRA và SRB, chúng được kiểm
tra trên cả bề mặt thép và gốm.



3D lưới
[illegible] để điều chỉnh nhiệt độ và độ
ẩm t



hấp thụ **gót chân**
Sự hấp thụ năng lượng ở gót
chân [illegible] hoặc chạy lên cơ
thể ng
mang. ười



SJ BỌ
T
ấm lót chân [illegible] chống tĩnh [illegible] vừa
vặn, dẫn hướng và hấp thụ sốc
gót chân và bàn [illegible] khí và hút ẩm.

Công nghiệp n:

phục vụ ăn uố ạnh g, Làm sốcupốẩm m & Đthuộ c v ề y hồ ợn cg,phục

ường: **Môi** t

rư ờn **môi khô,** b ề mặt **không** bắn g phẩn g, Bề mặt cự c mịn

Cac hương **dân ba#o tri:**

éo dài t Đ giày, chúng **tôi khuyên** bạn **nên** v ệ sinh giày thư ờn g **xuyên và** bảo v ệ **chúng** bẩm phải cách **hàn** hiệ **Không** trên lò

K

	Sự **miêu** t ả	**EN ISO 20347**	ế t ả	ơn vị u	**đo** l	Đ ờn g q
Nhữ n g vật l iệ	**3D** l ư ớ					
cao cấp h ơn						
	Top: khả năng ấm ớ	? 0.8		25.3	ờ	mg/cm/g
	Top: h ệ số ớ	? 15		204		mg/cm2
ót bên trong	**tái** ch ế ớ					
	L ớp **lót:** ấm ớ	? 2		21.1	ờ	mg/cm/g
	lót: h ệ số ớ	? 20		169		mg/cm2
rong Đ	ệ m **chân SJ làm** t ừ **mút tái** ch ế **(96%** vật l iệu **tái** ch ế)					
	ệ m chân Đ ch ố n g **mài mòn (khô/ ướ t)** (chu kỳ)	25600/12800		25600/12800		chu kỳ
goài Đ	**Philon/cao su**					
	Ch ố n g **mài mòn** ế ngoài (	? 150		90		mm
	a đế **ngoài SRA** gót chân	? 0.28		0.42		ma sát
	a đế **ngoài SRA** Phẳ t g	? 0.32		0.41		ma sát
	a đế **ngoài SRB** gót chân	? 0.13		0.18		ma sát
	ế **ngoài SRB** phẳ n g	? 0.18		0.23		ma sát
	Giá t g tĩnh điệ n	0.1 - 1000		30.5		megaohm
	Giá t	0.1 - 100		N/A		megaohm
	Hấp thụ năng l ượ g gót chân củ	? 20		30		J

kích thước thép: 38

a chúng tôi không có thể và nhãn hiệu Safety Jogger đã được đăng ký và không được sao chép dưới dạng nào mà không có bằng văn bản của chúng tôi.

hân sinh thái:

	Sự **miêu** t ả	ế t ả	ơn vị u	**đo** l	Đ ờn g q
CO2 phát thả					
	V ật l iệu		1.87		kg
	Bao bì		0.10		kg
	ất Sản x u		1.90		kg
	Chuyên ch ở		0.26		kg
			4.13 kg CO2/ cặp		

	Sự **miêu** t ả	ế t ả	K u	q
ệ vật l	Tiệ **tái** ch ế			
	Product		17%	
	Bao bì		99%	

Tính toán CO2:

rị đ **Các** giá tròn đến hai chữ số thập phân.

Các phân tích này được thực hiện bằng các công cụ tính toán