

Light

JUNO 01 TLS

JUNO01TLS

Modieuze sneaker met TLS-sluiting

JUNO is de opvolger van onze Kassie veiligheidsschoen en combineert een casual look met eersteklas comfort dankzij het lichtgewicht ontwerp, ademenende materialen en de energieabsorptie van de hiel. JUNO heeft ook een rubberen buitenzool die uitstekende grip biedt, biedt antistatische eigenschappen heeft en is wasbaar op 30°C.

Bovenmateriaal	3D-mesh
Binnenvoering	gerecycleerde mesh
Binnenzool	SJ Recycled Foam voetbed (96% recycled)
Loopzool	Phylon/Rubber
Categorie	01 / SR, FO
Maatbereik	EU 35-48 / UK 3.0-13.0 / US 3.0-13.5 JPN 21.5-31.5 / KOR 230-315
Gewicht staal	0.260 kg
Normering	ASTM F2892:2018 EN ISO 20347:2022(Europe)

CO_2 4.17 kg



DGR



BLK




BLU



WHT



TLS (Twist Lock-systeem)
Dankzij Safety Jogger's innovatieve TLS-sluiting doe je je veiligheidsschoenen vliegensvlug aan en uit. Met één hand en in alle omstandigheden, zelfs wanneer je veiligheidshandschoenen draagt. Op die manier garandeert ons TLS-systeem een snelle, veilige en gemakkelijke precisiepasvorm. Eentje die nog meer comfort biedt en prestaties bevordert.



Ademend bovenwerk
Verhoogde vocht- en temperatuurregeling voor een langer draagcomfort.




Oxygrip / SJ Grip
Rubberen buitenzolen met Oxytraction® technologie zorgen voor een uitstekende grip op zowel droge als natte vloeren en voldoen aan de SRC (SRA+ SRB) normen.



SRC
Slipvaste zolen zijn een van de belangrijkste kenmerken van veiligheids- en werkschoenen. SRC-slipvaste zolen doorstaan zowel SRA- als SRB-sliptesten, ze worden getest op zowel stalen als keramische oppervlakken.



3D mesh
Driedimensionaal geproduceerd distance mesh voor een betere vocht- en temperatuurregeling.



Hielabsorptie
De energieabsorptie aan de hiel vermindert de impact van springen of rennen op het lichaam van de drager.

Industrieën:
Catering, Voedsel & dranken, Medisch, Uniform

Omgeving:
Droge omgeving, Extreem gladde oppervlakken

Onderhoudsinstructies:
Om de levensduur van je schoenen te verlengen, raden wij u aan om ze regelmatig schoon te maken en ze te beschermen met geschikte producten. Droog je schoenen niet op een radiator of dicht bij een warmtebron.

Testresultaten:

	Omschrijving	EN ISO 20347	Resultaat	Maateenheid
Bovenmateriaal	**3D-mesh**			
	Bovenkant: doorlaatbaarheid voor waterdamp	≥ 0.8	25.3	mg/cm^2 /u
	Bovenkant: waterdampcoëfficiënt	≥ 15	204	mg/cm^2
Binnenvoering	**gerecycleerde mesh**			
	Voering: doorlaatbaarheid voor waterdamp	≥ 2	21.1	mg/cm^2 /u
	Voering: waterdampcoëfficiënt	≥ 20	169	mg/cm^2
Binnenzool	**SJ Recycled Foam voetbed (96% recycled)**			
	Voetbed: slijtvastheid (droog/nat) (cycli)	25600/12800	25600/12800	cycli
Loopzool	**Phylon/Rubber**			
	Slijtvastheid van de buitenzool (volumeverlies)	≤ 150	90	mm^3
	Slipvastheid van de buitenzool SRA: hiel	≥ 0.28	0.42	wrijving
	Slipvastheid van de buitenzool SRA: vlak	≥ 0.32	0.41	wrijving
	Slipvastheid van de buitenzool SRB: hiel	≥ 0.13	0.18	wrijving
	Slipvastheid van de loopzool SRB: vlak	≥ 0.18	0.23	wrijving
	Antistatische waarde	0.1 - 1000	30.5	MegaOhm
	ESD-waarde	0.1 - 100	N/A	MegaOhm
	Energieabsorptie van de hiel	≥ 20	30	J

Maat Staal: 38

Onze schoenen zijn voortdurend in ontwikkeling, de bovenstaande technische gegevens kunnen veranderen. Alle productnamen en het merk Safety Jogger, zijn geregistreerd en mogen niet worden gebruikt of gereproduceerd in welk formaat dan ook, zonder schriftelijke toestemming van ons.

Ecologische voetafdruk:

	Omschrijving	Resultaat	Maateenheid
CO#-uitstoot			
	Materiaal	1.91	kg
	Verpakking	0.10	kg
	Productie	1.90	kg
	Transport	0.26	kg
		4.17 kg CO2/paar	

	Omschrijving	Resultaat
Aandeel gerecycleerd materiaal		
	Product	17%
	Verpakking	99%

CO2-berekening:
De waarden worden afgerond op twee decimalen.
Deze analyses worden uitgevoerd met behulp van onze eigen milieucalculators, die binnen de Cortina Group zijn ontwikkeld. De CO2-waarden zijn geldig op het moment van de berekening en kunnen aan verandering onderhevig zijn.