

Light

JUNO 01 TLS

JUNO01TLS

Модный кроссовок с застежкой TLS

JUNO - это преемник нашей защитной обуви Kassie, сочетающий в себе непринужденный вид и первоклассный комфорт благодаря легкому дизайну, дышащим материалам и энергопоглощению пятки. JUNO также имеет резиновую подошву, которая обеспечивает отличное сцепление с поверхностью, обладает антистатическими свойствами и может стираться при 30°C.

Верх обуви	3D-сетка
Подкладка	Переработанная сетка
Стелька	Стелька SJ foam
Подошва	Филон/Резина
Категория	01 / SR, FO
Диапазон размеров	EU 35-48 / UK 3.0-13.0 / US 3.0-13.5 JPN 21.5-31.5 / KOR 230-315
Вес образца	0.260 kg
Стандарты	ASTM F2892:2018 EN ISO 20347:2022(Europe)

CO_2 4.17 kg




BLU



DGR BLK WHT



TLS (система быстрой шнуровки)
Инновационная система TLS Safety Jogger позволяет быстро затягивать и ослаблять спецобувь одной рукой и в любых условиях, даже в защитных перчатках. Таким образом, TLS Safety Jogger обеспечивает быструю, безопасную, легкую и точную степень шнуровки.



Пропускающий воздух верх
Улучшенное управление влажностью и температурой для большего комфорта.




Oxygrip / SJ Grip
Подошва из нитрильной резины по технологии Oxytraction® не скользит как на сухих, так и на влажных поверхностях и соответствуют стандартам SRC (SRA + SRB).



Антискольжение SRA на керамическом влажной мыльной и зажиренной стальной поверхностях.
Противоскользящие свойства являются одним из важнейших свойством спецобуви. Устойчивые к скольжению подошвы SRC проходят испытания на прочность как SRA, так и SRB, они проверяются как на стальных, так и на керамических поверхностях.



3D-сетка
Защитная трехмерная сетка для обеспечения повышенного воздухообмена и вывода влаги.



Поглощение энергии пяткой
Поглощение энергии пяткой уменьшает влияние прыжков или бега на тело.

Отрасли:
Кейтеринг, Продукты питания и напитки, Медицинская, Униформа

Окружающая среда:
Сухое место, Очень скользкие поверхности

Инструкция по обслуживанию:
Для продления срока службы обуви мы рекомендуем регулярно чистить ее и защищать соответствующими средствами. Не сушите обувь на радиаторе или рядом с источником тепла.

Результаты тестирования:

	Описание	EN ISO 20347	Результат	Единица измерения
Верх обуви	**3D-сетка**			
	Верх: паропроницаемость	≥ 0.8	25.3	мг/ с м²/ч
	Верх: коэффициент водяного пара	≥ 15	204	мг/ с м²
Подкладка	**Переработанная сетка**			
	Подкладка: паропроницаемость	≥ 2	21.1	мг/ с м²/ч
	Подкладка: коэффициент водяного пара	≥ 20	169	мг/ с м²
Стелька	**Стелька SJ foam**			
	Подошва: устойчивость к истиранию (сухая/мокрая) (циклы)	25600/12800	25600/12800	циклы
Подошва	**Филон/Резина**			
	Сопротивление истиранию подошвы (потеря объема)	≤ 150	90	мм³
	Устойчивость к скольжению подошвы SRA: пятка	≥ 0.28	0.42	Трение
	Устойчивость к скольжению подошвы SRA: плоская часть	≥ 0.32	0.41	Трение
	Устойчивость к скольжению подошвы SRB: пятка	≥ 0.13	0.18	Трение
	Устойчивость к скольжению подошвы SRB: плоская часть	≥ 0.18	0.23	Трение
	Антистатический показатель	0.1 - 1000	30.5	МегаОм
	Электростатический разряд (ESD)	0.1 - 100	N/A	МегаОм
	Поглощение энергии пяткой	≥ 20	30	J

Размер образца: 38

Наша обувь постоянно совершенствуется, приведенные выше технические данные могут измениться. Все названия продуктов и торговой марки Safety Jogger, являются зарегистрированными и не могут быть использованы или воспроизведены в любом формате без письменного разрешения с нашей стороны.

Экологический след:

	Описание	Результат	Единица измерения
Выбросы CO#			
	Материал	1.91	kg
	Упаковка	0.10	kg
	Производство	1.90	kg
	Транспорт	0.26	kg
		4.17 кг CO#/пара	

	Описание	Результат
Доля переработанных материалов		
	Product	17%
	Упаковка	99%

Расчет выбросов CO#:
Значения округляются до двух знаков после запятой.
Данные расчёты выполняются с помощью наших собственных экологических калькуляторов, разработанных в рамках Cortina Group. Показатели выбросов CO# актуальны на момент расчёта и могут изменяться.