

Light

JUNO 01 TLS

JUNO01TLS

时尚的运动鞋采用旋转扣纽扣

JUNO 是 Kassie 安全鞋的后继鞋款，其轻便的设计、气候优化材料和后跟能量吸收功能将休闲外观与一流的舒适性完美结合。JUNO 还采用了橡胶外底，具有出色的抓地力、防静电性能和 30°C 水洗功能。

鞋面	3D 透气网布
内里	环保透气网布
鞋垫	SJ 抗菌防臭海波丽鞋垫
大底	飞龙/天然橡胶
等级	01 / SR, FO
大小范围	EU 35-48 / UK 3.0-13.0 / US 3.0-13.5 JPN 21.5-31.5 / KOR 230-315
样品重量	0.260 kg
标准	ASTM F2892:2018 EN ISO 20347:2022(Europe)

CO_2 4.17 kg



BLU



DGR




BLK



WHT



TLS（扭锁系统）
Safety Jogger创新的TLS旋钮系带装置，可让您在任何情况下，用一只手快速收紧和松开安全鞋，即使您戴着安全手套。通过这种方式，Safety Jogger的旋钮系带系统确保了快速、安全和容易的精确配合。一个提供更舒适，并使你能够更好发挥的产品。



透气帮面
升级温湿度管理，提升穿着舒适度。




Oxygrip / SJ Grip
采用Oxytraction®技术的橡胶大底，在干燥和潮湿的地面上都能彰显卓越抓地力，符合SRC（SRA+SRB）标准。



SRC防滑
鞋底防滑是安全鞋和职业鞋最重要的功能之一。SRC同时通过SRA和SRB鞋底防滑性测试，同时在钢板和陶瓷表面进行测试。



三维网眼
三维间距网眼，提供更多的湿度和温度管理。



后跟吸能
后跟吸能减缓跳跃或奔跑对身体的冲击。

工业:
餐饮，食品及饮料，医学，制服

环境:
干燥环境，极度湿滑表面

维护指南:
建议定期清洁鞋类，并使用适当的产品保养，旨在延长鞋类寿命。 不得将鞋子摆放至暖气片上烘干，不得在热源附近烘干。

测试结果:

	描述	EN ISO 20347	结果	测量单位
鞋面	**3D 透气网布**			
	帮面：水蒸气渗透性	大于等于 0.8	25.3	毫克/平方厘米/小时
	帮面：水蒸气系数	大于等于 15	204	毫克/平方厘米
内里	**环保透气网布**			
	衬里：水蒸气渗透性。	大于等于 2	21.1	毫克/平方厘米/小时
	衬里：水蒸气系数	大于等于 20	169	毫克/平方厘米
鞋垫	**SJ 抗菌防臭海波丽鞋垫**			
	脚垫：耐磨性（干/湿）（周期）	25600/12800	25600/12800	转数
大底	**飞龙/天然橡胶**			
	外底耐磨性（体积损耗）	小于等于 150	90	毫米³
	外底防滑性SRA：后跟	大于等于 0.28	0.42	摩擦
	外底防滑性SRA：平底	大于等于 0.32	0.41	摩擦
	外底防滑性SRB：后跟	大于等于 0.13	0.18	摩擦
	外底防滑性SRB：平底	大于等于 0.18	0.23	摩擦
	防静电值	0.1 - 1000	30.5	兆欧
	ESD值	0.1 - 100	N/A	兆欧
	后跟吸能	大于等于 20	30	J

样品大小: 38

我们的鞋子在不断发展,所有产品名称和品牌Safety Jogger，均已注册，未经我们的书面同意，不得以任何形式使用或复制。

生态足迹:

	描述	结果	测量单位
二氧化碳排放量			
	材料	1.91	kg
	包装	0.10	kg
	生产	1.90	kg
	运输	0.26	kg
			4.17 kg CO2/双

	描述	结果
再生材料占比		
	Product	17%
	包装	99%

二氧化碳计算:
数值四舍五入至小数点后两位。
这些分析是通过我们自主研发的环保计算器完成的，该计算器由科蒂纳集团内部开发。二氧化碳排放量数据以计算时点为准，可能会发生变化。