SAFETY JOGGER
PROFESSIONAL



Medium

JUSTIN 01

Zapatillas deportivas y de moda para caballeros

El calzado médico Oxypas JUSTIN ofrece protección ESD, plantilla extraíble, plantilla de espuma con memoria, alivio del dolor postural y un fuerte agarre. Ideal para las industrias médica, de limpieza y de restauración.

Cubierta	Lorica
Forro	Malla reciclada (100 % reciclada)
Plantilla	Plantilla de espuma reciclada SJ (96 % reciclada)
Suela	PU / Caucho
Categoría	01 / SR, FO, HRO, ESD
Rango de tamaño	EU 39-47 / UK 6.0-12.0 / US 6.5-13.0 JPN 25-31 / KOR 255-310
Peso de la muestra	0.385 kg
Estándar	EN ISO 20347:2022+A1:2024 ASTM F2892:2024

CO_2 6.30 kg



NAV



LGR



Descarga electrostática (ESD)
La ESD proporciona una descarga controlada de energía electrostática que puede dañar los componentes electrónicos y evita los riesgos de ignición resultantes de las cargas electrostáticas. Resistencia de volumen entre 100 KiloOhm y 100 MegaOhm.



Plantilla extraíble
Renueve su plantilla en una base regular o use sus propias plantillas ortopédicas para una mayor comodidad.



SJ Foam
Cómoda plantilla antiestática extraíble que proporciona un ajuste, una guía y una óptima absorción de impactos en el talón y la parte delantera del pie. Transpirable y absorbe la humedad.

Industrias:
Servicio de comidas, Limpieza, Médico

Ambientes:
Ambiente seco, Superficies extremadamente resbaladizas

Instrucciones de mantenimiento:
Para prolongar la vida de sus zapatos, le recomendamos que los limpie regularmente y los proteja con productos adecuados. No seque sus zapatos en un radiador, ni cerca de una fuente de calor.

Resultados de las pruebas:

	Descripción	EN ISO 20347	Resultado	Unidad de medida
Cubierta	**Lorica**			
	Superior: permeabilidad al vapor de agua	≥ 0.8	1.1	mg/cm^2 /h
	Superior: coeficiente de vapor de agua	≥ 15	17.0	mg/cm^2 .
Forro	**Malla reciclada (100 % reciclada)**			
	Revestimiento: permeabilidad al vapor de agua	≥ 2	35.6	mg/cm^2 /h
	Revestimiento: coeficiente de vapor de agua	≥ 20	284.9	mg/cm^2 .
Plantilla	**Plantilla de espuma reciclada SJ (96 % reciclada)**			
	Plantilla: resistencia a la abrasión (seco/húmedo) (ciclos)	25600/12800	25600/12800	ciclos
Suela	**PU / Caucho**			
	Resistente a la abrasión de la suela (pérdida de volumen)	≤ 150	125	mm^3
	SRA resistente al deslizamiento de la suela: talón	≥ 0.28	0.44	fricción
	SRA resistente al deslizamiento de la suela SRA: plana	≥ 0.32	0.48	fricción
	Resistente al deslizamiento de la suela SRB: talón	≥ 0.13	0.16	fricción
	SRB resistente al deslizamiento de la suela: plana	≥ 0.18	0.20	fricción
	Valor antiestático	0.1 - 1000	N/A	MegaOhmios
	Valor de la ESD	0.1 - 100	71	MegaOhmios
	Absorción de la energía del talón	≥ 20	40	J

Tamaño de la muestra: 42

Nuestros zapatos están en constante evolución, los datos técnicos anteriores pueden cambiar. Todos los nombres de los productos y la marcaSafety Jogger, están registrados y no pueden ser utilizados o reproducidos en cualquier formato, sin el consentimiento por escrito de nosotros

Huella ecológica:

	Descripción	Resultado	Unidad de medida
Emisiones de CO#			
	Material	4.04	kg
	Embalaje	0.10	kg
	Producción	1.90	kg
	Transporte	0.26	kg
		6.30 kg de CO# por pareja	

	Descripción	Resultado
Porcentaje de material reciclado		
	Product	12%
	Embalaje	99%

Cálculo de CO#:
Los valores se redondean a dos decimales.
Estos análisis se realizan mediante nuestras propias calculadoras medioambientales, desarrolladas dentro del Grupo Cortina. Los valores de CO# son válidos en el momento del cálculo y pueden estar sujetos a cambios.