SAFETY JOGGER
PROFESSIONAL



Medium

JUSTIN 01

Une basket sportive et branchée pour lui

Les chaussures médicales Oxypas JUSTIN offrent une protection ESD, une assise plantaire amovible, une semelle intérieure en mousse à mémoire de forme, un soulagement de la douleur liée à la posture du corps et une forte adhérence. Idéales pour les secteurs de la médecine, du nettoyage et de la restauration.

Tige	Lorica
Doublure	Maille recyclée (100 % recyclée)
Semelle intérieure	Semelle intérieure en mousse recyclée SJ (96 % recyclée)
Semelle	PU / caoutchouc
Catégorie	01 / SR, FO, HRO, ESD
Tailles disponibles	EU 39-47 / UK 6.0-12.0 / US 6.5-13.0 JPN 25-31 / KOR 255-310
Poids de l'échantillon	0.385 kg
Normes	EN ISO 20347:2022+A1:2024 ASTM F2892:2024

CO_2 6.30 kg



NAV



LGR



Décharge électrostatique (ESD)
L'ESD permet la décharge contrôlée de l'énergie électrostatique qui peut endommager les composants électroniques et évite les risques d'inflammation résultant des charges électrostatiques. Résistance volumique entre 100 KiloOhm et 100 MegaOhm.



Semelle intérieure amovible
Renouvelez votre semelle intérieure à intervalles réguliers ou utilisez vos propres semelles orthopédiques pour un plus grand confort.



Mousse SJ
Semelle intérieure antistatique amovible et confortable, offrant un ajustement, un guidage et une absorption optimale des chocs au niveau du talon et de l'avant-pied. Respirant et absorbant l'humidité.

Industries:
Restauration, Nettoyage, Médical

Environnements:
Environnement sec, Surfaces extrêmement glissantes

Consignes de maintenance:
Pour prolonger la durée de vie de vos chaussures, nous vous recommandons de les nettoyer régulièrement et de les protéger avec des produits adéquats. Ne faites pas sécher vos chaussures sur un radiateur, ni à proximité d'une source de chaleur.

Résultats des tests:

	Description	EN ISO 20347	Résultat	Unité de mesure
Tige	**Lorica**			
	Tige : perméabilité à la vapeur d'eau	≥ 0.8	1.1	mg/cm^2 /h
	Tige : coefficient de vapeur d'eau	≥ 15	17.0	mg/cm^2
Doublure	**Maille recyclée (100 % recyclée)**			
	Doublure : perméabilité à la vapeur d'eau	≥ 2	35.6	mg/cm^2 /h
	Revêtement : coefficient de vapeur d'eau	≥ 20	284.9	mg/cm^2
Semelle intérieure	**Semelle intérieure en mousse recyclée SJ (96 % recyclée)**			
	Semelle : résistance à l'abrasion (sèche/humide) (cycles)	25600/12800	25600/12800	cycles
Semelle	**PU / caoutchouc**			
	Résistance à l'abrasion de la semelle extérieure (perte de volume)	≤ 150	125	mm^3
	Semelle antidérapante SRA : talon	≥ 0.28	0.44	friction
	Semelle antidérapante SRA : plateau	≥ 0.32	0.48	friction
	Semelle antidérapante SRB : talon	≥ 0.13	0.16	friction
	Semelle antidérapante SRB : plateau	≥ 0.18	0.20	friction
	Valeur antistatique	0.1 - 1000	N/A	MégaOhm
	Valeur de l'ESD	0.1 - 100	71	MégaOhm
	Absorption de l'énergie du talon	≥ 20	40	J

Taille de l'échantillon: 42

Nos chaussures ne cessent pas d'évoluer, les données techniques ci-dessus peuvent être amenées à changer. Tous les noms de produits et la marque Safety Jogger, sont déposés et ne peuvent pas être utilisés ou copiés dans aucun format, sans accord écrit de notre part.

Empreinte carbone:

	Description	Résultat	Unité de mesure
émissions de CO2			
	Matériel	4.04	kg
	Emballage	0.10	kg
	Production	1.90	kg
	Transport	0.26	kg
		6.30 kg de CO# par paire	

	Description	Résultat
Contenu recyclé		
	Product	12%
	Emballage	99%

Calcul du CO2 :
Les valeurs sont arrondies à deux décimales.
Ces analyses sont réalisées à l'aide de nos calculateurs environnementaux internes, développés au sein du groupe Cortina. Les valeurs de CO# sont valables au moment du calcul et peuvent être sujettes à modification.