SAFETY JOGGER
PROFESSIONAL



Medium

JUSTIN 01

Спортивные модные кроссовки для мужчин

Модные ботинки JUSTIN предлагают ESD-защиту, съемную стельку, стельку из пены с памятью, обезболивающие позы тела и надежный захват.

Верх обуви	Lorica
Подкладка	Переработанная сетка
Стелька	Стелька SJ foam
Подошва	ПУ/Нитрил
Категория	01 / SR, FO, HRO, ESD
Диапазон размеров	EU 39-47 / UK 6.0-12.0 / US 6.5-13.0 JPN 25-31 / KOR 255-310
Вес образца	0.385 kg
Стандарты	EN ISO 20347:2022+A1:2024 ASTM F2892:2024

CE · ESD · EXCLUSIVE LORICA · OXYGRIP · NESKRID

CO_2 6.30 kg



NAV



LGR



Антистатика (ESD)
ESD разряжает электростатическую энергию, которая может повредить электронные компоненты, и позволяет избежать риска воспламенения. Сопротивление от 100 кОм до 100 МегаОм.



Съемная стелька
Заменяйте стельку регулярно или используйте собственные ортопедические стельки для большего комфорта.



SJ Foam
Съемная удобная антистатическая, амортизирующая стелька,смягчающая удары в области пятки и передней части стопы. Дышит и впитывает влагу.

Отрасли:
Кейтеринг, Уборка, Медицинская

Окружающая среда:
Сухое место, Очень скользкие поверхности

Инструкция по обслуживанию:
Для продления срока службы обуви мы рекомендуем регулярно чистить ее и защищать соответствующими средствами. Не сушите обувь на радиаторе или рядом с источником тепла.

Результаты тестирования:

	Описание	EN ISO 20347	Результат	Единица измерения
Верх обуви	**Lorica**			
	Верх: паропроницаемость	≥ 0.8	1.1	мг/ с м² /ч
	Верх: коэффициент водяного пара	≥ 15	17.0	мг/ с м²
Подкладка	**Переработанная сетка**			
	Подкладка: паропроницаемость	≥ 2	35.6	мг/ с м² /ч
	Подкладка: коэффициент водяного пара	≥ 20	284.9	мг/ с м²
Стелька	**Стелька SJ foam**			
	Подошва: устойчивость к истиранию (сухая/мокрая) (циклы)	25600/12800	25600/12800	циклы
Подошва	**ПУ/Нитрил**			
	Сопротивление истиранию подошвы (потеря объема)	≤ 150	125	м м³
	Устойчивость к скольжению подошвы SRA: пятка	≥ 0.28	0.44	Трение
	Устойчивость к скольжению подошвы SRA: плоская часть	≥ 0.32	0.48	Трение
	Устойчивость к скольжению подошвы SRB: пятка	≥ 0.13	0.16	Трение
	Устойчивость к скольжению подошвы SRB: плоская часть	≥ 0.18	0.20	Трение
	Антистатический показатель	0.1 - 1000	N/A	МегаОм
	Электростатический разряд (ESD)	0.1 - 100	71	МегаОм
	Поглощение энергии пяткой	≥ 20	40	J

Размер образца: 42

Наша обувь постоянно совершенствуется, приведенные выше технические данные могут измениться. Все названия продуктов и торговой марки Safety Jogger, являются зарегистрированными и не могут быть использованы или воспроизведены в любом формате без письменного разрешения с нашей стороны.

Экологический след:

	Описание	Результат	Единица измерения
Выбросы CO#			
	Материал	4.04	kg
	Упаковка	0.10	kg
	Производство	1.90	kg
	Транспорт	0.26	kg
		6.30 кг CO#/пара	

	Описание	Результат
Доля переработанных материалов		
	Product	12%
	Упаковка	99%

Расчет выбросов CO#:
Значения округляются до двух знаков после запятой.
Данные расчёты выполняются с помощью наших собственных экологических калькуляторов, разработанных в рамках Cortina Group. Показатели выбросов CO# актуальны на момент расчёта и могут изменяться.