SAFETY JOGGER
PROFESSIONAL



Medium

JUSTIN 01

รองเท้ากีฬาและอินเทรนด์สำหรับเขา

รองเท้า JUSTIN สุดทนสัมยใหการ้ปองักน ESD พื้นรองเท้าแบบถอดได พื้นรองเท้าเมมโมรีโฟม บรรเทาอาการปวดเมื่อยตามทาทาง และการยึดเกาะที่มั่นคง

วัสดุด้านบน	ลอิร้กา
ซับใน	ตาข่ายรีไซเคิล
พื้นรองเท้า	SJ พื้นรองเท้าโฟม
พื้นรองเท้าด้านนอก	PU/ยาง
หมวดหมู่	01 / SR, FO, HRO, ESD
ช่วงขนาด	EU 39-47 / UK 6.0-12.0 / US 6.5-13.0 JPN 25-31 / KOR 255-310
น้ำหนักเหล็ก	0.385 kg
มาตรฐาน	EN ISO 20347:2022+A1:2024 ASTM F2892:2024

CE · ESD · EXCLUSIVE LORICA · OXYGRIP · NESKRID

CO_2 6.30 kg



LGR



NAV



การคายประจุไฟฟ้าสถิต (ESD)
ESD ชวยควบคุมการคายประจุไฟฟ้าสถิตซึ่งอาจทำใหชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกสเสียหายและปองกันความเสี่ยงของการจุดติดไฟที่เกิดจากประจุไฟฟาสถิต สภาพตานทานไฟฟาอยูระหวาง 100 กิโลโอหมและ 100 เมกะโอหม



พื้นรองเท้าชั้นในแบบถอดได้
เปลี่ยนพื้นรองเทาเป็นประจำหรือใชพื้นรองเท้าออรโธปิดิกสที่เหมาะกับสรีระของคุณเองเพื่อความสบายยิ่งขึ้น



SJ โฟม
พื้นรองเท้าปองกันไฟฟ้าสถิตแบบถอดได้ที่สวมใส่สบายช่วยใหสวมใสไดพอดี สงเสริมการเดินที่สมดุลและมีการดูดซับแรงกระแทกที่ดีเยี่ยมทั้งที่สนเทาและปลายเทา ระบายอากาศและดูดซับความชื้น

อุตสาหกรรม:
งานดานการจัดเลี้ยง, งานด้านการทำความสะอาด, ด้านทางการแพทย์

สิ่งแวดล้อม:
สภาพแวดลอมที่แห้ง, พื้นผิวเรียบมาก

คำแนะนำการบำรุงรักษา:
เพื่อยืดอายุการใชงานของรองเทา เราขอแนะนำให้ทำความสะอาดรองเท้าเป็นประจำและปกป้องรองเท้าด้วยผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสม อย่าตากรองเท้าบนหม้อน้ำหรือใกลแหลงความรอน

ผลการทดสอบ:

	คำอธิบาย	EN ISO 20347	ผลลัพธ	หน่วยวัด
วัสดุด้านบน	**ลอิร้กา**			
	ด้านบน: การซึมผานของไอน้ำ	≥ 0.8	1.1	มก./ซม./ซม
	ด้านบน: คาัสมประสิทธิ์ไอนำ	≥ 15	17.0	มก./ซม
ัซบใน	**ตาข่ายรีไซเคิล**			
	ัซบใน: การซึมผานของไอน้ำ	≥ 2	35.6	มก./ซม./ซม
	ัซบใน: คาัสมประสิทธิ์ไอนำ	≥ 20	284.9	มก./ซม
พื้นรองเท้า	**SJ พื้นรองเท้าโฟม**			
	พื้นรองเท้า: ทนทานตอการสึกกรอน (แห้ง/เปียก) (รอบ)	25600/12800	25600/12800	รอบ
พื้นรองเท้าด้านนอก	**PU/ยาง**			
	ความทนทานตอการสึกกรอนของพื้นรองเท้าชั้นนอก (การสูญเสียปริมาตร)	≤ 150	125	มม
	การกันลื่นของพื้นรองเท้าชั้นนอก SRA: สนรองเท้า	≥ 0.28	0.44	แรงเสียดทาน
	การกันลื่นของพื้นรองเท้าชั้นนอก SRA: แบน	≥ 0.32	0.48	แรงเสียดทาน
	การกันลื่นของพื้นรองเท้าชั้นนอก SRB: สนรองเท้า	≥ 0.13	0.16	แรงเสียดทาน
	ความทนตอการลื่นของพื้นรองเท้า SRB: แบน	≥ 0.18	0.20	แรงเสียดทาน
	คาป้องกันไฟฟาสิถต์ย	0.1 - 1000	N/A	เมกะโอห์ม
	คา ESD	0.1 - 100	71	เมกะโอห์ม
	การดูดซับพลังงานของสนเท้า	≥ 20	40	เจ

ขนาดเหล็ก: 42

รองเท้าของเรามีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ข้อมูลทางเทคนิคข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลง ชื่อผลิตภัณฑ์ทั้งหมดและแบรนด์ Safety Jogger ได้รับการจดทะเบียนแล้ว และห้ามนำไปใช้หรือทำซ้ำในรูปแบบใดๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณอักษรจากเรา

รอยเท้าทางนิเวศวิทยา:

	คำอธิบาย	ผลลัพธ	หน่วยวัด
การปล่อยก๊าซ CO#			
	วัสดุ	4.04	kg
	บรรจุภัณฑ์	0.10	kg
	การผลิต	1.90	kg
	ขนสง	0.26	kg
		6.30 กก. CO2/คู	

	คำอธิบาย	ผลลัพธ
สัดส่วนของวัสดุรีไซเคิล		
	Product	12%
	บรรจุภัณฑ์	99%

การคำนวณ CO2:
คาตางๆ ถูกปัดเศษให้เหลือทศนิยมสองตำแหน่ง
การวิเคราะห์เหลานี้ดำเนินการโดยใชเครื่องคำนวณด้านสิ่งแวดล้อมของเราเอง ซึ่งพัฒนาขึ้นภายในกลุ่มบริษัทดอร์ทินา คา CO2 ที่ได้นั้นถกต้อง ณ เวลาที่ทำการคำนวณ และอาจมีการเปลี่ยนแปลงได