

SAFETY JOGGER
PROFESSIONAL

Light

# KASSIE 01

**Scarpa sportiva da lavoro giovanile traspirante**
Design sportivo e traspirabilità. Kassie è giovane ed elegante, abbinata a un comfort premium e a una resistenza allo scivolamento, grazie al suo design leggero, ai materiali high-tech ottimizzati per il clima e alla suola ergonomica. Kassie è la compagna ideale per la giornata lavorativa e non solo.

| | |
|---|---|
| Materiale della tomaia | Maglia 3D |
| Fodera interna | Maglia riciclata |
| Soletta | Sottopiede in schiuma SJ |
| Suola | Phylon/gomma |
| Categoria | 01 / SR, HRO, A |
| Gamma di dimensioni | EU 35-48 / UK 3.0-13.0 / US 3.0-13.5<br>JPN 21.5-31.5 / KOR 230-315 |
| Peso del campione | 0.245 kg |
| Normative | EN ISO 20347:2022+A1:2024<br>ASTM F2892:2024 |

$CO_2$ 4.15 kg



BLU



BLK



DGR



WHT



**Tomaia traspirante**
Aumenta la regolazione dell'umidità e della temperatura per un comfort maggiore.




**Oxygrip / SJ Grip**
Le suole in gomma con tecnologia Oxytraction® assicurano un'eccellente aderenza su pavimenti asciutti e umidi e soddisfano gli standard SRC (SRA+ SRB).




**SRC**
Le suole antiscivolo sono una delle caratteristiche più importanti delle scarpe di sicurezza e da lavoro. Le suole antiscivolo SRC superano i test di scivolamento SRA e SRB e sono testate sia su superfici in acciaio che in ceramica.



**Maglia 3D**
Maglia distanziatrice prodotta tridimensionalmente per una migliore regolazione dell'umidità e della temperatura.



**Assorbimento di energia del tacco**
L'assorbimento di energia del tacco riduce l'impatto del salto o della corsa sul corpo.



**SCHIUMA SJ**
Plantare antistatico confortevole e rimovibile che offre vestibilità, orientamento e assorbimento ottimale degli urti nel tallone e nell'avampiede. Traspirante e assorbe l'umidità.

## Industrie:
Ristorazione, Pulizia, Alimentare, Medico, Uniforme

## Ambienti:
Ambiente secco, Superfici estremamente lisce, Superfici irregolari

## Istruzioni per la manutenzione:
Per prolungare la durata delle sue scarpe, le consigliamo di pulirle regolarmente e di proteggerle con prodotti adeguati. Non asciughi le scarpe su un termosifone o vicino a una fonte di calore.

## Risultati dei test:

| | Descrizione | EN ISO 20347 | Risultato | Unità di misura |
|---|---|---|---|---|
| **Materiale della tomaia** | **Maglia 3D** | | | |
| | Tamaia: permeabilità al vapore acqueo | ≥ 0.8 | 31.9 | mg/$cm^2$ /h |
| | Tomaia: coefficiente del vapore acqueo | ≥ 15 | 255.6 | mg/$cm^2$ |
| **Fodera interna** | **Maglia riciclata** | | | |
| | Fodera: permeabilità al vapore acqueo | ≥ 2 | 86.31 | mg/$cm^2$ /h |
| | Fodera: coefficiente vapore d'acqua | ≥ 20 | 691 | mg/$cm^2$ |
| **Soletta** | **Sottopiede in schiuma SJ** | | | |
| | Sottopiede: resistenza all'abrasione (secco/umido) (cicli) | 25600/12800 | 25600/12800 | cicli |
| **Suola** | **Phylon/gomma** | | | |
| | Resistenza all'abrasione della suola (perdita di volume) | ≤ 150 | 71 | $mm^3$ |
| | Resistenza di base allo scivolamento - Ceramica + NaLS - Scivolamento del tallone in avanti | ≥ 0.31 | 0.35 | attrito |
| | Resistenza di base allo scivolamento - Ceramica + NaLS - Scivolamento in avanti all'indietro | ≥ 0.36 | 0.39 | attrito |
| | Resistenza allo scivolamento SR - Ceramica + glicerina - Scivolamento del tallone in avanti | ≥ 0.19 | 0.25 | attrito |
| | SR Resistenza allo scivolamento - Ceramica + glicerina - Scivolamento del avanti all'indietro | ≥ 0.22 | 0.28 | attrito |
| | Valore antistatico | 0.1 - 1000 | 32.8 | MegaOhm |
| | Valore ESD | 0.1 - 100 | N/A | MegaOhm |
| | Assorbimento di energia del tacco | ≥ 20 | 26 | J |

Taglia del campione: 38

Le nostre scarpe sono in continua evoluzione, i dati tecnici di cui sopra possono cambiare. Tutti i nomi dei prodotti e il marchio Safety Jogger, sono registrati e non possono essere utilizzati o riprodotti in alcun formato senza il nostro permesso scritto.

## Impronta ecologica:

| Descrizione | Risultato | Unità di misura |
|---|---|---|
| **Emissioni di CO#** | | |
| Materiale | 1.90 | kg |
| Confezione | 0.10 | kg |
| Produzione | 1.90 | kg |
| Trasporti | 0.26 | kg |
| | **4.15 kg di CO#/coppia** | |

| Descrizione | Risultato |
|---|---|
| **Percentuale di materiale riciclato** | |
| Product | 17% |
| Confezione | 99% |

Calcolo delle emissioni di CO#:
I valori sono arrotondati a due cifre decimali.
Queste analisi vengono effettuate utilizzando i nostri calcolatori ambientali, sviluppati all'interno del Gruppo Cortina. I valori relativi alle emissioni di CO# sono validi al momento del calcolo e possono essere soggetti a variazioni.