


SAFETY JOGGER TACTICAL

Light

KOMODO S3

ローカット軽量オールラウンドタクティカルブーツ

KOMODOは、耐パンク性に優れ、軽量なトゥキャップと、通気性の良いライニングを採用した安全靴です。安全規格S3を満たし、一日中快適な履き心地を提供します。

アッパー	ウォータープルーフレザー, テキスタイル
裏地	リサイクルメッシュ
インソール	SJリサイクルフォームインソール（96%リサイクル素材）
ミッドソール	不織布
ランニングソール	ファイロン/ラバー
トゥーキャップ	ナノカーボン
カテゴリー	S3 / SRC, ESD
サイズ範囲	EU 35-47 / UK 3.0-12.0 / US 3.0-13.0 JPN 21.5-31 / KOR 230-310
サンプル重量	0.554 kg
規範	ASTM F2413:2018 EN ISO 20345:2011

CO2 8.20 kg



BLK




S3
S3安全靴は、湿度が高く、油や炭化水素が存在する環境での作業に適しています。また、靴底の穿孔リスクや足の潰れから保護します。



SRC滑り抵抗
耐滑靴底は、安全靴や作業靴の最も重要な機能の1つです。SRCの耐滑靴底は、SRAとSRBの両方の耐滑試験に合格しており、鉄とセラミックの両方の表面で試験されています。




静電気放電（ESD）
ESDは、電子部品を損傷する可能性のある静電気エネルギーの制御された放電を提供し、静電気から生じる発火の危険を回避する。100 KiloOhmから100 MegaOhmの間の体積抵抗。



メタルフリー
金属無料安全靴は、一般的に通常の安全靴よりも軽いです。彼らはまた、金属探知機を数回、日を通過する必要がある専門家のために非常に有益です。



ナノカーボンセーフティノーズ
超軽量ハイテク素材、熱や電気の伝導がないメタルフリー。



ヒールエネルギー吸収
ヒールのエネルギー吸収により、ジャンプやランニングが着用者の身体に与える衝撃を軽減します。

産業分野:
オートモーティブ, 食品・飲料, ロジスティクス, 産業分野, タクティカル, ユニフォーム

エンバイロメント:
極端に滑りやすい路面, 湿潤環境

メンテナンス方法:
靴を長持ちさせるために、定期的にクリーニングし、適切な製品で保護することをお勧めします。靴を暖房器具の上や熱源の近くで乾かさないでください。

試験結果:

	商品説明	EN ISO 20345	結果	測定単位
アッパー	**ウォータープルーフレザー, テキスタイル**			
	上段：水蒸気透過性	≥ 0.8	3.5	mg/㎠ /h
	上段：水蒸気係数	≥ 15	33	mg/㎠
裏地	**リサイクルメッシュ**			
	裏地：水蒸気透過性	≥ 2	68.4	mg/㎠ /h
	裏地：水蒸気係数	≥ 20	547	mg/㎠
インソール	**SJ リサイクルフォームインソール (96%リサイクル素材)**			
	フットベッド：耐摩耗性（ドライ / ウェット）（サイクル）	25600/12800	25600/12800	しゅうき
ランニングソール	**ファイロン/ラバー**			
	アウトソールの耐摩耗性（ボリュームロス）	≤ 150	65	㎟
	アウトソール滑り抵抗 SRA：ヒール	≥ 0.28	0.46	フリクション
	アウトソール滑り抵抗 SRA：フラット	≥ 0.32	0.39	フリクション
	アウトソール滑り止め SRB：ヒール	≥ 0.13	0.14	フリクション
	ランニングソールの耐滑性 SRB：フラット	≥ 0.18	0.18	フリクション
	帯電防止値	0.1 - 1000	N/A	メガオーム
	ESD値	0.1 - 100	22	メガオーム
	ヒールエネルギー吸収	≥ 20	21	J
トゥーキャップ	**ナノカーボン**			
	耐衝撃セーフティノーズ（衝撃後クリアランス100J）	N/A	N/A	mm
	耐圧性のある安全ノーズ（10kNの圧縮後のたわみ）	N/A	N/A	mm
	耐衝撃セーフティノーズ（衝撃後クリアランス200J）	≥ 14	16.0	mm
	耐圧縮セーフティノーズ（圧縮後クリアランス15kN）	≥ 14	17.0	mm

サンプル数: 42

当社の靴は常に進化しており、上記の技術データは変更される可能性があります。すべての製品名とブランド名Safety Jogger は登録されており、当社の書面による同意なしに、いかなる形式でも使用または複製することはできません。

エコロジカル・フットプリント:

	商品説明	結果	測定単位
CO#排出量			
	素材	5.92	kg
	包装	0.12	kg
	生産	1.90	kg
	輸送	0.26	kg
		8.20 kg CO2 / ペア	

	商品説明	結果
リサイクル素材の割合		
	Product	16%
	包装	99%

CO2の算出:
数値は小数点以下2桁で四捨五入されます。
これらの分析は、コルティナ・グループ内で開発された独自の環境計算ツールを使用して行われます。CO2値は計算時点でのものであり、変更される可能性があります。