


Light

KOMODO S3

低帮轻便全能战术靴

KOMODO是一款抗刺穿轻便安全鞋，鞋包头轻盈，衬里透气。 本款鞋符合安全标准S3，助力全天舒适感。

鞋面	防水皮革, 透气网布
内里	环保透气网布
鞋垫	SJ 抗菌防臭海波丽鞋垫
中底	无纺布
大底	飞龙/天然橡胶
鞋头	碳纤维
等级	S3 / SRC, ESD
大小范围	EU 35-47 / UK 3.0-12.0 / US 3.0-13.0 JPN 21.5-31 / KOR 230-310
样品重量	0.554 kg
标准	ASTM F2413:2018 EN ISO 20345:2011



BLK

S3

S3安全鞋适合在高湿度和存在油类或碳氢化合物的环境中工作。 这类鞋子还可以防止鞋底穿孔风险及脚部挤压。

SRC防滑

鞋底防滑是安全鞋和职业鞋最重要的功能之一。 SRC同时通过SRA和SRB鞋底防滑性测试，同时在钢板和陶瓷表面进行测试。

静电放电(ESD)

ESD提供了可控的静电能量放电，防止其损坏电子元件，并避免静电电荷造成的点火风险。 体积电阻在10万欧姆至35 千兆欧姆之间。

不含金属

无金属安全鞋一般比普通安全鞋轻便。 对于每天都要经过若干次金属探测器的专业人士来说，无金属安全鞋也是有所裨益的。

纳米碳包鞋头

超轻高科技材料，不含金属，无导热性或导电性。

后跟吸能

后跟吸能减缓跳跃或奔跑对身体的冲击。

工业:
汽车，食品及饮料，物流，工业，策略，制服

环境:
极度湿滑表面，潮湿环境

维护指南:
建议定期清洁鞋类，并使用适当的产品保养，旨在延长鞋类寿命。 不得将鞋子摆放至暖气片上烘干，不得在热源附近烘干。

测试结果:

	描述	EN ISO 20345	结果	测量单位
鞋面	**防水皮革, 透气网布**			
	帮面：水蒸气渗透性	大于等于 0.8	3.5	毫克/平方厘米/小时
	帮面：水蒸气系数	大于等于 15	33	毫克/平方厘米
内里	**环保透气网布**			
	衬里：水蒸气渗透性。	大于等于 2	68.4	毫克/平方厘米/小时
	衬里：水蒸气系数	大于等于 20	547	毫克/平方厘米
鞋垫	**SJ 抗菌防臭海波丽鞋垫**			
	脚垫：耐磨性（干/湿）（周期）	25600/12800	25600/12800	转数
大底	**飞龙/天然橡胶**			
	外底耐磨性（体积损耗）	小于等于 150	65	毫米³
	外底防滑性SRA：后跟	大于等于 0.28	0.46	摩擦
	外底防滑性SRA：平底	大于等于 0.32	0.39	摩擦
	外底防滑性SRB：后跟	大于等于 0.13	0.14	摩擦
	外底防滑性SRB：平底	大于等于 0.18	0.18	摩擦
	防静电值	0.1 - 1000	N/A	兆欧
	ESD值	0.1 - 100	22	兆欧
	后跟吸能	大于等于 20	21	J
鞋头	**碳纤维**			
	抗冲击鞋包头（冲击后间隙100J）	N/A	N/A	毫米
	抗压鞋包头（压缩后的间隙为10kN）	N/A	N/A	毫米
	抗冲击鞋包头（冲击后间隙200J）	大于等于 14	16.0	毫米
	抗压鞋包头（压缩后的间隙为15kN）	大于等于 14	17.0	毫米

样品大小: 42

我们的鞋子在不断发展,所有产品名称和品牌Safety Jogger，均已注册，未经我们的书面同意，不得以任何形式使用或复制。

生态足迹:

	描述	结果	测量单位
二氧化碳排放量			
	材料	5.92	kg
	包装	0.12	kg
	生产	1.90	kg
	运输	0.26	kg
			8.20 kg CO2/双

	描述	结果
再生材料占比		
	Product	16%
	包装	99%

二氧化碳计算:
数值四舍五入至小数点后两位。
这些分析是通过我们自主研发的环保计算器完成的，该计算器由科蒂纳集团内部开发。二氧化碳排放量数据以计算时点为准，可能会发生变化。