SAFETY JOGGER
INDUSTRIAL



Light

LIGERO S1 P

Scarpa di sicurezza ESD bassa, estremamente leggera

Ligero è la scarpa ideale per un luogo di lavoro ibrido. Con caratteristiche uniche come la soletta rimovibile, la circolazione dell'aria integrata e l'assorbimento degli urti, avrà una delle scarpe antinfortunistiche più leggere sul mercato.

Materiale della tomaia	Maglia
Fodera interna	Mesh 3D riciclato (100% riciclato)
Soletta	Sottopiede in schiuma SJ
Lamina	Tessuto non tessuto antiforatura
Suola	Phylon/gomma
Puntale	Nano carbonio
Categoria	S1 P / SRC, CI, ESD
Gamma di dimensioni	EU 35-49 / UK 3.0-13.5 / US 3.0-14.5 JPN 21.5-32.5 / KOR 230-325
Peso del campione	0.439 kg
Normative	ASTM F2413:2024 EN ISO 20345:2011

CO_2 4.92 kg



BLK



NAV




ORA





Scariche elettrostatiche
L'ESD fornisce una scarica controllata dell'energia elettrostatica che può danneggiare i componenti elettronici e previene il rischio di accensione dovuto alle cariche elettrostatiche. Resistenza di volume tra 100 KiloOhm e 100 MegaOhm.



Senza metallo
Le scarpe di sicurezza senza metallo sono generalmente più leggere delle scarpe di sicurezza normali. Sono molto utili anche per i professionisti che devono passare attraverso i metal detector più volte al giorno.



Naso di sicurezza in nano carbonio
Materiale high-tech ultraleggero, senza metallo e senza conduzione termica o elettrica.



Leggero e resistente alle perforazioni
Intersuola senza metallo, super flessibile e ultra leggera, resistente alla perforazione. Copre il 100% della superficie inferiore dell'intersuola, senza conduzione di calore.



Maglia 3D
Maglia distanziatrice prodotta tridimensionalmente per una migliore regolazione dell'umidità e della temperatura.



SCHIUMA SJ
Plantare antistatico confortevole e rimovibile che offre vestibilità, orientamento e assorbimento ottimale degli urti nel tallone e nell'avampiede. Traspirante e assorbe l'umidità.

Industrie:
Automotive, Logistica, Industria

Ambienti:
Ambiente secco, Superfici estremamente lisce

Istruzioni per la manutenzione:
Per prolungare la durata delle sue scarpe, le consigliamo di pulirle regolarmente e di proteggerle con prodotti adeguati. Non asciughi le scarpe su un termosifone o vicino a una fonte di calore.

Risultati dei test:

	Descrizione	EN ISO 20345	Risultato	Unità di misura
Materiale della tomaia	**Maglia**			
	Tamaia: permeabilità al vapore acqueo	≥ 0.8	37	mg/cm^2 /h
	Tomaia: coefficiente del vapore acqueo	≥ 15	250	mg/cm^2
Fodera interna	**Mesh 3D riciclato (100% riciclato)**			
	Fodera: permeabilità al vapore acqueo	≥ 2	80	mg/cm^2 /h
	Fodera: coefficiente vapore d'acqua	≥ 20	550	mg/cm^2
Soletta	**Sottopiede in schiuma SJ**			
	Sottopiede: resistenza all'abrasione (secco/umido) (cicli)	25600/12800	25600/12800	cicli
Suola	**Phylon/gomma**			
	Resistenza all'abrasione della suola (perdita di volume)	≤ 150	85	mm^3
	Suola antiscivolo SRA: tacco	≥ 0.28	0.46	attrito
	Resistenza allo scivolamento della suola SRA: piatta	≥ 0.32	0.39	attrito
	Suola antiscivolo SRB: tallone	≥ 0.13	0.14	attrito
	Resistenza allo scivolamento della suola SRB: piatta	≥ 0.18	0.18	attrito
	Valore antistatico	0.1 - 1000	N/A	MegaOhm
	Valore ESD	0.1 - 100	45	MegaOhm
	Assorbimento di energia del tacco	≥ 20	20	J
Puntale	**Nano carbonio**			
	Puntale resistente all'impatto (distanza 100J)	N/A	N/A	mm
	Puntale resistente alla compressione (10kN)	N/A	N/A	mm
	Puntale resistente all'impatto (distanza 200J)	≥ 14	16	mm
	Puntale resistente alla compressione (15kN)	≥ 14	16.5	mm

Taglia del campione: 42

Le nostre scarpe sono in continua evoluzione, i dati tecnici di cui sopra possono cambiare. Tutti i nomi dei prodotti e il marchio Safety Jogger, sono registrati e non possono essere utilizzati o riprodotti in alcun formato senza il nostro permesso scritto.

Impronta ecologica:

	Descrizione	Risultato	Unità di misura
Emissioni di CO#			
	Materiale	2.65	kg
	Confezione	0.12	kg
	Produzione	1.90	kg
	Trasporti	0.26	kg
		4.92 kg di CO#/coppia	

	Descrizione	Risultato
Percentuale di materiale riciclato		
	Product	24%
	Confezione	99%

Calcolo delle emissioni di CO#:
I valori sono arrotondati a due cifre decimali.
Queste analisi vengono effettuate utilizzando i nostri calcolatori ambientali, sviluppati all'interno del Gruppo Cortina. I valori relativi alle emissioni di CO# sono validi al momento del calcolo e possono essere soggetti a variazioni.