

SAFETY JOGGER
INDUSTRIAL

Light

LIGERO S1 P

Giày an toàn ESD thấp , cự c nh ẹ

Ligero là mẫ ờn rụ cho môi làm việ các tính năng độp c đáo
như đế trong có th i, ệ thấm ở n g l ưu thông không khí tích
iảm xóc và sẽ có m ộ t trong những đôi giày an toàn nh ẹ
nhất trên thị t

Những vật liệu cao cấp hơn thép	Lướ
lót bên trong	i 3D tái chế (100% tái chế)
trong Đ	ệm chân SJ làm từ mút tái chế (96% vật liệu tái chế)
iữa để g	i không dệt và chống thủng
ngoài Đ	Phylon/cao su
u Đứng đầ	Nanocarbon
i Loạ	S1 P / SRC, CI, ESD
Phạm vi kích thước	EU 35-49 / UK 3.0-13.5 / US 3.0-14.5 JPN 21.5-32.5 / KOR 230-325
ng lượng thép	0.439 kg
ản hưởu chu	ASTM F2413:2024 EN ISO 20345:2011

CO_2 4.92 kg



ORA



NAV




BLK





ESD X
ESD cung cấp khả năng xả năng lượng tĩnh điện có kiểm soát có thể làm hỏng các bộ phận điện tử và ngăn chặn tia lửa do tích điện. Điện trở nằm trong khoảng từ 100 KiloOhm và 100 MegaOhm.




Kim l
Giày an toàn không có giày an toàn thông thường. Chúng cũng cho các chuyên gia giày.



Mũi giày an toàn bằng **nano-carbon**
Vật liệu công nghệ cao siêu nhẹ, không dẫn nhiệt kim l



Trọng lượng nhẹ chống **đâm** thủng
i, siêu linh hoạt và siêu nhẹ chống đâm thủng. Bao phủ 100% bề mặt bàn chân, giúp giảm nhiệt



3D lướ
cách để điều chỉnh nhiệt độ và độ ẩm t



T
SJ BỌ
lót chân chống tĩnh mái có thể tháo rời
gót chân và toàn thân khí và hút ẩm.

SAFETY JOGGER WORKS

HEAD-TO-TOE PROTECTION

ENGINEERED IN EUROPE

www.safetyjogger.com

Công nghiệp **n:**
lĩnh vực cầu ô tộNgành công n ghiệ p

ường: **Môi** t
ru ờn mộikhô, Bề mặt cự c mịn

Cac hương **dân ba#o tri:**
éo dài t Đ giày, chúng tôi khuyên bạn nên v ệ sinh giày thư ờn g xuyên và bảo v ệ chúng bằm phẳ cách hà nhiệ Không trên lò s

K

Sự **miêu** t ả	**EN ISO 20345**	ế t ơn vị **đo** l ư ờn g q
Nhữ n g vật l i **thép** Lư ớ **cao** cấp h ơn		
Top: khả năng ống ấm ớ ơ	? 0.8	37 iờ mg/cm/g
Top: hi ệu ố ơ	? 15	250 mg/cm2
ót bên trong i **3D tái** L ch ế **(100% tái** ch ế)		
L ớp **lót:** ống ấm ớ ơ	? 2	80 iờ mg/cm/g
lót: hi ệu ố ơ	? 20	550 mg/cm2
rong Đ ệ m **chân SJ làm** t ừ **mút tái** ch ế **(96%** vật l iệu **tái** ch ế)		
ệ m chân Đ ch ố n g mài mòn (khô/ ớ) (chu kỳ)	25600/12800	25600/12800 chu kỳ
goài Đ **Philon/cao su**		
Ch ố ả ng ế ngoài (mài mòn)	? 150	85 mm
a đế ngoài SRA- gót chân	? 0.28	0.46 ma sát
a đế ngoài SRA- Phầ g	? 0.32	0.39 ma sát
a đế ngoài SRB- gót chân	? 0.13	0.14 ma sát
ộ đế ngoài SRB- phần g	? 0.18	0.18 ma sát
ị ch ố Giá t g tĩnh điệ n	0.1 - 1000	N/A megaohm
ị ESD Giá t	0.1 - 100	45 megaohm
Hấp thụ năng l ợ gót chân ủ	? 20	20 J
Đ ứ n g đầ **Nanocarbon**		
Mũi giày an toàn ch ố n g va đập (kh oản g cách sau va đập 100J)	N/A	N/A mm
Mũi bảo h ộ ch ố n g nén (kh oản g h ở sau khi nén 10kN)	N/A	N/A mm
Mũi giày an toàn ch ố n g va đập (kh oản g cách sau va đập 200J)	? 14	16 mm
Mũi giày an toàn ch ố n g nén (kh oản g h ở sau khi nén 15kN)	? 14	16.5 mm

kích thước thép: 42

a chúng tôi, khuyến cáo thay thế nhãn hiệu Safety Jogger đã được đăng ký và không được sao chép dưới dạng nào mà không có sự cho phép bằng văn bản của chúng tôi.

hân sinh thái:
Đ

Sự **miêu** t ả	ế t ơn vị **đo** l ư ờn g q
i **CO phát** thả	
V ật l iệu	2.65 kg
Bao bì	0.12 kg
ất Sản x u	1.90 kg
Chuyên ch ở	0.26 kg
	4.92 kg CO2/ cặp

Sự **miêu** t ả	ế t K q
ệ vật l Tiệ **tái** ch ế	
Product	24%
Bao bì	99%

Tính toán CO2:
rị được làm tròn đến hai chữ số thập phân.
Các phân tích này được thực hiện bằng các công cụ tính toán [illegible] Giầy đối.

SAFETY JOGGER WORKS
HEAD-TO-TOE PROTECTION
ENGINEERED IN EUROPE
www.safetyjogger.com