SAFETY JOGGER
INDUSTRIAL



Light

LIGERO2 S1P LOW S1 PS

LIGERO2S1P

Легкий спортивный кроссовок

LIGERO2 S1P - одна из самых легких защитных ботинок на рынке, подходящая для работы в легких условиях. Благодаря сверхлегкому нанокарбоновому защитному носку и нетканой текстильной промежуточной подошве эта защитная обувь обеспечивает защиту без металла. Она также имеет устойчивую к скольжению подошву, дышащий верх и съемную стельку.

CO_2 7.01 kg



ORA



BLK




NAV

Верх обуви	Текстиль
Подкладка	Переработанная сетка
Стелька	Стелька SJ foam
Защитная стелька	Нетканый материал, устойчивый к проколу
Подошва	ПУ
Подносок	Нано-карбон
Категория	S1 PS / SR, SC, FO, CI, ESD
Диапазон размеров	EU 35-48 / UK 3.0-13.0 / US 3.0-13.5 JPN 21.5-31.5 / KOR 230-315
Вес образца	0.465 kg
Стандарты	EN ISO 20345:2022+A1:2024 ASTM F2413:2024





Антискольжение SRA на керамическом влажной мыльной и зажиренной стальной поверхностях.
Противоскользящие свойства являются одним из важнейших свойством спецобуви. Устойчивые к скольжению подошвы SRC проходят испытания на прочность как SRA, так и SRB, они проверяются как на стальных, так и на керамических поверхностях.



Неметаллическая
Спецобувь с отсутствием металла в целом легче. Они также очень полезны для профессионалов, которым приходится проходить через металлодетекторы несколько раз в день.



Пропускающий воздух верх
Улучшенное управление влажностью и температурой для большего комфорта.



Носок из нано-карбонового сплава
Сверхлегкие, высокотехнологичные, без металлических элементов, не проводят тепло и холод



Легкая, устойчивая к проколам
Неметаллическая, сверхгибкая и сверхлегкая устойчивая к проколам антипрокольная стелька защищает всю поверхность стопы.



SJ Foam
Съемная удобная антистатическая, амортизирующая стелька,смягчающая удары в области пятки и передней части стопы. Дышит и впитывает влагу.

SAFETY JOGGER WORKS

HEAD-TO-TOE PROTECTION

ENGINEERED IN EUROPE

www.safetyjogger.com

Отрасли:
Сборка, Автомобильная, Кейтеринг, Производство, Логистика

Окружающая среда:
Сухое место, Очень скользкие поверхности

Инструкция по обслуживанию:
Для продления срока службы обуви мы рекомендуем регулярно чистить ее и защищать соответствующими средствами. Не сушите обувь на радиаторе или рядом с источником тепла.

Результаты тестирования:

	Описание	EN ISO 20345	Результат	Единица измерения
Верх обуви	**Текстиль**			
	Верх: паропроницаемость	≥ 0.8	4.2	мг/ с м² /ч
	Верх: коэффициент водяного пара	≥ 15	37.6	мг/ с м²
Подкладка	**Переработанная сетка**			
	Подкладка: паропроницаемость	≥ 2	41.3	мг/ с м² /ч
	Подкладка: коэффициент водяного пара	≥ 20	330.2	мг/ с м²
Стелька	**Стелька SJ foam**			
	Подошва: устойчивость к истиранию (сухая/мокрая) (циклы)	25600/12800	25600/12800	циклы
Подошва	**ПУ**			
	Сопротивление истиранию подошвы (потеря объема)	≤ 150	103	м м³
	Базовое сопротивление скольжению - Ceramic + NaLS - Скольжение пятки вперед	≥ 0.31	0.38	Трение
	Базовая устойчивость к скольжению - Ceramic + NaLS - скольжение вперед-назад	≥ 0.36	0.39	Трение
	SR Сопротивление скольжению - керамика + глицерин - опережающее скольжение пятки	≥ 0.19	0.24	Трение
	Сопротивление скольжению SR - керамика + глицерин - скольжение назад вперед	≥ 0.22	0.27	Трение
	Антистатический показатель	0.1 - 1000	56.5	МегаОм
	Электростатический разряд (ESD)	0.1 - 100	67	МегаОм
	Поглощение энергии пяткой	≥ 20	29	J
Подносок	**Нано-карбон**			
	Ударостойкий носок (зазор после удара 100 Дж)	N/A	N/A	мм
	Сопротивление сжатию (зазор после сжатия 10 кН)	N/A	N/A	мм
	Ударостойкий носок (зазор после удара 200 Дж)	≥ 14	17	мм
	Сопротивление сжатию (зазор после сжатия 15 кН)	≥ 14	22.0	мм

Размер образца: 42

Наша обувь постоянно совершенствуется, приведенные выше технические данные могут измениться. Все названия продуктов и торговой марки Safety Jogger, являются зарегистрированными и не могут быть использованы или воспроизведены в любом формате без письменного разрешения с нашей стороны.

Экологический след:

	Описание	Результат	Единица измерения
Выбросы CO#			
	Материал	4.74	kg
	Упаковка	0.12	kg
	Производство	1.90	kg
	Транспорт	0.26	kg
		7.01 кг CO#/пара	

	Описание	Результат
Доля переработанных материалов		
	Product	19%
	Упаковка	99%

Расчет выбросов CO#:
Значения округляются до двух знаков после запятой.

Данные расчёты выполняются с помощью наших собственных экологических калькуляторов, разработанных в рамках Cortina Group. Показатели выбросов CO# актуальны на момент расчёта и могут изменяться.