SAFETY JOGGER
PROFESSIONAL



Light

# LINA OB

**Элегантная повседневная**

Сабо LINA имеют нескользящую подошву SR, защиту ESD, съемную стельку и дышащий верх, предназначенные для различных отраслей промышленности.

| | |
|---|---|
| Верх обуви | Lorica |
| Подкладка | Переработанная сетка |
| Стелька | Стелька SJ foam |
| Подошва | Филон/Резина |
| Категория | OB / SR, HRO, A, E, ESD |
| Диапазон размеров | EU 35-42 / UK 3.0-8.0 / US 5.5-10.5<br>JPN 21.5-26.5 / KOR 230-270 |
| Вес образца | 0.240 kg |
| Стандарты | EN ISO 20347:2022+A1:2024<br>ASTM F2892:2024 |




FUC



LBL



LGN



LLC



MUL




WHT



**Антистатика (ESD)**
ESD разряжает электростатическую энергию, которая может повредить электронные компоненты, и позволяет избежать риска воспламенения. Сопротивление от 100 кОм до 100 МегаОм.



**Съемная стелька**
Заменяйте стельку регулярно или используйте собственные ортопедические стельки для большего комфорта.



**Пропускающий воздух верх**
Улучшенное управление влажностью и температурой для большего комфорта.




**Антискольжение SRA на керамическом влажной мыльной и зажиренной стальной поверхностях.**
Противоскользящие свойства являются одним из важнейших свойством спецобуви. Устойчивые к скольжению подошвы SRC проходят испытания на прочность как SRA, так и SRB, они проверяются как на стальных, так и на керамических поверхностях.



**Oxygrip / SJ Grip**
Подошва из нитрильной резины по технологии Oxytraction® не скользит как на сухих, так и на влажных поверхностях и соответствуют стандартам SRC (SRA + SRB).

## Отрасли:
Медицинская, Кейтеринг, Уборка, Продукты питания и напитки

## Окружающая среда:
Сухое место, Очень скользкие поверхности

## Инструкция по обслуживанию:
Для продления срока службы обуви мы рекомендуем регулярно чистить ее и защищать соответствующими средствами. Не сушите обувь на радиаторе или рядом с источником тепла.

## Результаты тестирования:

| | Описание | EN ISO 20347 | Результат | Единица измерения |
|---|---|---|---|---|
| **Верх обуви** | **Lorica** | | | |
| | Верх: паропроницаемость | ≥ 0.8 | 1.9 | мг/ с м² /ч |
| | Верх: коэффициент водяного пара | ≥ 15 | 17.8 | мг/ с м² |
| **Подкладка** | **Переработанная сетка** | | | |
| | Подкладка: паропроницаемость | ≥ 2 | 86.31 | мг/ с м² /ч |
| | Подкладка: коэффициент водяного пара | ≥ 20 | 691 | мг/ с м² |
| **Стелька** | **Стелька SJ foam** | | | |
| | Подошва: устойчивость к истиранию (сухая/мокрая) (циклы) | 25600/12800 | 25600/12800 | циклы |
| **Подошва** | **Филон/Резина** | | | |
| | Сопротивление истиранию подошвы (потеря объема) | ≤ 150 | 139 | м м³ |
| | Базовое сопротивление скольжению - Ceramic + NaLS - Скольжение пятки вперед | ≥ 0.31 | 0.42 | Трение |
| | Базовая устойчивость к скольжению - Ceramic + NaLS - скольжение вперед-назад | ≥ 0.36 | 0.42 | Трение |
| | SR Сопротивление скольжению - керамика + глицерин - опережающее скольжение пятки | ≥ 0.19 | 0.33 | Трение |
| | Сопротивление скольжению SR - керамика + глицерин - скольжение назад вперед | ≥ 0.22 | 0.35 | Трение |
| | Антистатический показатель | 0.1 - 1000 | 32.7 | МегаОм |
| | Электростатический разряд (ESD) | 0.1 - 100 | 54 | МегаОм |
| | Поглощение энергии пяткой | ≥ 20 | 27 | J |

Размер образца: 38

Наша обувь постоянно совершенствуется, приведенные выше технические данные могут измениться. Все названия продуктов и торговой марки Safety Jogger, являются зарегистрированными и не могут быть использованы или воспроизведены в любом формате без письменного разрешения с нашей стороны.

## Экологический след:

| | Описание | Результат | Единица измерения |
|---|---|---|---|
| **Выбросы CO#** | | | |
| | Материал | 2.10 | kg |
| | Упаковка | 0.10 | kg |
| | Производство | 1.90 | kg |
| | Транспорт | 0.26 | kg |
| | | **4.36 кг CO#/пара** | |

| | Описание | Результат |
|---|---|---|
| **Доля переработанных материалов** | | |
| | Product | 16% |
| | Упаковка | 99% |

Расчет выбросов CO#:
Значения округляются до двух знаков после запятой.
Данные расчёты выполняются с помощью наших собственных экологических калькуляторов, разработанных в рамках Cortina Group. Показатели выбросов CO# актуальны на момент расчёта и могут изменяться.