SAFETY JOGGER
PROFESSIONAL



Medium

# LISBETH 02

**Zapato casual y cómodo para las mujeres**

Los zapatos médicos LISBETH ofrecen un confort superior con un empeine de piel, suelas antideslizantes SR y ESD. Son perfectos para diversas industrias y son veganos con una plantilla extraíble para personalizarlos.

| | |
|---|---|
| Cubierta | Lorica |
| Forro | Malla reciclada (100 % reciclada) |
| Plantilla | Plantilla de espuma reciclada SJ (96 % reciclada) |
| Suela | Phylon / caucho |
| Categoría | 02 / SRC, ESD |
| Rango de tamaño | EU 35-42 / UK 3.0-8.0 / US 5.5-10.5<br>JPN 21.5-26.5 / KOR 230-270 |
| Peso de la muestra | 0.250 kg |
| Estándar | ASTM F2892:2018<br>EN ISO 20347:2012 |

$CO_2$ 5.13 kg



BLK



LLC



LBL



PFU



WHT



**Oxygrip / SJ Grip**
Las suelas de goma con tecnología Oxytraction® proporcionan una excelente tracción tanto en suelos secos como húmedos y cumplen con las normas SRC (SRA+ SRB).




**Resistencia al deslizamiento del SRC**
Las suelas antideslizantes son una de las características más importantes del calzado de seguridad y trabajo. Las suelas antideslizantes SRC pasan las pruebas de antideslizamiento SRA y SRB, se prueban en superficies de acero y cerámica.



**Parte superior transpirable**
Mayor control de la humedad y temperatura para una mayor comodidad del usuario.



**Descarga electrostática (ESD)**
La ESD proporciona una descarga controlada de energía electrostática que puede dañar los componentes electrónicos y evita los riesgos de ignición resultantes de las cargas electrostáticas. Resistencia de volumen entre 100 KiloOhm y 100 MegaOhm.



**Plantilla extraíble**
Renueve su plantilla en una base regular o use sus propias plantillas ortopédicas para una mayor comodidad.

## Industrias:
Médico, Servicio de comidas, Limpieza, Alimentos y bebidas

## Ambientes:
Ambiente seco, Superficies extremadamente resbaladizas

## Instrucciones de mantenimiento:
Para prolongar la vida de sus zapatos, le recomendamos que los limpie regularmente y los proteja con productos adecuados. No seque sus zapatos en un radiador, ni cerca de una fuente de calor.

## Resultados de las pruebas:

| | Descripción | EN ISO 20347 | Resultado | Unidad de medida |
|---|---|---|---|---|
| **Cubierta** | **Lorica** | | | |
| | Superior: permeabilidad al vapor de agua | ≥ 0.8 | 9.4 | mg/$cm^2$ /h |
| | Superior: coeficiente de vapor de agua | ≥ 15 | 78 | mg/$cm^2$ . |
| **Forro** | **Malla reciclada (100 % reciclada)** | | | |
| | Revestimiento: permeabilidad al vapor de agua | ≥ 2 | 43.7 | mg/$cm^2$ /h |
| | Revestimiento: coeficiente de vapor de agua | ≥ 20 | 350 | mg/$cm^2$ . |
| **Plantilla** | **Plantilla de espuma reciclada SJ (96 % reciclada)** | | | |
| | Plantilla: resistencia a la abrasión (seco/húmedo) (ciclos) | 25600/12800 | 25600/12800 | ciclos |
| **Suela** | **Phylon / caucho** | | | |
| | Resistente a la abrasión de la suela (pérdida de volumen) | ≤ 150 | 113 | $mm^3$ |
| | SRA resistente al deslizamiento de la suela: talón | ≥ 0.28 | 0.47 | fricción |
| | SRA resistente al deslizamiento de la suela SRA: plana | ≥ 0.32 | 0.41 | fricción |
| | Resistente al deslizamiento de la suela SRB: talón | ≥ 0.13 | 0.21 | fricción |
| | SRB resistente al deslizamiento de la suela: plana | ≥ 0.18 | 0.23 | fricción |
| | Valor antiestático | 0.1 - 1000 | N/A | MegaOhmios |
| | Valor de la ESD | 0.1 - 100 | 50 | MegaOhmios |
| | Absorción de la energía del talón | ≥ 20 | 34 | J |

Tamaño de la muestra: 38

Nuestros zapatos están en constante evolución, los datos técnicos anteriores pueden cambiar. Todos los nombres de los productos y la marcaSafety Jogger, están registrados y no pueden ser utilizados o reproducidos en cualquier formato, sin el consentimiento por escrito de nosotros

## Huella ecológica:

| | Descripción | Resultado | Unidad de medida |
|---|---|---|---|
| **Emisiones de CO#** | | | |
| | Material | 2.87 | kg |
| | Embalaje | 0.10 | kg |
| | Producción | 1.90 | kg |
| | Transporte | 0.26 | kg |
| | | **5.13 kg de CO# por pareja** | |

| | Descripción | Resultado |
|---|---|---|
| **Porcentaje de material reciclado** | | |
| | Product | 15% |
| | Embalaje | 99% |

Cálculo de CO#:
Los valores se redondean a dos decimales.
Estos análisis se realizan mediante nuestras propias calculadoras medioambientales, desarrolladas dentro del Grupo Cortina. Los valores de CO# son válidos en el momento del cálculo y pueden estar sujetos a cambios.