SAFETY JOGGER
PROFESSIONAL



Medium

# LISBETH 02

**Scarpa casual e comoda per le donne**

Le scarpe mediche LISBETH offrono un comfort superiore con una tomaia in pelle, suole antiscivolo SR e ESD. Sono perfette per vari settori e sono vegane con un plantare estraibile per la personalizzazione.

| | |
|---|---|
| Materiale della tomaia | Lorica |
| Fodera interna | Maglia riciclata |
| Soletta | Sottopiede in schiuma SJ |
| Suola | Phylon/gomma |
| Categoria | 02 / SRC, ESD |
| Gamma di dimensioni | EU 35-42 / UK 3.0-8.0 / US 5.5-10.5<br>JPN 21.5-26.5 / KOR 230-270 |
| Peso del campione | 0.250 kg |
| Normative | ASTM F2892:2018<br>EN ISO 20347:2012 |

CE · ESD · EXCLUSIVE LORICA · WPA · OXYGRIP

$CO_2$ 5.13 kg



LBL



LLC



BLK



PFU



WHT



**Oxygrip / SJ Grip**
Le suole in gomma con tecnologia Oxytraction® assicurano un'eccellente aderenza su pavimenti asciutti e umidi e soddisfano gli standard SRC (SRA+ SRB).




**SRC**
Le suole antiscivolo sono una delle caratteristiche più importanti delle scarpe di sicurezza e da lavoro. Le suole antiscivolo SRC superano i test di scivolamento SRA e SRB e sono testate sia su superfici in acciaio che in ceramica.



**Tomaia traspirante**
Aumenta la regolazione dell'umidità e della temperatura per un comfort maggiore.



**Scariche elettrostatiche**
L'ESD fornisce una scarica controllata dell'energia elettrostatica che può danneggiare i componenti elettronici e previene il rischio di accensione dovuto alle cariche elettrostatiche. Resistenza di volume tra 100 KiloOhm e 100 MegaOhm.



**Sottopiede estraibile**
Rinnovi regolarmente la sua soletta o utilizzi le sue solette ortopediche per un maggiore comfort.

## Industrie:
Medico, Ristorazione, Pulizia, Alimentare

## Ambienti:
Ambiente secco, Superfici estremamente lisce

## Istruzioni per la manutenzione:
Per prolungare la durata delle sue scarpe, le consigliamo di pulirle regolarmente e di proteggerle con prodotti adeguati. Non asciughi le scarpe su un termosifone o vicino a una fonte di calore.

## Risultati dei test:

| | Descrizione | EN ISO 20347 | Risultato | Unità di misura |
|---|---|---|---|---|
| **Materiale della tomaia** | **Lorica** | | | |
| | Tamaia: permeabilità al vapore acqueo | ≥ 0.8 | 9.4 | mg/$cm^2$ /h |
| | Tomaia: coefficiente del vapore acqueo | ≥ 15 | 78 | mg/$cm^2$ |
| **Fodera interna** | **Maglia riciclata** | | | |
| | Fodera: permeabilità al vapore acqueo | ≥ 2 | 43.7 | mg/$cm^2$ /h |
| | Fodera: coefficiente vapore d'acqua | ≥ 20 | 350 | mg/$cm^2$ |
| **Soletta** | **Sottopiede in schiuma SJ** | | | |
| | Sottopiede: resistenza all'abrasione (secco/umido) (cicli) | 25600/12800 | 25600/12800 | cicli |
| **Suola** | **Phylon/gomma** | | | |
| | Resistenza all'abrasione della suola (perdita di volume) | ≤ 150 | 113 | $mm^3$ |
| | Suola antiscivolo SRA: tacco | ≥ 0.28 | 0.47 | attrito |
| | Resistenza allo scivolamento della suola SRA: piatta | ≥ 0.32 | 0.41 | attrito |
| | Suola antiscivolo SRB: tallone | ≥ 0.13 | 0.21 | attrito |
| | Resistenza allo scivolamento della suola SRB: piatta | ≥ 0.18 | 0.23 | attrito |
| | Valore antistatico | 0.1 - 1000 | N/A | MegaOhm |
| | Valore ESD | 0.1 - 100 | 50 | MegaOhm |
| | Assorbimento di energia del tacco | ≥ 20 | 34 | J |

Taglia del campione: 38

Le nostre scarpe sono in continua evoluzione, i dati tecnici di cui sopra possono cambiare. Tutti i nomi dei prodotti e il marchio Safety Jogger, sono registrati e non possono essere utilizzati o riprodotti in alcun formato senza il nostro permesso scritto.

## Impronta ecologica:

| Descrizione | Risultato | Unità di misura |
|---|---|---|
| **Emissioni di CO#** | | |
| Materiale | 2.87 | kg |
| Confezione | 0.10 | kg |
| Produzione | 1.90 | kg |
| Trasporti | 0.26 | kg |
| | **5.13 kg di CO#/coppia** | |

| Descrizione | Risultato |
|---|---|
| **Percentuale di materiale riciclato** | |
| Product | 15% |
| Confezione | 99% |

Calcolo delle emissioni di CO#:
I valori sono arrotondati a due cifre decimali.
Queste analisi vengono effettuate utilizzando i nostri calcolatori ambientali, sviluppati all'interno del Gruppo Cortina. I valori relativi alle emissioni di CO# sono validi al momento del calcolo e possono essere soggetti a variazioni.