SAFETY JOGGER
PROFESSIONAL



Light

LOGAN 01

LOGANO1

zapatilla deslizante superligera y transpirable con cordones elásticos

Los zapatos ocupacionales LOGAN 01 ofrecen el máximo confort gracias a su diseño ligero y transpirable. Cuentan con un empeine elástico y cordones elásticos para un ajuste inmejorable. Perfectos para los sectores de la logística, la medicina y la hostelería.

Cubierta	TPU, Malla 3D
Forro	Textil
Plantilla	Plantilla de espuma reciclada SJ (96 % reciclada)
Suela	EVA / caucho
Categoría	01 / SR, FO, HRO, ESD
Rango de tamaño	EU 35-48
Peso de la muestra	0.315 kg
Estándar	ASTM F2892:2018 EN ISO 20347:2022+A1:2024

CO_2 4.54 kg



WHT



BLK

CE · ESD · HRO



Resistencia al deslizamiento (SR)
Sustituye al término utilizado anteriormente de SRA+SRB=SRC. SR significa que la prueba de deslizamiento se ha ejecutado en baldosas contaminadas con jabón y con aceite.




Parte superior estirable
Tejido súper elástico y estirable para mejorar la comodidad y el ajuste.



Parte superior transpirable
Mayor control de la humedad y temperatura para una mayor comodidad del usuario.



Descarga electrostática (ESD)
La ESD proporciona una descarga controlada de energía electrostática que puede dañar los componentes electrónicos y evita los riesgos de ignición resultantes de las cargas electrostáticas. Resistencia de volumen entre 100 KiloOhm y 100 MegaOhm.



Libre de metales
Los zapatos de seguridad libres de metal son en general más livianos que los zapatos de seguridad normales. También son muy convenientes para los profesionales que tienen que pasar por los detectores de metales varias veces al día.



SJ Foam
Cómoda plantilla antiestática extraíble que proporciona un ajuste, una guía y una óptima absorción de impactos en el talón y la parte delantera del pie. Transpirable y absorbe la humedad.

Industrias:
Logística, Médico, Servicio de comidas

Ambientes:
Ambiente seco

Instrucciones de mantenimiento:
Para prolongar la vida de sus zapatos, le recomendamos que los limpie regularmente y los proteja con productos adecuados. No seque sus zapatos en un radiador, ni cerca de una fuente de calor.

Resultados de las pruebas:

	Descripción	EN ISO 20347	Resultado	Unidad de medida
Cubierta	**TPU, Malla 3D**			
	Superior: permeabilidad al vapor de agua	≥ 0.8	48.1	mg/cm^2 /h
	Superior: coeficiente de vapor de agua	≥ 15	384.8	mg/cm^2 .
Forro	**Textil**			
	Revestimiento: permeabilidad al vapor de agua	≥ 2	48.1	mg/cm^2 /h
	Revestimiento: coeficiente de vapor de agua	≥ 20	384.8	mg/cm^2 .
Plantilla	**Plantilla de espuma reciclada SJ (96 % reciclada)**			
	Plantilla: resistencia a la abrasión (seco/húmedo) (ciclos)	25600/12800	Dry 25600 cycles/Wet 12800 cycles	ciclos
Suela	**EVA / caucho**			
	Resistente a la abrasión de la suela (pérdida de volumen)	≤ 150	118.6	mm^3
	Antideslizante básico - Cerámica NaLS - Deslizamiento del talón hacia adelante	≥ 0.31	0.56	fricción
	Resistencia básica al deslizamiento - Cerámica NaLS - Deslizamiento hacia atrás en la parte delantera	≥ 0.36	0.58	fricción
	Resistencia al deslizamiento SR - Glicerina cerámica - Deslizamiento hacia adelante del talón	≥ 0.19	0.20	fricción
	SR Resistencia al deslizamiento - Glicerina cerámica - Deslizamiento hacia atrás en la parte delantera	≥ 0.22	0.28	fricción
	Valor antiestático	0.1 - 1000	33.6	MegaOhmios
	Valor de la ESD	0.1 - 100	19	MegaOhmios
	Absorción de la energía del talón	≥ 20	34	J

Tamaño de la muestra: 42

Nuestros zapatos están en constante evolución, los datos técnicos anteriores pueden cambiar. Todos los nombres de los productos y la marcaSafety Jogger, están registrados y no pueden ser utilizados o reproducidos en cualquier formato, sin el consentimiento por escrito de nosotros

Huella ecológica:

	Descripción	Resultado	Unidad de medida
Emisiones de CO#			
	Material	2.28	kg
	Embalaje	0.10	kg
	Producción	1.90	kg
	Transporte	0.26	kg
		4.54 kg de CO# por pareja	

	Descripción	Resultado
Porcentaje de material reciclado		
	Product	11%
	Embalaje	99%

Cálculo de CO#:
Los valores se redondean a dos decimales.
Estos análisis se realizan mediante nuestras propias calculadoras medioambientales, desarrolladas dentro del Grupo Cortina. Los valores de CO# son válidos en el momento del cálculo y pueden estar sujetos a cambios.