

Light

LOGAN 01

LOGANO1

chaussure à enfiler super légère et respirante avec lacets élastiques

Les chaussures de travail LOGAN 01, avec leur conception légère, leur tige extensible et leurs lacets élastiques, offrent un confort inégalé pour les secteurs de la logistique, du médical et de la restauration.

Tige	TPU, Mesh 3D
Doublure	Textile
Semelle intérieure	Semelle intérieure en mousse recyclée SJ (96 % recyclée)
Semelle	EVA / Caoutchouc
Catégorie	01 / SR, FO, HRO, ESD
Tailles disponibles	EU 35-48
Poids de l'échantillon	0.315 kg
Normes	ASTM F2892:2018 EN ISO 20347:2022+A1:2024

CO_2 4.54 kg



WHT



BLK



Résistance au glissement (SR)
Remplace le terme précédemment utilisé de SRA +SRB=SRC. SR signifie que l'essai de glissement a été exécuté sur des carreaux contaminés par du savon et de l'huile.




Tige extensible
Textile super élastique et extensible pour plus de confort et un meilleur ajustement.



Tige respirante
Gestion accrue de l'humidité et de la température pour un confort prolongé du porteur.



Décharge électrostatique (ESD)
L'ESD permet la décharge contrôlée de l'énergie électrostatique qui peut endommager les composants électroniques et évite les risques d'inflammation résultant des charges électrostatiques. Résistance volumique entre 100 KiloOhm et 100 MegaOhm.



Sans métal
Les chaussures de sécurité sans métal sont en général plus légères que les chaussures de sécurité ordinaires. Elles sont également très utiles aux professionnels qui doivent passer plusieurs fois par jour devant des détecteurs de métaux.



Mousse SJ
Semelle intérieure antistatique amovible et confortable, offrant un ajustement, un guidage et une absorption optimale des chocs au niveau du talon et de l'avant-pied. Respirant et absorbant l'humidité.

Industries:
Logistique, Médical, Restauration

Environnements:
Environnement sec

Consignes de maintenance:
Pour prolonger la durée de vie de vos chaussures, nous vous recommandons de les nettoyer régulièrement et de les protéger avec des produits adéquats. Ne faites pas sécher vos chaussures sur un radiateur, ni à proximité d'une source de chaleur.

Résultats des tests:

	Description	EN ISO 20347	Résultat	Unité de mesure
Tige	**TPU, Mesh 3D**			
	Tige : perméabilité à la vapeur d'eau	≥ 0.8	48.1	mg/cm^2 /h
	Tige : coefficient de vapeur d'eau	≥ 15	384.8	mg/cm^2
Doublure	**Textile**			
	Doublure : perméabilité à la vapeur d'eau	≥ 2	48.1	mg/cm^2 /h
	Revêtement : coefficient de vapeur d'eau	≥ 20	384.8	mg/cm^2
Semelle intérieure	**Semelle intérieure en mousse recyclée SJ (96 % recyclée)**			
	Semelle : résistance à l'abrasion (sèche/humide) (cycles)	25600/12800	Dry 25600 cycles/Wet 12800 cycles	cycles
Semelle	**EVA / Caoutchouc**			
	Résistance à l'abrasion de la semelle extérieure (perte de volume)	≤ 150	118.6	mm^3
	Résistance au glissement de base - Céramique + NaLS - Glissement du talon vers l'avant	≥ 0.31	0.56	friction
	Résistance au glissement de base - Céramique + NaLS - Glissement de la partie antérieure vers l'arrière	≥ 0.36	0.58	friction
	SR Résistance au glissement - Céramique + glycérine - Glissement du talon vers l'avant	≥ 0.19	0.20	friction
	SR Résistance au glissement - Céramique + glycérine - Glissement de la partie antérieure vers l'arrière	≥ 0.22	0.28	friction
	Valeur antistatique	0.1 - 1000	33.6	MégaOhm
	Valeur de l'ESD	0.1 - 100	19	MégaOhm
	Absorption de l'énergie du talon	≥ 20	34	J

Taille de l'échantillon: 42

Nos chaussures ne cessent pas d'évoluer, les données techniques ci-dessus peuvent être amenées à changer. Tous les noms de produits et la marque Safety Jogger, sont déposés et ne peuvent pas être utilisés ou copiés dans aucun format, sans accord écrit de notre part.

Empreinte carbone:

	Description	Résultat	Unité de mesure
émissions de CO2			
	Matériel	2.28	kg
	Emballage	0.10	kg
	Production	1.90	kg
	Transport	0.26	kg
		4.54 kg de CO# par paire	

	Description	Résultat
Contenu recyclé		
	Product	11%
	Emballage	99%

Calcul du CO2 :
Les valeurs sont arrondies à deux décimales.
Ces analyses sont réalisées à l'aide de nos calculateurs environnementaux internes, développés au sein du groupe Cortina. Les valeurs de CO# sont valables au moment du calcul et peuvent être sujettes à modification.