

Light

LOGAN 01

LOGANO1

scarpa slip-on superleggera e traspirante con lacci elastici

Le scarpe da lavoro LOGAN 01 offrono il massimo comfort grazie al loro design leggero e traspirante. Presentano una tomaia elastica e lacci elastici per una calzata imbattibile. Perfette per i settori logistico, medico e della ristorazione.

Materiale della tomaia	TPU, Maglia 3D
Fodera interna	Tessili
Soletta	Sottopiede in schiuma SJ
Suola	EVA / Gomma
Categoria	01 / SR, FO, HRO, ESD
Gamma di dimensioni	EU 35-48
Peso del campione	0.315 kg
Normative	ASTM F2892:2018 EN ISO 20347:2022+A1:2024

CO_2 4.54 kg



WHT




BLK



Resistenza allo scivolamento (SR)
Sostituisce il termine SRA +SRB=SRC usato in precedenza. SR significa che il test di scivolamento è stato eseguito su piastrelle contaminate con sapone e olio.




Parte superiore elastica
Tessuto super elastico ed elasticizzato per un comfort e una vestibilità migliori.



Tomaia traspirante
Aumenta la regolazione dell'umidità e della temperatura per un comfort maggiore.



Scariche elettrostatiche
L'ESD fornisce una scarica controllata dell'energia elettrostatica che può danneggiare i componenti elettronici e previene il rischio di accensione dovuto alle cariche elettrostatiche. Resistenza di volume tra 100 KiloOhm e 100 MegaOhm.



Senza metallo
Le scarpe di sicurezza senza metallo sono generalmente più leggere delle scarpe di sicurezza normali. Sono molto utili anche per i professionisti che devono passare attraverso i metal detector più volte al giorno.



SCHIUMA SJ
Plantare antistatico confortevole e rimovibile che offre vestibilità, orientamento e assorbimento ottimale degli urti nel tallone e nell'avampiede. Traspirante e assorbe l'umidità.

Industrie:
Logistica, Medico, Ristorazione

Ambienti:
Ambiente secco

Istruzioni per la manutenzione:
Per prolungare la durata delle sue scarpe, le consigliamo di pulirle regolarmente e di proteggerle con prodotti adeguati. Non asciughi le scarpe su un termosifone o vicino a una fonte di calore.

Risultati dei test:

	Descrizione	EN ISO 20347	Risultato	Unità di misura
Materiale della tomaia	**TPU, Maglia 3D**			
	Tamaia: permeabilità al vapore acqueo	≥ 0.8	48.1	mg/cm^2 /h
	Tomaia: coefficiente del vapore acqueo	≥ 15	384.8	mg/cm^2
Fodera interna	**Tessili**			
	Fodera: permeabilità al vapore acqueo	≥ 2	48.1	mg/cm^2 /h
	Fodera: coefficiente vapore d'acqua	≥ 20	384.8	mg/cm^2
Soletta	**Sottopiede in schiuma SJ**			
	Sottopiede: resistenza all'abrasione (secco/umido) (cicli)	25600/12800	Dry 25600 cycles/Wet 12800 cycles	cicli
Suola	**EVA / Gomma**			
	Resistenza all'abrasione della suola (perdita di volume)	≤ 150	118.6	mm^3
	Resistenza di base allo scivolamento - Ceramica + NaLS - Scivolamento del tallone in avanti	≥ 0.31	0.56	attrito
	Resistenza di base allo scivolamento - Ceramica + NaLS - Scivolamento in avanti all'indietro	≥ 0.36	0.58	attrito
	Resistenza allo scivolamento SR - Ceramica + glicerina - Scivolamento del tallone in avanti	≥ 0.19	0.20	attrito
	SR Resistenza allo scivolamento - Ceramica + glicerina - Scivolamento del avanti all'indietro	≥ 0.22	0.28	attrito
	Valore antistatico	0.1 - 1000	33.6	MegaOhm
	Valore ESD	0.1 - 100	19	MegaOhm
	Assorbimento di energia del tacco	≥ 20	34	J

Taglia del campione: 42

Le nostre scarpe sono in continua evoluzione, i dati tecnici di cui sopra possono cambiare. Tutti i nomi dei prodotti e il marchio Safety Jogger, sono registrati e non possono essere utilizzati o riprodotti in alcun formato senza il nostro permesso scritto.

Impronta ecologica:

	Descrizione	Risultato	Unità di misura
Emissioni di CO#			
	Materiale	2.28	kg
	Confezione	0.10	kg
	Produzione	1.90	kg
	Trasporti	0.26	kg
		4.54 kg di CO#/coppia	

	Descrizione	Risultato
Percentuale di materiale riciclato		
	Product	11%
	Confezione	99%

Calcolo delle emissioni di CO#:
I valori sono arrotondati a due cifre decimali.
Queste analisi vengono effettuate utilizzando i nostri calcolatori ambientali, sviluppati all'interno del Gruppo Cortina. I valori relativi alle emissioni di CO# sono validi al momento del calcolo e possono essere soggetti a variazioni.