SAFETY JOGGER
PROFESSIONAL



Light

LOGAN 01

LOGANO1

superlichte en ademende slip-on schoen met elastische veters

De LOGAN 01 werkschoenen bieden ultiem comfort dankzij het lichtgewicht, ademende ontwerp. Ze hebben een rekbaar bovenwerk en elastische veters voor een onovertroffen pasvorm. Perfect voor de logistieke, medische en horeca-industrie.

Bovenmateriaal	TPU, 3D-mesh
Binnenvoering	Textiel
Binnenzool	SJ Recycled Foam voetbed (96% recycled)
Loopzool	EVA / Rubber
Categorie	01 / SR, FO, HRO, ESD
Maatbereik	EU 35-48
Gewicht staal	0.315 kg
Normering	ASTM F2892:2018 EN ISO 20347:2022+A1:2024

CO_2 4.54 kg



WHT



BLK



Slipweerstand (SR)
Vervangt de eerder gebruikte term SRA+SRB=SRC. SR betekent dat de sliptest is uitgevoerd op tegels die vervuild zijn met zeep en olie.




Rekbaar bovendeel
Super elastisch en rekbaar textiel voor een beter comfort en een betere pasvorm.



Ademend bovenwerk
Verhoogde vocht- en temperatuurregeling voor een langer draagcomfort.



Elektrostatische ontlading
ESD zorgt voor een gecontroleerde ontlading van elektrostatische energie die elektronische componenten kan beschadigen en voorkomt het risico van ontsteking als gevolg van elektrostatische ladingen. Volumeweerstand tussen 100 KiloOhm en 100 MegaOhm.



Metaalvrij
Metaalvrije veiligheidsschoenen zijn over het algemeen lichter dan gewone veiligheidsschoenen. Ze zijn ook zeer gunstig voor professionals die meerdere keren per dag door metaaldetectoren moeten.



SJ FOAM
Uitneembaar comfortabel antistatisch voetbed dat zorgt voor pasvorm, geleiding en optimale schokabsorptie in hiel en voorvoet. Ademend en vochtabsorberend.

Industrieën:
Logistiek, Medisch, Catering

Omgeving:
Droge omgeving

Onderhoudsinstructies:
Om de levensduur van je schoenen te verlengen, raden wij u aan om ze regelmatig schoon te maken en ze te beschermen met geschikte producten. Droog je schoenen niet op een radiator of dicht bij een warmtebron.

Testresultaten:

	Omschrijving	EN ISO 20347	Resultaat	Maateenheid
Bovenmateriaal	**TPU, 3D-mesh**			
	Bovenkant: doorlaatbaarheid voor waterdamp	≥ 0.8	48.1	mg/cm^2 /u
	Bovenkant: waterdampcoëfficiënt	≥ 15	384.8	mg/cm^2
Binnenvoering	**Textiel**			
	Voering: doorlaatbaarheid voor waterdamp	≥ 2	48.1	mg/cm^2 /u
	Voering: waterdampcoëfficiënt	≥ 20	384.8	mg/cm^2
Binnenzool	**SJ Recycled Foam voetbed (96% recycled)**			
	Voetbed: slijtvastheid (droog/nat) (cycli)	25600/12800	Dry 25600 cycles/Wet 12800 cycles	cycli
Loopzool	**EVA / Rubber**			
	Slijtvastheid van de buitenzool (volumeverlies)	≤ 150	118.6	mm^3
	Basis slipweerstand - Keramiek + NaLS - Voorwaartse hielslip	≥ 0.31	0.56	wrijving
	Basis slipweerstand - Keramiek + NaLS - Achterwaartse voorwaartse slip	≥ 0.36	0.58	wrijving
	SR Slipweerstand - Keramiek + glycerine - Voorwaartse hielslip	≥ 0.19	0.20	wrijving
	SR Slipweerstand - Keramiek + glycerine - Achterwaartse voorwaartse slip	≥ 0.22	0.28	wrijving
	Antistatische waarde	0.1 - 1000	33.6	MegaOhm
	ESD-waarde	0.1 - 100	19	MegaOhm
	Energieabsorptie van de hiel	≥ 20	34	J

Maat Staal: 42

Onze schoenen zijn voortdurend in ontwikkeling, de bovenstaande technische gegevens kunnen veranderen. Alle productnamen en het merk Safety Jogger, zijn geregistreerd en mogen niet worden gebruikt of gereproduceerd in welk formaat dan ook, zonder schriftelijke toestemming van ons.

Ecologische voetafdruk:

	Omschrijving	Resultaat	Maateenheid
CO#-uitstoot			
	Materiaal	2.28	kg
	Verpakking	0.10	kg
	Productie	1.90	kg
	Transport	0.26	kg
		4.54 kg CO2/paar	

	Omschrijving	Resultaat
Aandeel gerecycleerd materiaal		
	Product	11%
	Verpakking	99%

CO2-berekening:
De waarden worden afgerond op twee decimalen.
Deze analyses worden uitgevoerd met behulp van onze eigen milieucalculators, die binnen de Cortina Group zijn ontwikkeld. De CO2-waarden zijn geldig op het moment van de berekening en kunnen aan verandering onderhevig zijn.