SAFETY JOGGER
PROFESSIONAL



Light

LOGAN 01

LOGANO1

încălțăminte slip-on super-ușoară și respirabilă cu șireturi elastice

Pantofii ocupaționali LOGAN 01 oferă confort maxim datorită designului lor ușor și respirabil. Au o parte superioară extensibilă și șireturi elastice pentru o potrivire imbatabilă. Perfecți pentru industria logistică, medicală și de catering.

Partea superioară	TPU, 3D-Plasă
Căptușeală	Textile
Talpă interioară	Talpă din spumă SJ
Talpă exterioară	EVA / cauciuc
Categoria	01 / SR, FO, HRO, ESD
Gama de dimensiuni	EU 35-48
Greutatea eșantionului	0.315 kg
Norme	ASTM F2892:2018 EN ISO 20347:2022+A1:2024

CO_2 4.54 kg



BLK



WHT





Rezistența la alunecare (SR)
Înlocuiește termenul utilizat anterior SRA+SRB=SRC.
SR înseamnă că testul de alunecare a fost efectuat pe plăci contaminate cu săpun și ulei.




Partea superioară extensibilă
Material textil super elastic și extensibil pentru un confort și o potrivire îmbunătățite.



Partea superioară respirabilă
Gestionarea sporită a umidității și a temperaturii pentru un confort sporit al purtătorului.



Descărcarea electrostatică (ESD)
ESD asigură descărcarea controlată a energiei electrostatice care poate deteriora componentele electronice și evită riscurile de aprindere care rezultă din sarcinile electrostatice. Rezistența volumului între 100 KiloOhm și 100 MegaOhm.



Pantof de lucru
Pantofii de siguranță fără metal sunt în general mai ușori decât pantofii de siguranță obișnuiți. Aceștia sunt, de asemenea, foarte benefici pentru profesioniștii care trebuie să treacă prin detectoarele de metale de mai multe ori pe zi.



Spumă SJ
Talpă confortabilă antistatică detașabilă care asigură potrivire, ghidare și absorbție optimă a șocurilor în călcâi și în partea anterioară a piciorului. Transpirabil și care absorbe umezeala.

Industrii:
Logistică, Medical, Catering

Mediile:
Mediu uscat

Instrucțiuni de întreținere:
Pentru a prelungi durata de viață a pantofilor, vă recomandăm să îi curățați în mod regulat și să îi protejați cu produse adecvate. Nu vă uscați pantofii pe un calorifer și nici în apropierea unei surse de căldură.

Rezultatele testelor:

	Descriere	EN ISO 20347	Rezultat	Unitatea de măsură
Partea superioară	**TPU, 3D-Plasă**			
	Superior: permeabilitate la vapori de apă	≥ 0.8	48.1	mg/cm^2 /h
	Superior: coeficientul de vapori de apă	≥ 15	384.8	mg/cm^2
Căptușeală	**Textile**			
	Căptușeală: permeabilitate la vapori de apă	≥ 2	48.1	mg/cm^2 /h
	Căptușeală: coeficientul de vapori de apă	≥ 20	384.8	mg/cm^2
Talpă interioară	**Talpă din spumă SJ**			
	Talpă: rezistență la abraziune (uscat/umed) (cicluri)	25600/12800	Dry 25600 cycles/Wet 12800 cycles	cicluri
Talpă exterioară	**EVA / cauciuc**			
	Rezistența la abraziune a tălpii exterioare (pierdere de volum)	≤ 150	118.6	mm^3
	Rezistență de bază la alunecare - Ceramică + NaLS - Alunecare înainte a călcâiului	≥ 0.31	0.56	fricțiune
	Rezistența de bază la alunecare - Ceramică + NaLS - Alunecare înapoi înainte	≥ 0.36	0.58	fricțiune
	Rezistența la alunecare SR - ceramică + glicerină - alunecare înainte a călcâiului	≥ 0.19	0.20	fricțiune
	Rezistența la alunecare SR - ceramică + glicerină - alunecare înapoi înainte	≥ 0.22	0.28	fricțiune
	Valoarea antistatică	0.1 - 1000	33.6	MegaOhm
	Valoarea ESD	0.1 - 100	19	MegaOhm
	Absorbția energiei de pe călcâi	≥ 20	34	J

Dimensiunea eșantionului: 42

Pantofii noștri sunt în continuă evoluție, datele tehnice de mai sus pot suferi modificări. Toate denumirile produselor și mărcile Safety Jogger, sunt înregistrate și nu pot fi folosite sau reproduse în niciun format, fără acordul nostru scris.

Amprenta ecologică:

	Descriere	Rezultat	Unitatea de măsură
Emisiile de CO#			
	Material	2.28	kg
	Ambalaj	0.10	kg
	Producție	1.90	kg
	Transport	0.26	kg
		4.54 kg CO#/pereche	

	Descriere	Rezultat
Procentul de materiale reciclate		
	Product	11%
	Ambalaj	99%

Calculul emisiilor de CO#:
Valorile sunt rotunjite la două zecimale.
Aceste analize sunt efectuate cu ajutorul propriilor noastre calculatoare de mediu, dezvoltate în cadrul Grupului Cortina. Valorile emisiilor de CO# sunt valabile la momentul calculului și pot fi supuse modificărilor.