SAFETY JOGGER
PROFESSIONAL



Light

LOGAN 01

LOGAN01

Суперлегкая и дышащая обувь на шнурках с эластичными шнурками

Рабочие ботинки LOGAN 01 обеспечивают максимальный комфорт благодаря своей легкой, дышащей конструкции. У них эластичный верх и эластичные шнурки для непревзойденной посадки. Идеальны для логистики, медицины и гостиничного бизнеса.

Верх обуви	ТПУ, 3D-сетка
Подкладка	Текстиль
Стелька	Стелька SJ foam
Подошва	ЭВА/Нитрил
Категория	01 / SR, FO, HRO, ESD
Диапазон размеров	EU 35-48
Вес образца	0.315 kg
Стандарты	ASTM F2892:2018 EN ISO 20347:2022+A1:2024

CO_2 4.54 kg



BLK



WHT





Сопротивление скольжению (SR)
Заменяет ранее использовавшийся термин SRA+SRB=SRC. SR означает, что тест на скольжение проводился на плитке, загрязненной мылом и маслом.




Тянущийся материал верха
Очень эластичная растягивающаяся ткань для улучшения комфорта.



Пропускающий воздух верх
Улучшенное управление влажностью и температурой для большего комфорта.



Антистатика (ESD)
ESD разряжает электростатическую энергию, которая может повредить электронные компоненты, и позволяет избежать риска воспламенения. Сопротивление от 100 кОм до 100 МегаОм.



Неметаллическая
Спецобувь с отсутствием металла в целом легче. Они также очень полезны для профессионалов, которым приходится проходить через металлодетекторы несколько раз в день.



SJ Foam
Съемная удобная антистатическая, амортизирующая стелька,смягчающая удары в области пятки и передней части стопы. Дышит и впитывает влагу.

Отрасли:
Логистика, Медицинская, Кейтеринг

Окружающая среда:
Сухое место

Инструкция по обслуживанию:
Для продления срока службы обуви мы рекомендуем регулярно чистить ее и защищать соответствующими средствами. Не сушите обувь на радиаторе или рядом с источником тепла.

Результаты тестирования:

	Описание	EN ISO 20347	Результат	Единица измерения
Верх обуви	**ТПУ, 3D-сетка**			
	Верх: паропроницаемость	≥ 0.8	48.1	мг/ с м² /ч
	Верх: коэффициент водяного пара	≥ 15	384.8	мг/ с м²
Подкладка	**Текстиль**			
	Подкладка: паропроницаемость	≥ 2	48.1	мг/ с м² /ч
	Подкладка: коэффициент водяного пара	≥ 20	384.8	мг/ с м²
Стелька	**Стелька SJ foam**			
	Подошва: устойчивость к истиранию (сухая/мокрая) (циклы)	25600/12800	Dry 25600 cycles/Wet 12800 cycles	циклы
Подошва	**ЭВА/Нитрил**			
	Сопротивление истиранию подошвы (потеря объема)	≤ 150	118.6	м м³
	Базовое сопротивление скольжению - Ceramic + NaLS - Скольжение пятки вперед	≥ 0.31	0.56	Трение
	Базовая устойчивость к скольжению - Ceramic + NaLS - скольжение вперед-назад	≥ 0.36	0.58	Трение
	SR Сопротивление скольжению - керамика + глицерин - опережающее скольжение пятки	≥ 0.19	0.20	Трение
	Сопротивление скольжению SR - керамика + глицерин - скольжение назад вперед	≥ 0.22	0.28	Трение
	Антистатический показатель	0.1 - 1000	33.6	МегаОм
	Электростатический разряд (ESD)	0.1 - 100	19	МегаОм
	Поглощение энергии пяткой	≥ 20	34	J

Размер образца: 42

Наша обувь постоянно совершенствуется, приведенные выше технические данные могут измениться. Все названия продуктов и торговой марки Safety Jogger, являются зарегистрированными и не могут быть использованы или воспроизведены в любом формате без письменного разрешения с нашей стороны.

Экологический след:

	Описание	Результат	Единица измерения
Выбросы CO#			
	Материал	2.28	kg
	Упаковка	0.10	kg
	Производство	1.90	kg
	Транспорт	0.26	kg
		4.54 кг CO#/пара	

	Описание	Результат
Доля переработанных материалов		
	Product	11%
	Упаковка	99%

Расчет выбросов CO#:
Значения округляются до двух знаков после запятой.
Данные расчёты выполняются с помощью наших собственных экологических калькуляторов, разработанных в рамках Cortina Group. Показатели выбросов CO# актуальны на момент расчёта и могут изменяться.