


Light

# LOGAN 01

LOGANO1

**รองเท้าสวมแบบเบาพิเศษและระบายอากาศได้ดีพร้อมเชือกผูกแบบยืดหยุ่น**

รองเท้าทำงาน LOGAN 01 มอบความสบายสูงสุดด้วยดีไซน์น้ำหนักเบาและระบายอากาศได้ดี โดดเด่นด้วยส่วนบนที่ยืดหยุ่นและเชือกผูกรองเท้าแบบยืดหยุ่นเพื่อความกระชับพอดีที่เหนือชั้น เหมาะสำหรับอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ การแพทย์ และการบริการ

| | |
|---|---|
| วัสดุด้านบน | TPU, ตาข่าย 3 มิติ |
| ซับใน | สิ่งทอ |
| พื้นรองเท้า | SJ พื้นรองเท้าโฟม |
| พื้นรองเท้าด้านนอก | EVA/ยาง |
| หมวดหมู่ | 01 / SR, FO, HRO, ESD |
| ช่วงขนาด | EU 35-48 |
| น้ำหนักเหล็ก | 0.315 kg |
| มาตรฐาน | ASTM F2892:2018<br>EN ISO 20347:2022+A1:2024 |

$CO_2$ 4.54 kg



WHT



BLK








**กันลื่น (SR)**
แทนที่คำที่ใช้ก่อนหน้านี้ SRA+SRB=SRC SR หมายถึงการทดสอบการลื่นบนกระเบื้องที่เปื้อนสบู่และน้ำมัน




**ด้านบนยืดหยุ่นได้**
เนื้อผายืดหยุ่นเป็นพิเศษเพื่อความสบายและความพอดียิ่งขึ้น



**ด้านบนระบายอากาศได้**
เพิ่มการควบคุมความชื้นและอุณหภูมิเพื่อความสบายในการสวมใส่ที่ยาวนานขึ้น



**การคายประจุไฟฟ้าสถิต (ESD)**
ESD ช่วยควบคุมการคายประจุไฟฟ้าสถิตซึ่งอาจทำให้ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์เสียหายและป้องกันความเสี่ยงของการจุดติดไฟที่เกิดจากประจุไฟฟ้าสถิต สภาพต้านทานไฟฟ้าอยู่ระหว่าง 100 กิโลโอห์มและ 100 เมกะโอห์ม



**ปราศจากโลหะ**
โดยทั่วไป รองเท้านิรภัยที่ปราศจากโลหะจะเบากว่ารองเท้านิรภัยทั่วไป นอกจากนี้ยังเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับผู้ประกอบอาชีพที่ต้องผ่านเครื่องตรวจจับโลหะวันละหลายครั้ง



**SJ โฟม**
พื้นรองเท้าป้องกันไฟฟ้าสถิตแบบถอดได้ที่สวมใส่สบายช่วยให้สวมใส่ได้พอดี สนับสนุนการเดินที่สมดุล และมีการดูดซับแรงกระแทกที่ดีเยี่ยมทั้งที่ส้นเท้าและปลายเท้า ระบายอากาศและดูดซับความชื้น

## อุตสาหกรรม:
การขนส่ง โลจิสติกส์, ด้านทางการแพทย์, งานด้านการจัดเลี้ยง

## สิ่งแวดล้อม:
สภาพแวดล้อมที่แห้ง

## คำแนะนำการบำรุงรักษา:
เพื่อยืดอายุการใช้งานของรองเท้า เราขอแนะนำให้ทำความสะอาดรองเท้าเป็นประจำและปกป้องรองเท้าด้วยผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสม อย่าตากรองเท้าบนหม้อน้ำหรือใกล้แหล่งความร้อน

## ผลการทดสอบ:

| | คำอธิบาย | EN ISO 20347 | ผลลัพธ์ | หน่วยวัด |
|---|---|---|---|---|
| **วัสดุด้านบน** | **TPU, ตาข่าย 3 มิติ** | | | |
| | ด้านบน: การซึมผ่านของไอน้ำ | ≥ 0.8 | 48.1 | มก./ซม./ชม |
| | ด้านบน: ค่าสมประสิทธิ์ไอน้ำ | ≥ 15 | 384.8 | มก./ซม |
| **ซับใน** | **สิ่งทอ** | | | |
| | ซับใน: การซึมผ่านของไอน้ำ | ≥ 2 | 48.1 | มก./ซม./ชม |
| | ซับใน: ค่าสมประสิทธิ์ไอน้ำ | ≥ 20 | 384.8 | มก./ซม |
| **พื้นรองเท้า** | **SJ พื้นรองเท้าโฟม** | | | |
| | พื้นรองเท้า: ทนทานต่อการสึกกร่อน (แห้ง/เปียก) (รอบ) | 25600/12800 | Dry 25600 cycles/Wet 12800 cycles | รอบ |
| **พื้นรองเท้าด้านนอก** | **EVA/ยาง** | | | |
| | ความทนทานต่อการสึกกร่อนของพื้นรองเท้าชั้นนอก (การสูญเสียปริมาตร) | ≤ 150 | 118.6 | มม |
| | ค่ากันลื่นพื้นฐาน - เซรามิก + NaLS - ค่ากันลื่นที่ส้น | ≥ 0.31 | 0.56 | แรงเสียดทาน |
| | ค่าฐานกันลื่น - เซรามิก + NaLS - สลิปย้อนกลับ | ≥ 0.36 | 0.58 | แรงเสียดทาน |
| | SR Slip Resistance - Ceramic + Glycerin - ค่ากันลื่นที่ส้นเท้า | ≥ 0.19 | 0.20 | แรงเสียดทาน |
| | ความต้านทานการลื่น SR - เซรามิก + กลีเซอรีน - การย้อนกลับไปข้างหน้า | ≥ 0.22 | 0.28 | แรงเสียดทาน |
| | ค่าป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ | 0.1 - 1000 | 33.6 | เมกะโอห์ม |
| | ค่า ESD | 0.1 - 100 | 19 | เมกะโอห์ม |
| | การดูดซับพลังงานของส้นเท้า | ≥ 20 | 34 | เจ |

ขนาดเหล็ก: 42

รองเท้าของเรามีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ข้อมูลทางเทคนิคข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลง ชื่อผลิตภัณฑ์ทั้งหมดและแบรนด์ Safety Jogger ได้รับการจดทะเบียนแล้ว และห้ามนำไปใช้หรือทำซ้ำในรูปแบบใดๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากเรา

## รอยเท้าทางนิเวศวิทยา:

| | คำอธิบาย | ผลลัพธ์ | หน่วยวัด |
|---|---|---|---|
| **การปล่อยก๊าซ CO#** | | | |
| | วัสดุ | 2.28 | kg |
| | บรรจุภัณฑ์ | 0.10 | kg |
| | การผลิต | 1.90 | kg |
| | ขนส่ง | 0.26 | kg |
| | | **4.54 กก. CO2/คู่** | |

| | คำอธิบาย | ผลลัพธ์ |
|---|---|---|
| **สัดส่วนของวัสดุรีไซเคิล** | | |
| | Product | 11% |
| | บรรจุภัณฑ์ | 99% |

การคำนวณ CO2:
ค่าต่างๆ ถูกปัดเศษให้เหลือทศนิยมสองตำแหน่ง
การวิเคราะห์เหล่านี้ดำเนินการโดยใช้เครื่องคำนวณด้านสิ่งแวดล้อมของเราเอง ซึ่งพัฒนาขึ้นภายในกลุ่มบริษัทคอร์ทินา ค่า CO2 ที่ได้นั้นถูกต้อง ณ เวลาที่ทำการคำนวณ และอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้