

Light

LOGAN 01

LOGANO1

轻便透气的防滑鞋，配有松紧鞋带

LOGAN 01 职业鞋采用轻便透气的设计，为您带来极致舒适。鞋面具有伸缩性，鞋带具有弹性，穿着非常合脚。非常适合物流、医疗和餐饮行业。

鞋面	热塑性聚氨酯，3D 透气网布
内里	透气网布
鞋垫	SJ 抗菌防臭海波丽鞋垫
大底	EVA/天然橡胶
等级	01 / SR, FO, HRO, ESD
大小范围	EU 35-48
样品重量	0.315 kg
标准	ASTM F2892:2018 EN ISO 20347:2022+A1:2024

CO2 4.54 kg



BLK



WHT



抗滑性 (SR)
取代以前使用的 SRA+SRB=SRC 术语。SR 表示在受肥皂和油污染的瓷砖上进行了防滑测试。




可伸展帮面
超强弹性和可伸展纺织材料，提高了舒适度和贴合度。



透气帮面
升级温湿度管理，提升穿着舒适度。



静电放电(ESD)
ESD提供了可控的静电能量放电，防止其损坏电子元件，并避免静电电荷造成的点火风险。 体积电阻在10万欧姆至35 千兆欧姆之间。



不含金属
无金属安全鞋一般比普通安全鞋轻便。 对于每天都要经过若干次金属探测器的专业人士来说，无金属安全鞋也是有所裨益的。



SJ Foam
可拆卸式舒适防静电鞋垫，提供贴合、引导和最佳性能的后跟和前脚掌减震缓冲。 透气、吸湿性强。

SAFETY JOGGER WORKS

HEAD-TO-TOE PROTECTION

ENGINEERED IN EUROPE

www.safetyjogger.com

工业:
物流，医学，餐饮

环境:
干燥环境

维护指南:
建议定期清洁鞋类，并使用适当的产品保养，旨在延长鞋类寿命。 不得将鞋子摆放至暖气片上烘干，不得在热源附近烘干。

测试结果:

	描述	EN ISO 20347	结果	测量单位
鞋面	**热塑性聚氨酯, 3D 透气网布**			
	帮面：水蒸气渗透性	大于等于 0.8	48.1	毫克/平方厘米/小时
	帮面：水蒸气系数	大于等于 15	384.8	毫克/平方厘米
内里	**透气网布**			
	衬里：水蒸气渗透性。	大于等于 2	48.1	毫克/平方厘米/小时
	衬里：水蒸气系数	大于等于 20	384.8	毫克/平方厘米
鞋垫	**SJ 抗菌防臭海波丽鞋垫**			
	脚垫：耐磨性（干/湿）（周期）	25600/12800	Dry 25600 cycles/Wet 12800 cycles	转数
大底	**EVA/天然橡胶**			
	外底耐磨性（体积损耗）	小于等于 150	118.6	毫米^3
	基本防滑性 - 陶瓷 + NaLS - 前跟防滑	大于等于 0.31	0.56	摩擦
	基本防滑性 - 陶瓷 + NaLS - 前半部后滑	大于等于 0.36	0.58	摩擦
	SR 防滑 - 陶瓷 + 甘油 - 前跟防滑	大于等于 0.19	0.20	摩擦
	SR 防滑 - 陶瓷 + 甘油 - 前部向后滑动	大于等于 0.22	0.28	摩擦
	防静电值	0.1 - 1000	33.6	兆欧
	ESD值	0.1 - 100	19	兆欧
	后跟吸能	大于等于 20	34	J

样品大小: 42

我们的鞋子在不断发展, 所有产品名称和品牌Safety Jogger，均已注册，未经我们的书面同意，不得以任何形式使用或复制。

生态足迹:

	描述	结果	测量单位
二氧化碳排放量			
	材料	2.28	kg
	包装	0.10	kg
	生产	1.90	kg
	运输	0.26	kg
		4.54 kg CO2/双	

	描述	结果
再生材料占比		
	Product	11%
	包装	99%

二氧化碳计算:
数值四舍五入至小数点后两位。
这些分析是通过我们自主研发的环保计算器完成的，该计算器由科蒂纳集团内部开发。二氧化碳排放量数据以计算时点为准，可能会发生变化。