SAFETY JOGGER
INDUSTRIAL



LUNG081 S3

Спецобувь со средним вырезом с зональным сцеплением и трипгардом

Защитные ботинки LUNG081 средней высоты обеспечивают непревзойденную безопасность и комфорт. Они обеспечивают превосходное сцепление и устойчивость к скольжению с поверхностью SR, а также защищают Ваши ноги благодаря прочному стальному мыску и промежуточной подошве.

Верх обуви	Action Nappa Кожа
Подкладка	Переработанная сетка
Стелька	Стелька SJ foam
Защитная стелька	Нет данных
Подошва	ПУ, Нитрильная резина
Подносок	Нет данных
Категория	S3 / SRC
Диапазон размеров	EU 35-48 / UK 3.0-13.0 / US 3.0-13.5 JPN 21.5-31.5 / KOR 230-315
Вес образца	0.670 kg
Стандарты	ASTM F2413:2018 EN ISO 20345:2011



WHT

CO_2 0.00 kg

WPA



Shoes for Crews
Shoes for Crews имеют высокие противоскользящие характеристики га различных скользких поверхностях.



S3
Спецобувь S3 подходит для работы в условиях высокой влажности, присутствия нефти или углеводородов. Эта обувь также защищает от риска перфорации подошвы и от повреждения тяжелых предметов.



Антискольжение SRA на керамическом влажной мыльной и зажиренной стальной поверхностях.
Противоскользящие свойства являются одним из важнейших свойством спецобуви. Устойчивые к скольжению подошвы SRC проходят испытания на прочность как SRA, так и SRB, они проверяются как на стальных, так и на керамических поверхностях.



Стальной подносок
Защита ног от падения предметов.



Стальная антипрокольная стелька
Антипрокольные металлические стельки изготовлены из нержавеющей стали и предотвращают проникновение острых предметов в подошву.



Антистатика
Антистатическая обувь разряжает электрические заряды. Сопротивление: от 100 кОм до 1 мОм

Отрасли:
Автомобильная, Кейтеринг, Химическая, Уборка, Продукты питания и напитки

Окружающая среда:
Сухое место, Очень скользкие поверхности, Влажная среда

Инструкция по обслуживанию:
Для продления срока службы обуви мы рекомендуем регулярно чистить ее и защищать соответствующими средствами. Не сушите обувь на радиаторе или рядом с источником тепла.

Результаты тестирования:

	Описание	EN ISO 20345	Результат	Единица измерения
Верх обуви	**Action Nappa Кожа**			
	Верх: паропроницаемость	≥ 0.8	2.25	мг/ с м² /ч
	Верх: коэффициент водяного пара	≥ 15	25	мг/ с м²
Подкладка	**Переработанная сетка**			
	Подкладка: паропроницаемость	≥ 2	67.6	мг/ с м² /ч
	Подкладка: коэффициент водяного пара	≥ 20	541	мг/ с м²
Стелька	**Стелька SJ foam**			
	Подошва: устойчивость к истиранию (сухая/мокрая) (циклы)	25600/12800	25600/12800	циклы
Подошва	**ПУ, Нитрильная резина**			
	Сопротивление истиранию подошвы (потеря объема)	≤ 150	129	м м³
	Устойчивость к скольжению подошвы SRA: пятка	≥ 0.28	0.39	Трение
	Устойчивость к скольжению подошвы SRA: плоская часть	≥ 0.32	0.37	Трение
	Устойчивость к скольжению подошвы SRB: пятка	≥ 0.13	0.29	Трение
	Устойчивость к скольжению подошвы SRB: плоская часть	≥ 0.18	0.40	Трение
	Антистатический показатель	0.1 - 1000	31.8	МегаОм
	Электростатический разряд (ESD)	0.1 - 100	N/A	МегаОм
	Поглощение энергии пяткой	≥ 20	25	J
Подносок	**Нет данных**			
	Ударостойкий носок (зазор после удара 100 Дж)	N/A	N/A	мм
	Сопротивление сжатию (зазор после сжатия 10 кН)	N/A	N/A	мм
	Ударостойкий носок (зазор после удара 200 Дж)	≥ 14	16.5	мм
	Сопротивление сжатию (зазор после сжатия 15 кН)	≥ 14	16.5	мм

Размер образца: 41

Наша обувь постоянно совершенствуется, приведенные выше технические данные могут измениться. Все названия продуктов и торговой марки Safety Jogger, являются зарегистрированными и не могут быть использованы или воспроизведены в любом формате без письменного разрешения с нашей стороны.

Экологический след:

	Описание	Результат	Единица измерения
Выбросы CO#			
	Материал	0.00	kg
	Упаковка	0.00	kg
		0.00 кг CO#/пара	

	Описание	Результат
Доля переработанных материалов		
	Упаковка	70%

Расчет выбросов CO#:
Значения округляются до двух знаков после запятой.
Данные расчёты выполняются с помощью наших собственных экологических калькуляторов, разработанных в рамках Cortina Group. Показатели выбросов CO# актуальны на момент расчёта и могут изменяться.