SAFETY JOGGER TACTICAL



Medium

MAMBA 06 HIGH

MAMBAHIGH

lichtgewicht, sportief en waterdicht hoog model met binnenrits.

De MAMBA 06 HIGH biedt superieure voetbescherming met zijn hittebestendige buitenzool, waterdichte voering en ESD-gecertificeerd ontwerp. Hij is lichtgewicht, ademend en perfect voor de tactische en uniforme industrie.

Bovenmateriaal	Mesh, TPU, Textiel
Binnenvoering	Membraan
Binnenzool	SJ Recycled Foam voetbed (96% recycled)
Loopzool	Phylon/Rubber
Categorie	06 / SR, SC, HI, HRO, CI, ESD
Maatbereik	EU 36-48 / UK 3.5-13.0 / US 4.0-13.5 JPN 22.5-31.5 / KOR 235-315
Gewicht staal	0.510 kg
Normering	EN ISO 20347:2022+A1:2024 ASTM F2892:2024




BLK



BRN

CE · ESD · WR · HRO · CI



Waterdichte voering
Houdt je voeten droog en comfortabel in een natte omgeving.



Hittebestendige buitenzool
De buitenzool is bestand tegen hoge temperaturen tot 300°C.

Industrieën:
Tactisch, Uniform

Omgeving:
Extreem gladde oppervlakken, Natte omgeving

Onderhoudsinstructies:
Om de levensduur van je schoenen te verlengen, raden wij u aan om ze regelmatig schoon te maken en ze te beschermen met geschikte producten. Droog je schoenen niet op een radiator of dicht bij een warmtebron.

Testresultaten:

	Omschrijving	EN ISO 20347	Resultaat	Maateenheid
Bovenmateriaal	**Mesh, TPU, Textiel**			
	Bovenkant: doorlaatbaarheid voor waterdamp	≥ 0.8	3.9	mg/cm^2 /u
	Bovenkant: waterdampcoëfficiënt	≥ 15	32.3	mg/cm^2
Binnenvoering	**Membraan**			
	Voering: doorlaatbaarheid voor waterdamp	≥ 2	4.90	mg/cm^2 /u
	Voering: waterdampcoëfficiënt	≥ 20	41	mg/cm^2
Binnenzool	**SJ Recycled Foam voetbed (96% recycled)**			
	Voetbed: slijtvastheid (droog/nat) (cycli)	25600/12800	Dry 25600 cycles/Wet 12800 cycles	cycli
Loopzool	**Phylon/Rubber**			
	Slijtvastheid van de buitenzool (volumeverlies)	≤ 150	59	mm^3
	Basis slipweerstand - Keramiek + NaLS - Voorwaartse hielslip	≥ 0.31	0.46	wrijving
	Basis slipweerstand - Keramiek + NaLS - Achterwaartse voorwaartse slip	≥ 0.36	0.47	wrijving
	SR Slipweerstand - Keramiek + glycerine - Voorwaartse hielslip	≥ 0.19	0.28	wrijving
	SR Slipweerstand - Keramiek + glycerine - Achterwaartse voorwaartse slip	≥ 0.22	0.25	wrijving
	Antistatische waarde	0.1 - 1000	25.0	MegaOhm
	ESD-waarde	0.1 - 100	38	MegaOhm
	Energieabsorptie van de hiel	≥ 20	37	J

Maat Staal: 42

Onze schoenen zijn voortdurend in ontwikkeling, de bovenstaande technische gegevens kunnen veranderen. Alle productnamen en het merk Safety Jogger, zijn geregistreerd en mogen niet worden gebruikt of gereproduceerd in welk formaat dan ook, zonder schriftelijke toestemming van ons.

Ecologische voetafdruk:

	Omschrijving	Resultaat	Maateenheid
CO#-uitstoot			
	Materiaal	4.75	kg
	Verpakking	0.14	kg
	Productie	1.90	kg
	Transport	0.26	kg
		7.04 kg CO2/paar	

	Omschrijving	Resultaat
Aandeel gerecycleerd materiaal		
	Product	10%
	Verpakking	99%

CO2-berekening:
De waarden worden afgerond op twee decimalen.
Deze analyses worden uitgevoerd met behulp van onze eigen milieucalculators, die binnen de Cortina Group zijn ontwikkeld. De CO2-waarden zijn geldig op het moment van de berekening en kunnen aan verandering onderhevig zijn.