SAFETY JOGGER TACTICAL



**Medium**

# MAMBA 06 HIGH

MAMBAHIGH

**Легкая, спортивная и водонепроницаемая высокая модель с внутренней молнией.**

Модель MAMBA 06 HIGH обеспечивает превосходную защиту ног благодаря термостойкой подошве, водонепроницаемой подкладке и ESD-сертифицированной конструкции. Они легкие, дышащие и идеально подходят для тактической промышленности и производства униформы.

| | |
|---|---|
| Верх обуви | Сетка, ТПУ, Текстиль |
| Подкладка | Мембрана |
| Стелька | Стелька SJ foam |
| Подошва | Филон/Резина |
| Категория | 06 / SR, SC, HI, HRO, CI, ESD |
| Диапазон размеров | EU 36-48 / UK 3.5-13.0 / US 4.0-13.5<br>JPN 22.5-31.5 / KOR 235-315 |
| Вес образца | 0.510 kg |
| Стандарты | EN ISO 20347:2022+A1:2024<br>ASTM F2892:2024 |

$CO_2$ 7.04 kg




BRN



BLK

CE · ESD · WR · HRO · CI



**Водонепроницаемая подкладка**
Сохраняет ноги сухими и комфортными в сырой среде как ливень и талый снег.



**Термостойкая подошва (HRO)**
Подошва выдерживает высокие температуры до 300°C.

SAFETY JOGGER WORKS

HEAD-TO-TOE PROTECTION

ENGINEERED IN EUROPE

www.safetyjogger.com

## Отрасли:
Тактическая, Униформа

## Окружающая среда:
Очень скользкие поверхности, Влажная среда

## Инструкция по обслуживанию:
Для продления срока службы обуви мы рекомендуем регулярно чистить ее и защищать соответствующими средствами. Не сушите обувь на радиаторе или рядом с источником тепла.

## Результаты тестирования:

| | Описание | EN ISO 20347 | Результат | Единица измерения |
|---|---|---|---|---|
| **Верх обуви** | **Сетка, ТПУ, Текстиль** | | | |
| | Верх: паропроницаемость | ≥ 0.8 | 3.9 | мг/ с м ² /ч |
| | Верх: коэффициент водяного пара | ≥ 15 | 32.3 | мг/ с м ² |
| **Подкладка** | **Мембрана** | | | |
| | Подкладка: паропроницаемость | ≥ 2 | 4.90 | мг/ с м ² /ч |
| | Подкладка: коэффициент водяного пара | ≥ 20 | 41 | мг/ с м ² |
| **Стелька** | **Стелька SJ foam** | | | |
| | Подошва: устойчивость к истиранию (сухая/мокрая) (циклы) | 25600/12800 | Dry 25600 cycles/Wet 12800 cycles | циклы |
| **Подошва** | **Филон/Резина** | | | |
| | Сопротивление истиранию подошвы (потеря объема) | ≤ 150 | 59 | м м ³ |
| | Базовое сопротивление скольжению - Ceramic + NaLS - Скольжение пятки вперед | ≥ 0.31 | 0.46 | Трение |
| | Базовая устойчивость к скольжению - Ceramic + NaLS - скольжение вперед-назад | ≥ 0.36 | 0.47 | Трение |
| | SR Сопротивление скольжению - керамика + глицерин - опережающее скольжение пятки | ≥ 0.19 | 0.28 | Трение |
| | Сопротивление скольжению SR - керамика + глицерин - скольжение назад вперед | ≥ 0.22 | 0.25 | Трение |
| | Антистатический показатель | 0.1 - 1000 | 25.0 | МегаОм |
| | Электростатический разряд (ESD) | 0.1 - 100 | 38 | МегаОм |
| | Поглощение энергии пяткой | ≥ 20 | 37 | J |

Размер образца: 42

Наша обувь постоянно совершенствуется, приведенные выше технические данные могут измениться. Все названия продуктов и торговой марки Safety Jogger, являются зарегистрированными и не могут быть использованы или воспроизведены в любом формате без письменного разрешения с нашей стороны.

## Экологический след:

| | Описание | Результат | Единица измерения |
|---|---|---|---|
| **Выбросы CO#** | | | |
| | Материал | 4.75 | kg |
| | Упаковка | 0.14 | kg |
| | Производство | 1.90 | kg |
| | Транспорт | 0.26 | kg |
| | | **7.04 кг CO#/пара** | |

| | Описание | Результат |
|---|---|---|
| **Доля переработанных материалов** | | |
| | Product | 10% |
| | Упаковка | 99% |

Расчет выбросов CO#:
Значения округляются до двух знаков после запятой.
Данные расчёты выполняются с помощью наших собственных экологических калькуляторов, разработанных в рамках Cortina Group. Показатели выбросов CO# актуальны на момент расчёта и могут изменяться.