

SAFETY JOGGER TACTICAL

Medium

MAMBA 06 HIGH

MAMBAHIGH

รุ่นน้ำหนักเบา สปอร์ต และกันน้ำได้สูง พร้อมซิปด้านใน

MAMBA 06 HIGH มอบการปกป้องเท้าที่เหนือกว่าด้วยพื้นรองเท้าทนความร้อน ซิปในกันน้ำ และการออกแบบที่ได้รับการรับรอง ESD น้ำหนักเบา ระบายอากาศได้ดี และเหมาะสำหรับอุตสาหกรรมยุทธวิธีและเครื่องแบบ

วัสดุด้านบน	ตาข่าย, TPU, ล่องทอ
ซิปใน	เมมเบรน
พื้นรองเท้า	SJ พื้นรองเท้าโฟม
พื้นรองเท้าด้านนอก	ไฟลอน/ยาง
หมวดหมู่	06 / SR, SC, HI, HRO, CI, ESD
ช่วงขนาด	EU 36-48 / UK 3.5-13.0 / US 4.0-13.5 JPN 22.5-31.5 / KOR 235-315
น้ำหนักเหล็ก	0.510 kg
มาตรฐาน	EN ISO 20347:2022+A1:2024 ASTM F2892:2024






BLK



BRN



ซิปในกันน้ำ
ช่วยให้เท้าของคุณแห้งสบายในสภาพแวดล้อมที่เปียกชื้น



พื้นรองเท้าชั้นนอกทนความร้อน (HRO)
พื้นรองเท้าชั้นนอกทนทานต่ออุณหภูมิสูงถึง 300 °C

อุตสาหกรรม:
เกษตรกรรม, ก่อสร้าง, อุตสาหกรรม

สิ่งแวดล้อม:
พื้นผิวเรียบมาก, สภาพแวดล้อมที่เปียกชื้น

คำแนะนำการบำรุงรักษา:
เพื่อยืดอายุการใช้งานของรองเท้า เราขอแนะนำให้ทำความสะอาดรองเท้าเป็นประจำและปกป้องรองเท้าด้วยผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสม อย่าตากรองเท้าบนหม้อน้ำหรือใกล้แหล่งความร้อน

ผลการทดสอบ:

	คำอธิบาย	EN ISO 20347	ผลลัพธ์	หน่วยวัด
วัสดุด้านบน	**ตาข่าย, TPU, ระบายอากาศ**			
	ด้านบน: การซึมผ่านของไอน้ำ	≥ 0.8	3.9	มก./ซม./ชม
	ด้านบน: ค่าสัมประสิทธิ์ไอน้ำ	≥ 15	32.3	มก./ซม
ซับใน	**เมมเบรน**			
	ซับใน: การซึมผ่านของไอน้ำ	≥ 2	4.90	มก./ซม./ชม
	ซับใน: ค่าสัมประสิทธิ์ไอน้ำ	≥ 20	41	มก./ซม
พื้นรองเท้า	**SJ พื้นรองเท้าโฟม**			
	พื้นรองเท้า: ทนทานต่อการสึกกร่อน (แห้ง/เปียก) (รอบ)	25600/12800	Dry 25600 cycles/Wet 12800 cycles	รอบ
พื้นรองเท้าด้านนอก	**ไฟลอน/ยาง**			
	ความทนทานต่อการสึกกร่อนของพื้นรองเท้าชั้นนอก (การสูญเสียปริมาตร)	≤ 150	59	มม
	ลักษณะพื้นฐาน - เซรามิก + NaLS - ลักษณะทั่วไป	≥ 0.31	0.46	แรงเสียดทาน
	ฐานลื่น - เซรามิก + NaLS - สลิปย้อนกลับ	≥ 0.36	0.47	แรงเสียดทาน
	SR Slip Resistance - Ceramic + Glycerin - ลักษณะเท้า	≥ 0.19	0.28	แรงเสียดทาน
	ความต้านทานการลื่น SR - เซรามิก + กลีเซอรีน - การย้อนกลับไปข้างหน้า	≥ 0.22	0.25	แรงเสียดทาน
	ค่าป้องกันไฟฟ้าสถิต	0.1 - 1000	25.0	เมกะโอห์ม
	ค่า ESD	0.1 - 100	38	เมกะโอห์ม
	การดูดซับพลังงานของส้นเท้า	≥ 20	37	เจ

ขนาดเหล็ก: 42

รองเท้าของเรามีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ข้อมูลทางเทคนิคข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลง ชื่อผลิตภัณฑ์ทั้งหมดและแบรนด์ Safety Jogger ได้รับการจดทะเบียนแล้ว และห้ามนำไปใช้หรือทำซ้ำในรูปแบบใดๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากเรา

รอยเท้าทางนิเวศวิทยา:

	คำอธิบาย	ผลลัพธ์	หน่วยวัด
การปล่อยก๊าซ CO#			
	วัสดุ	4.75	kg
	บรรจุภัณฑ์	0.14	kg
	การผลิต	1.90	kg
	ขนส่ง	0.26	kg
		7.04 กก. CO2/ค	

	คำอธิบาย	ผลลัพธ์
สัดส่วนของวัสดุรีไซเคิล		
	Product	10%
	บรรจุภัณฑ์	99%

การคำนวณ CO2:
ค่าต่างๆ ถูกปัดเศษให้เหลือทศนิยมสองตำแหน่ง
การวิเคราะห์เหล่านี้ดำเนินการโดยใช้เครื่องคำนวณด้านสิ่งแวดล้อมของเราเอง ซึ่งพัฒนาขึ้นภายในกลุ่มบริษัทคอร์ทินา ค่า CO2 ที่ได้นั้นถูกต้อง ณ เวลาที่ทำการคำนวณ และอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้