SAFETY JOGGER
TACTICAL



Medium

MAMBA 06 LOW

MAMBALOW

potongan rendah yang ringan, sporty, dan tahan air

MAMBA 06 LOW menawarkan perlindungan kaki yang superior berkat membran tahan air, sol luar karet dan insulasi dingin.

Bahan atas	TPU, Jaring, Tekstil
Lapisan dalam	Membran
Sol dalam	Sol busa daur ulang SJ (96% daur ulang)
Menjalankan sol	Fabel/Karet
Kategori	06 / SR, SC, HI, HRO, CI, ESD
Kisaran ukuran	EU 36-48 / UK 3.5-13.0 / US 4.0-13.5 JPN 22.5-31.5 / KOR 235-315
Berat baja	0.390 kg
Standardisasi	EN ISO 20347:2022+A1:2024 ASTM F2892:2024

CE · ESD · WR · HRO · CI


CO_2 5.47 kg




BLK



BRN



Sol luar dari karet
Sol karet menawarkan fitur serbaguna yang membuatnya cocok untuk banyak area aplikasi: ketahanan potong yang sangat baik, tahan panas dan dingin, fleksibilitas tinggi pada suhu dingin, tahan terhadap minyak, bahan bakar, dan banyak bahan kimia.



Lapisan tahan air
Menjaga kaki Anda tetap kering dan nyaman di lingkungan yang basah.

Industri:
Taktis, Seragam

Lingkungan sekitar:
Permukaan yang sangat halus, Lingkungan basah

Petunjuk perawatan:
Untuk memperpanjang usia sepatu Anda, kami sarankan untuk membersihkannya secara teratur dan melindunginya dengan produk yang sesuai. Jangan jemur sepatu Anda di atas radiator atau di dekat sumber panas.

Hasil pengujian:

	Deskripsi	EN ISO 20347	Hasil	Unit pengukuran
Bahan atas	**TPU, Jaring, Tekstil**			
	Sisi atas: permeabilitas terhadap uap air	≥ 0.8	3.9	mg / cm^2 / jam
	Sisi atas: koefisien uap air	≥ 15	32.3	mg / cm^2
Lapisan dalam	**Membran**			
	Lapisan: permeabilitas terhadap uap air	≥ 2	4.90	mg / cm^2 / jam
	Lapisan: koefisien uap air	≥ 20	41	mg / cm^2
Sol dalam	**Sol busa daur ulang SJ (96% daur ulang)**			
	Alas kaki: ketahanan terhadap abrasi (kering/basah) (siklus)	25600/12800	Dry 25600 cycles/Wet 12800 cycles	siklus
Menjalankan sol	**Fabel/Karet**			
	Ketahanan aus sol luar (kehilangan volume)	≤ 150	59	mm^3
	Resistensi slip dasar - Keramik + NaLS - Slip tumit ke depan	≥ 0.31	0.46	gesekan
	Resistensi slip dasar - Keramik + NaLS - Slip mundur ke depan	≥ 0.36	0.47	gesekan
	Resistensi Selip SR - Keramik + gliserin - Selip tumit ke depan	≥ 0.19	0.28	gesekan
	Resistensi Selip SR - Keramik + gliserin - Selip mundur ke depan	≥ 0.22	0.25	gesekan
	Nilai antistatis	0.1 - 1000	25.0	MegaOhm
	Nilai ESD	0.1 - 100	38	MegaOhm
	Penyerapan energi pada tumit	≥ 20	37	J

Ukuran Baja: 42

Sepatu kami terus berkembang, data teknis di atas dapat berubah. Semua nama produk dan merek Safety Jogger, telah terdaftar dan tidak boleh digunakan atau direproduksi dalam format apa pun tanpa izin tertulis dari kami.

Jejak ekologis:

	Deskripsi	Hasil	Unit pengukuran
Emisi CO#			
	Bahan	3.20	kg
	Kemasan	0.12	kg
	Produksi	1.90	kg
	Transportasi	0.26	kg
		5.47 kg CO#/pasang	

	Deskripsi	Hasil
Persentase bahan daur ulang		
	Product	11%
	Kemasan	99%

Perhitungan CO#:
Nilai-nilai tersebut dibulatkan hingga dua desimal.
Analisis ini dilakukan menggunakan kalkulator lingkungan milik kami sendiri, yang dikembangkan di dalam Cortina Group. Nilai CO# berlaku pada saat perhitungan dilakukan dan dapat berubah sewaktu-waktu.