SAFETY JOGGER TACTICAL



Medium

MAMBA 06 LOW

MAMBALOW

Легкий, спортивный и водонепроницаемый низкий покрой

MAMBA 06 LOW обеспечивает превосходную защиту ног благодаря водонепроницаемой мембране, резиновой подошве и утеплению от холода.

Верх обуви	ТПУ, Сетка, Текстиль
Подкладка	Мембрана
Стелька	Стелька SJ foam
Подошва	Филон/Резина
Категория	06 / SR, SC, HI, HRO, CI, ESD
Диапазон размеров	EU 36-48 / UK 3.5-13.0 / US 4.0-13.5 JPN 22.5-31.5 / KOR 235-315
Вес образца	0.390 kg
Стандарты	EN ISO 20347:2022+A1:2024 ASTM F2892:2024

CE, ESD, WR, HRO, CI


CO_2 5.47 kg




BRN



BLK



резиновая подошва
Подошва из нитрильной резины имеет универсальные функции, которые делают ее пригодной для многих областей применения: устойчивость к жаре и холоду, высокая гибкость при низких температурах, устойчивость к МБС и многим химическим веществам.



Водонепроницаемая подкладка
Сохраняет ноги сухими и комфортными в сырой среде как ливень и талый снег.

Отрасли:
Тактическая, Униформа

Окружающая среда:
Очень скользкие поверхности, Влажная среда

Инструкция по обслуживанию:
Для продления срока службы обуви мы рекомендуем регулярно чистить ее и защищать соответствующими средствами. Не сушите обувь на радиаторе или рядом с источником тепла.

Результаты тестирования:

	Описание	EN ISO 20347	Результат	Единица измерения
Верх обуви	**ТПУ, Сетка, Текстиль**			
	Верх: паропроницаемость	≥ 0.8	3.9	мг/ с м² /ч
	Верх: коэффициент водяного пара	≥ 15	32.3	мг/ с м²
Подкладка	**Мембрана**			
	Подкладка: паропроницаемость	≥ 2	4.90	мг/ с м² /ч
	Подкладка: коэффициент водяного пара	≥ 20	41	мг/ с м²
Стелька	**Стелька SJ foam**			
	Подошва: устойчивость к истиранию (сухая/мокрая) (циклы)	25600/12800	Dry 25600 cycles/Wet 12800 cycles	циклы
Подошва	**Филон/Резина**			
	Сопротивление истиранию подошвы (потеря объема)	≤ 150	59	м м³
	Базовое сопротивление скольжению - Ceramic + NaLS - Скольжение пятки вперед	≥ 0.31	0.46	Трение
	Базовая устойчивость к скольжению - Ceramic + NaLS - скольжение вперед-назад	≥ 0.36	0.47	Трение
	SR Сопротивление скольжению - керамика + глицерин - опережающее скольжение пятки	≥ 0.19	0.28	Трение
	Сопротивление скольжению SR - керамика + глицерин - скольжение назад вперед	≥ 0.22	0.25	Трение
	Антистатический показатель	0.1 - 1000	25.0	МегаОм
	Электростатический разряд (ESD)	0.1 - 100	38	МегаОм
	Поглощение энергии пяткой	≥ 20	37	J

Размер образца: 42

Наша обувь постоянно совершенствуется, приведенные выше технические данные могут измениться. Все названия продуктов и торговой марки Safety Jogger, являются зарегистрированными и не могут быть использованы или воспроизведены в любом формате без письменного разрешения с нашей стороны.

Экологический след:

	Описание	Результат	Единица измерения
Выбросы CO#			
	Материал	3.20	kg
	Упаковка	0.12	kg
	Производство	1.90	kg
	Транспорт	0.26	kg
		5.47 кг CO#/пара	

	Описание	Результат
Доля переработанных материалов		
	Product	11%
	Упаковка	99%

Расчет выбросов CO#:
Значения округляются до двух знаков после запятой.
Данные расчёты выполняются с помощью наших собственных экологических калькуляторов, разработанных в рамках Cortina Group. Показатели выбросов CO# актуальны на момент расчёта и могут изменяться.