SAFETY JOGGER TACTICAL



Medium

MAMBA 06 MID

MAMBAMID

corte medio ligero, deportivo e impermeable con cremallera mediana

La MAMBA 06 MID ofrece una protección superior del pie gracias a su membrana impermeable, su suela de caucho y su aislamiento contra el frío.

Cubierta	TPU, Malla, Textil
Forro	Membrana
Plantilla	Plantilla de espuma reciclada SJ (96 % reciclada)
Suela	Phylon / caucho
Categoría	06 / SR, SC, HI, HRO, CI, ESD
Rango de tamaño	EU 36-48 / UK 3.5-13.0 / US 4.0-13.5 JPN 22.5-31.5 / KOR 235-315
Peso de la muestra	0.476 kg
Estándar	EN ISO 20347:2022+A1:2024 ASTM F2892:2024

CE · ESD · WR · HRO · CI


CO_2 6.61 kg



BRN



BLK



Forro impermeable
Mantiene los pies secos y cómodos en ambientes húmedos.



Suela resistente al calor (HRO)
La suela resiste altas temperaturas de hasta 300°C.

Industrias:
Táctica, Uniforme

Ambientes:
Superficies extremadamente resbaladizas, Ambiente húmedo

Instrucciones de mantenimiento:
Para prolongar la vida de sus zapatos, le recomendamos que los limpie regularmente y los proteja con productos adecuados. No seque sus zapatos en un radiador, ni cerca de una fuente de calor.

Resultados de las pruebas:

	Descripción	EN ISO 20347	Resultado	Unidad de medida
Cubierta	**TPU, Malla, Textil**			
	Superior: permeabilidad al vapor de agua	≥ 0.8	3.9	mg/cm^2 /h
	Superior: coeficiente de vapor de agua	≥ 15	32.3	mg/cm^2 .
Forro	**Membrana**			
	Revestimiento: permeabilidad al vapor de agua	≥ 2	4.90	mg/cm^2 /h
	Revestimiento: coeficiente de vapor de agua	≥ 20	41	mg/cm^2 .
Plantilla	**Plantilla de espuma reciclada SJ (96 % reciclada)**			
	Plantilla: resistencia a la abrasión (seco/húmedo) (ciclos)	25600/12800	Dry 25600 cycles/Wet 12800 cycles	ciclos
Suela	**Phylon / caucho**			
	Resistente a la abrasión de la suela (pérdida de volumen)	≤ 150	59	mm^3
	Antideslizante básico - Cerámica NaLS - Deslizamiento del talón hacia adelante	≥ 0.31	0.46	fricción
	Resistencia básica al deslizamiento - Cerámica NaLS - Deslizamiento hacia atrás en la parte delantera	≥ 0.36	0.47	fricción
	Resistencia al deslizamiento SR - Glicerina cerámica - Deslizamiento hacia adelante del talón	≥ 0.19	0.28	fricción
	SR Resistencia al deslizamiento - Glicerina cerámica - Deslizamiento hacia atrás en la parte delantera	≥ 0.22	0.25	fricción
	Valor antiestático	0.1 - 1000	25.0	MegaOhmios
	Valor de la ESD	0.1 - 100	38	MegaOhmios
	Absorción de la energía del talón	≥ 20	37	J

Tamaño de la muestra: 42

Nuestros zapatos están en constante evolución, los datos técnicos anteriores pueden cambiar. Todos los nombres de los productos y la marcaSafety Jogger, están registrados y no pueden ser utilizados o reproducidos en cualquier formato, sin el consentimiento por escrito de nosotros

Huella ecológica:

	Descripción	Resultado	Unidad de medida
Emisiones de CO#			
	Material	4.33	kg
	Embalaje	0.13	kg
	Producción	1.90	kg
	Transporte	0.26	kg
		6.61 kg de CO# por pareja	

	Descripción	Resultado
Porcentaje de material reciclado		
	Product	10%
	Embalaje	99%

Cálculo de CO#:
Los valores se redondean a dos decimales.
Estos análisis se realizan mediante nuestras propias calculadoras medioambientales, desarrolladas dentro del Grupo Cortina. Los valores de CO# son válidos en el momento del cálculo y pueden estar sujetos a cambios.