

SAFETY JOGGER TACTICAL

Medium

MAMBA 06 MID

MAMBAMID

軽量でスポーティーな防水ミディアムハイモデル。

MAMBA 06 MIDは、防水メンブレン、ラバーアウトソール、保温性により優れたフットプロテクションを提供します。

アッパー	TPU, メッシュ, テキスタイル
裏地	メンブレン
インソール	SJリサイクルフォームインソール（96%リサイクル素材）
ランニングソール	ファイロン/ラバー
カテゴリー	06 / SR, SC, HI, HRO, CI, ESD
サイズ範囲	EU 36-48 / UK 3.5-13.0 / US 4.0-13.5 JPN 22.5-31.5 / KOR 235-315
サンプル重量	0.476 kg
規範	EN ISO 20347:2022+A1:2024 ASTM F2892:2024

CE, ESD, WR, HRO, CI


CO_2 6.61 kg



BLK



BRN



防水ライニング
濡れた環境でも足をドライで快適に保ちます。



耐熱アウトソール（HRO）
アウトソールは300℃の高温に耐える。

産業分野:
タクティカル, ユニフォーム

エンバイロメント:
極端に滑りやすい路面, 湿潤環境

メンテナンス方法:
靴を長持ちさせるために、定期的にクリーニングし、適切な製品で保護することをお勧めします。靴を暖房器具の上や熱源の近くで乾かさないでください。

試験結果:

	商品説明	EN ISO 20347	結果	測定単位
アッパー	**TPU, メッシュ, テキスタイル**			
	上段：水蒸気透過性	≥ 0.8	3.9	mg/㎠ /h
	上段：水蒸気係数	≥ 15	32.3	mg/㎠
裏地	**メンブレン**			
	裏地：水蒸気透過性	≥ 2	4.90	mg/㎠ /h
	裏地：水蒸気係数	≥ 20	41	mg/㎠
インソール	**SJ リサイクルフォームインソール (96%リサイクル素材)**			
	フットベッド：耐摩耗性（ドライ / ウェット）（サイクル）	25600/12800	Dry 25600 cycles/Wet 12800 cycles	しゅうき
ランニングソール	**ファイロン/ラバー**			
	アウトソールの耐摩耗性（ボリュームロス）	≤ 150	59	㎣
	基本的な滑り抵抗 - セラミック＋NaLS - 前方ヒールスリップ	≥ 0.31	0.46	フリクション
	基本スリップ抵抗 - セラミック＋NaLS - 後方前進スリップ	≥ 0.36	0.47	フリクション
	SR 耐滑性 - セラミック＋グリセリン - 前方ヒールスリップ	≥ 0.19	0.28	フリクション
	SRスリップ抵抗 - セラミック＋グリセリン - 後方前進スリップ	≥ 0.22	0.25	フリクション
	帯電防止値	0.1 - 1000	25.0	メガオーム
	ESD値	0.1 - 100	38	メガオーム
	ヒールエネルギー吸収	≥ 20	37	J

サンプル数: 42

当社の靴は常に進化しており、上記の技術データは変更される可能性があります。すべての製品名とブランド名Safety Joggerは登録されており、当社の書面による同意なしに、いかなる形式でも使用または複製することはできません。

エコロジカル・フットプリント:

	商品説明	結果	測定単位
CO#排出量			
	素材	4.33	kg
	包装	0.13	kg
	生産	1.90	kg
	輸送	0.26	kg
		6.61 kg CO2 / ペア	

	商品説明	結果
リサイクル素材の割合		
	Product	10%
	包装	99%

CO2の算出:
数値は小数点以下2桁で四捨五入されます。
これらの分析は、コルティナ・グループ内で開発された独自の環境計算ツールを使用して行われます。CO2値は計算時点でのものであり、変更される可能性があります。