SAFETY JOGGER TACTICAL



Medium

MAMBA 06 MID

MAMBAMID

내부 지퍼가 달린 가볍고 스포티하며 방수 기능이 있는 미디엄 하이 모델

방수 멤브레인, 고무 밑창, 보온성 덕분에 뛰어난 발 보호 기능을 제공하는 **MAMBA 06 MID.**

갑피 소재	**TPU,** 메시, 섬유
내부 안감	멤브레인
깔창	**SJ** 재활용 폼 깔창 (재활용 비율 **96%)**
러닝 솔	파일론/고무
카테고리	**06 / SR, SC, HI, HRO, CI, ESD**
크기 범위	**EU 36-48 / UK 3.5-13.0 / US 4.0-13.5** **JPN 22.5-31.5 / KOR 235-315**
스틸 무게	**0.476 kg**
표준화	**EN ISO 20347:2022+A1:2024** **ASTM F2892:2024**

CE · ESD · WR · HRO · CI


CO_2 6.61 kg



BRN



BLK



방수 안감
습한 환경에서도 발을 건조하고 쾌적하게 유지합니다.



내열성 아웃솔
밑창은 최대 300°C의 고온을 견딜 수 있습니다.

산업 분야:
전술, 유니폼

주변 환경:
매우 매끄러운 표면, 습한 환경

유지 관리 지침:
신발의 수명을 연장하려면 정기적으로 신발을 세척하고 적절한 제품으로 신발을 보호하는 것이 좋습니다. 신발을 라디에이터나 열원 근처에서 말리지 마세요.

시험 결과:

	설명	**EN ISO 20347**	결과	측정 단위
갑피 소재	**TPU,** 메시, 섬유			
	윗면: 수증기 투과성	≥ 0.8	3.9	mg/㎠ /h
	윗면: 수증기 계수	≥ 15	32.3	mg/㎠
내부 안감	멤브레인			
	안감: 수증기 투과성	≥ 2	4.90	mg/㎠ /h
	안감: 수증기 계수	≥ 20	41	mg/㎠
깔창	**SJ** 재활용 폼 깔창 (재활용 비율 **96%)**			
	풋베드: 내마모성(건식/습식)(사이클)	25600/12800	Dry 25600 cycles/Wet 12800 cycles	주기
러닝 솔	파일론/고무			
	아웃솔 내마모성(부피 손실)	≤ 150	59	㎣
	기본 미끄럼 저항 - 세라믹 + NaLS - 전방 뒤꿈치 미끄러짐	≥ 0.31	0.46	마찰
	기본 미끄럼 저항 - 세라믹 + NaLS - 후방 전방 미끄럼	≥ 0.36	0.47	마찰
	SR 미끄럼 방지 - 세라믹 + 글리세린 - 앞뒤꿈치 미끄럼 방지	≥ 0.19	0.28	마찰
	SR 미끄럼 저항 - 세라믹 + 글리세린 - 후방 전방 미끄럼	≥ 0.22	0.25	마찰
	정전기 방지 값	0.1 - 1000	25.0	메가옴
	ESD 값	0.1 - 100	38	메가옴
	뒤꿈치의 에너지 흡수	≥ 20	37	J

사이즈 스틸: 42

데카트론의 신발은 지속적으로 발전하고 있으며, 상기 기술 데이터는 변경될 수 있습니다. 모든 제품명과 브랜드 Safety Jogger 는 등록되어 있으며, 당사의 서면 허가 없이는 어떤 형식으로든 사용하거나 복제할 수 없습니다.

생태 발자국:

	설명	결과	측정 단위
이산화탄소 배출량			
	재료	4.33	kg
	포장	0.13	kg
	생산	1.90	kg
	운송	0.26	kg
		6.61 kg CO2/쌍	

	설명	결과
재활용 재료의 비율		
	Product	10%
	포장	99%

CO2 계산:
수치는 소수점 둘째 자리까지 반올림됩니다.
이 분석은 코르티나 그룹 내에서 자체 개발된 환경 계산기를 사용하여 수행됩니다. CO2 수치는 계산 시점의 기준이며, 변경될 수 있습니다.