

SAFETY JOGGER TACTICAL

Medium

MAMBA 06 MID

MAMBAMID

talie medie ușoară, sportivă și impermeabilă cu fermoar medial

MAMBA 06 MID oferă o protecție superioară a piciorului datorită membranei impermeabile, a tălpii exterioare din cauciuc și a izolației la rece.

Partea superioară	TPU, Plasă, Textile
Căptușeală	Membrană
Talpă interioară	Talpă din spumă SJ
Talpă exterioară	Phylon/Cauciuc
Categoria	06 / SR, SC, HI, HRO, CI, ESD
Gama de dimensiuni	EU 36-48 / UK 3.5-13.0 / US 4.0-13.5 JPN 22.5-31.5 / KOR 235-315
Greutatea eșantionului	0.476 kg
Norme	EN ISO 20347:2022+A1:2024 ASTM F2892:2024




CO_2 6.61 kg



BLK



BRN



Căptușeală impermeabilă
Menține picioarele uscate și confortabile în medii umede.



Talpă exterioară rezistentă la căldură (HRO)
Talpa exterioară rezistă la temperaturi ridicate de până la 300°C.

Industrii:
Tactic, Uniforma

Mediile:
Suprafețe extrem de alunecoase, Mediu umed

Instrucțiuni de întreținere:
Pentru a prelungi durata de viață a pantofilor, vă recomandăm să îi curățați în mod regulat și să îi protejați cu produse adecvate. Nu vă uscați pantofii pe un calorifer și nici în apropierea unei surse de căldură.

Rezultatele testelor:

	Descriere	EN ISO 20347	Rezultat	Unitatea de măsură
Partea superioară	**TPU, Plasă, Textile**			
	Superior: permeabilitate la vapori de apă	≥ 0.8	3.9	mg/cm^2 /h
	Superior: coeficientul de vapori de apă	≥ 15	32.3	mg/cm^2
Căptușeală	**Membrană**			
	Căptușeală: permeabilitate la vapori de apă	≥ 2	4.90	mg/cm^2 /h
	Căptușeală: coeficientul de vapori de apă	≥ 20	41	mg/cm^2
Talpă interioară	**Talpă din spumă SJ**			
	Talpă: rezistență la abraziune (uscat/umed) (cicluri)	25600/12800	Dry 25600 cycles/Wet 12800 cycles	cicluri
Talpă exterioară	**Phylon/Cauciuc**			
	Rezistența la abraziune a tălpii exterioare (pierdere de volum)	≤ 150	59	mm^3
	Rezistență de bază la alunecare - Ceramică + NaLS - Alunecare înainte a călcâiului	≥ 0.31	0.46	fricțiune
	Rezistența de bază la alunecare - Ceramică + NaLS - Alunecare înapoi înainte	≥ 0.36	0.47	fricțiune
	Rezistența la alunecare SR - ceramică + glicerină - alunecare înainte a călcâiului	≥ 0.19	0.28	fricțiune
	Rezistența la alunecare SR - ceramică + glicerină - alunecare înapoi înainte	≥ 0.22	0.25	fricțiune
	Valoarea antistatică	0.1 - 1000	25.0	MegaOhm
	Valoarea ESD	0.1 - 100	38	MegaOhm
	Absorbția energiei de pe călcâi	≥ 20	37	J

Dimensiunea eșantionului: 42

Pantofii noștri sunt în continuă evoluție, datele tehnice de mai sus pot suferi modificări. Toate denumirile produselor și mărcile Safety Jogger, sunt înregistrate și nu pot fi folosite sau reproduse în niciun format, fără acordul nostru scris.

Amprenta ecologică:

	Descriere	Rezultat	Unitatea de măsură
Emisiile de CO#			
	Material	4.33	kg
	Ambalaj	0.13	kg
	Producție	1.90	kg
	Transport	0.26	kg
		6.61 kg CO#/pereche	

	Descriere	Rezultat
Procentul de materiale reciclate		
	Product	10%
	Ambalaj	99%

Calculul emisiilor de CO#:
Valorile sunt rotunjite la două zecimale.
Aceste analize sunt efectuate cu ajutorul propriilor noastre calculatoare de mediu, dezvoltate în cadrul Grupului Cortina. Valorile emisiilor de CO# sunt valabile la momentul calculului și pot fi supuse modificărilor.