SAFETY JOGGER TACTICAL



Medium

MAMBA 06 MID


MAMBAMID

giày cao , thích hợp cho những chuyến phiêu lưu ngoài trời, thể thao và chống thấm nước có khóa kéo bên trong

MAMBA 06 MID là một đôi giày cao cổ được thiết kế để mang lại sự thoải mái và bảo vệ tối đa cho đôi chân của bạn trong các hoạt động ngoài trời khác nhau. Với thiết kế chống thấm nước, đôi giày này có thể giữ cho đôi chân của bạn khô ráo ngay cả trong điều kiện ẩm ướt. Đế ngoài bằng cao su cung cấp độ bám tuyệt vời trên nhiều bề mặt khác nhau, trong khi lớp lót bên trong giúp hấp thụ độ ẩm và giữ cho đôi chân của bạn luôn khô ráo. Đôi giày này cũng có khóa kéo bên hông để dễ dàng ra vào, và thiết kế cổ cao giúp hỗ trợ và bảo vệ mắt cá chân của bạn khỏi chấn thương. Nhìn chung, MAMBA 06 MID là một đôi giày tuyệt vời cho những người đam mê ngoài trời đang tìm kiếm một đôi giày bền, thoải mái và chống thấm nước.

Những vật liệu cao cấp hơn được mang lại bởi TPU. Lưới	
lót bên trong	màng
trong Đ	ệm chân SJ làm từ mút tái chế (96% vật liệu tái chế)
ngoài Đ	Philon/cao su
i Loạ	06 / SR, SC, HI, HRO, CI, ESD
Phạm vi kích thước	EU 36-48 / UK 3.5-13.0 / US 4.0-13.5 JPN 22.5-31.5 / KOR 235-315
ng lượng thép	0.476 kg
ẩn hóa u chu	EN ISO 20347:2022+A1:2024 ASTM F2892:2024

CE · ESD · WR · HRO · CI



lót chống thấm nước
Giữ cho đôi chân của bạn khô ráo trong điều kiện ẩm ướt



Đ nhiệt
Đ được nhiệt độ cao lên đến 300°C.

CO₂ 6.61 kg



BRN



BLK

SAFETY JOGGER WORKS

HEAD-TO-TOE PROTECTION

ENGINEERED IN EUROPE

www.safetyjogger.com

Công nghiệp **n:**

c ật thiế n thu

ường: **Môi** t

Bề mặt cự c mịn ờn mỏi ẩm ư ớt

Cac hương **dân ba#o tri:**

éo dài t Đ giày, chúng tôi khuyên bạn nên v ệ sinh giày thư ờn g xuyên và bảo v ệ chúng bằng phẩ cáp hà nhiệ Không trên lò s

K

	Sự **miêu** t ả	**EN ISO 20347**	ế t ả	ơn vị u	**đo** l	Đ ờn g q
	Những vật l iệu ti **mặt,** Dư ới **cao** cấp h ơn					
	Top: khả năng ấm ới h ơ	? 0.8		3.9	ời	mg/cm/g
	Top: h nụ ới h ơ	? 15		32.3		mg/cm2
ót bên trong	**màng**					
	L ớp lót: ấm ới h ơ	? 2		4.90	ời	mg/cm/g
	lót: h nụ ới h ơ	? 20		41		mg/cm2
rong	Đ ệ m **chân SJ làm** t ừ **mút tái** ch ế **(96%** vật l iệu **tái** ch ế)					
	ệ m chân Đ ch ố n g mài mòn (khô/ ớt) (chu kỳ)	25600/12800		Dry 25600 cycles/Wet 12800 cycles		chu kỳ
goài	Đ **Phlon/cao su**					
	Ch ố m ảng ti ế ngoài (	? 150		59		mm
	Chư ớ tr gót bản - Ceramic + NaLS - Trư ớt **gót** v ề phía t	? 0.31		0.46		ma sát
	rư Cột ớ bản - G ố m + NaLS - Trư ớt lùi v ề phía t	? 0.36		0.47		ma sát
	rư Cột SR - G ố m + Glycerin - Trư ớt **gót** phía t	? 0.19		0.28		ma sát
	Chư ớ tr SR - G ố m + Glycerin - Trư ớt v ề phía t	? 0.22		0.25		ma sát
	ị ch ố Giá t tĩnh điệ n	0.1 - 1000		25.0		megaohm
	ị ESD Giá t	0.1 - 100		38		megaohm
	Hấp thụ năng l ượ g ót chân ủ	? 20		37		J

kích thước thép: 42

a chú Giày Jogger có thể thay thế nhãn hiệu Safety Jogger đã được đăng ký và không được sao chép dưới dạng nào mà không có sự cho phép bằng văn bản của chúng tôi.

hân sinh thái:

Đ

	Sự **miêu** t ả	ế t ả	ơn vị u	**đo** l	Đ ờn g q
i **CO phát** thả					
	V ật l iệu		4.33		kg
	Bao bì		0.13		kg
	ất Sản x u		1.90		kg
	Chuyên ch ở		0.26		kg
			6.61 kg CO2/ cặp		

	Sự **miêu** t ả	ế t ả	K u	q
ệ vật l	Tiệ **tái** ch ế			
	Product		10%	
	Bao bì		99%	

Tính toán CO2:
ị được làm tròn đến hai chữ số thập phân.
Các phân tích này được thực hiện bằng các công cụ tính toán trực tuyến và có thể thay đổi.