SAFETY JOGGER
INDUSTRIAL



Light

MANAGER S3S

優れた保護性能を持つエレガントなセーフティシューズ

エレガントな安全靴であるSafety Jogger MANAGERは、優れた耐滑性と静電気放電制御により、卓越したプロテクションを提供します。軽量で履き心地が良く、様々な業種に適しています。

アッパー	ナッパアクションレザー
裏地	カンブレラ
インソール	SJリサイクルフォームインソール（96%リサイクル素材）
ミッドソール	アンチパンクチャーテキスタイル
ランニングソール	PU/PU
トゥーキャップ	コンポジット
カテゴリー	S3S / SR, FO, ESD
サイズ範囲	EU 38-47 / UK 5.0-12.0 / US 5.5-13.0 JPN 24-31 / KOR 250-310
サンプル重量	0.595 kg
規範	ASTM F2413:2018 EN ISO 20345:2022

CE · ESD · WPA · 3FIT SYSTEM · NESKRID

CO_2 10.45 kg



BLK



静電気放電（ESD）
ESDは、電子部品を損傷する可能性のある静電気エネルギーの制御された放電を提供し、静電気から生じる発火の危険を回避する。100 KiloOhmから100 MegaOhmの間の体積抵抗。



コンポジット・セーフティ・ノーズ
メタルフリーで軽量、熱や電気を通さない



SJフレックス
スチールよりも軽量で柔軟性のある耐パンク素材「メタルフリー」。熱伝導性のない素材です。ラストボトムの表面を100%カバーします。



S3
S3安全靴は、湿度が高く、油や炭化水素が存在する環境での作業に適しています。また、靴底の穿孔リスクや足の潰れから保護します。



SRC滑り抵抗
耐滑靴底は、安全靴や作業靴の最も重要な機能の1つです。SRCの耐滑靴底は、SRAとSRBの両方の耐滑試験に合格しており、鉄とセラミックの両方の表面で試験されています。



耐油・耐燃料
アウトソールは耐油・耐燃料性。

産業分野:
オートモーティブ, ケータリング, クリーニング, 建設, 食品・飲料, ロジスティクス, 産業分野, ユニフォーム

エンバイロメント:
ドライ環境, 湿潤環境

メンテナンス方法:
靴を長持ちさせるために、定期的にクリーニングし、適切な製品で保護することをお勧めします。靴を暖房器具の上や熱源の近くで乾かさないでください。

試験結果:

	商品説明	EN ISO 20345	結果	測定単位
アッパー	**ナッパアクションレザー**			
	上段：水蒸気透過性	≥ 0.8	1.2	mg/㎠ /h
	上段：水蒸気係数	≥ 15	21.8	mg/㎠
裏地	**カンプレラ**			
	裏地：水蒸気透過性	≥ 2	37.2	mg/㎠ /h
	裏地：水蒸気係数	≥ 20	298.6	mg/㎠
インソール	**SJ リサイクルフォームインソール (96%リサイクル素材)**			
	フットベッド：耐摩耗性（ドライ / ウェット）（サイクル）	25600/12800	25600/12800	しゅうき
ランニングソール	**PU/PU**			
	アウトソールの耐摩耗性（ボリュームロス）	≤ 150	110	㎣
	基本的な滑り抵抗 - セラミック＋NaLS - 前方ヒールスリップ	≥ 0.31	0.36	フリクション
	基本スリップ抵抗 - セラミック＋NaLS - 後方前進スリップ	≥ 0.36	0.38	フリクション
	SR 耐滑性 - セラミック＋グリセリン - 前方ヒールスリップ	≥ 0.19	0.26	フリクション
	SRスリップ抵抗 - セラミック＋グリセリン - 後方前進スリップ	≥ 0.22	0.24	フリクション
	帯電防止値	0.1 - 1000	142.8	メガオーム
	ESD値	0.1 - 100	17.0	メガオーム
	ヒールエネルギー吸収	≥ 20	35	J
トゥーキャップ	**コンポジット**			
	耐衝撃セーフティノーズ（衝撃後クリアランス100J）	N/A	N/A	mm
	耐圧性のある安全ノーズ（10kNの圧縮後のたわみ）	N/A	N/A	mm
	耐衝撃セーフティノーズ（衝撃後クリアランス200J）	≥ 14	18.5	mm
	耐圧縮セーフティノーズ（圧縮後クリアランス15kN）	≥ 14	18.0	mm

サンプル数: 42

当社の靴は常に進化しており、上記の技術データは変更される可能性があります。すべての製品名とブランド名Safety Jogger は登録されており、当社の書面による同意なしに、いかなる形式でも使用または複製することはできません。

エコロジカル・フットプリント:

	商品説明	結果	測定単位
CO#排出量			
	素材	8.17	kg
	包装	0.12	kg
	生産	1.90	kg
	輸送	0.26	kg
		10.45 kg CO2 / ペア	

	商品説明	結果
リサイクル素材の割合		
	Product	6%
	包装	99%

CO2の算出:
数値は小数点以下2桁で四捨五入されます。
これらの分析は、コルティナ・グループ内で開発された独自の環境計算ツールを使用して行われます。CO2値は計算時点でのものであり、変更される可能性があります。