SAFETY JOGGER
INDUSTRIAL



Light

MANAGER S3S

Giày an toàn thanh [illegible] bảo v ịch vệ đặc biệ t

Safety Jogger MANAGER là m ộ t đôi giày bảo h ộ thanh l ịch i k[illegible] bảo khả [illegible] cơ tr ố ọ và g ọ t tể m soát phóng tĩnh điệ n . Giày nh i ệ [illegible] mái và phù hiệu ngành n gh ề khác nhau.

CO2 10.45 kg

Những vật liệu cao cấp hơn	Da Nappa Action
lót bên trong	Cambrella
trong Đ	ệm chân SJ làm từ mút tái chế (96% vật liệu tái chế)
iữa đế g	ệt chống thủ ng
ngoài Đ	PU / PU
u Đứng đầ	ổng hợp t
i Loạ	S3S / SR, FO, ESD
Phạm vi kích thước	EU 38-47 / UK 5.0-12.0 / US 5.5-13.0 JPN 24-31 / KOR 250-310
ng lượng t thép	0.595 kg
ẩn hiệu chu	ASTM F2413:2018 EN ISO 20345:2022




BLK



X
ESD cung cấp khả năng xả năng lượng tĩnh điện có kiểm soát có thể làm hỏng các bộ phận điện tử và ngăn ngừa cháy nổ do tích điện. [illegible] 100 KiloOhm và 100 MegaOhm.



Mũi giày an toàn composite
Không [illegible] kim [illegible] và nhiệt hoặc dẫn điện



SJ Flex
Vật liệu chống đâm thủng không và [illegible] kim thép. Vật liệu không [illegible] Bao [illegible] 100% chống [illegible] mặt củ



S3
Giày bảo hộ lao động S3 thích hợp làm việc trong môi [illegible] cao và bon. Những đôi giày này cũng bảo [illegible] và nghiền nát bàn chân.



SRC
[illegible] trong những tính năng [illegible] và giày bảo [illegible] qua cả bài SRA và SRB, chúng được kiểm tra trên cả bề mặt thép và gốm.



[illegible] nhiên
[illegible] chống dầu [illegible] khả năng [illegible] nhiên liệu.

SAFETY JOGGER WORKS

HEAD-TO-TOE PROTECTION

ENGINEERED IN EUROPE

www.safetyjogger.com

Công nghiệp n:

lĩnh vự c ô tô, phục vụ ăn uố ạnh g, Xây dự n g, Thự c phẩm & Ngành công n ghiệp g phụ c

ường: **Môi** t

rư ờn g môi khô, môi ẩm ư ớt

Cac hương dẫn ba#o tri:

éo dài t Đ giày, chúng tôi khuyên bạn nên v ệ sinh giày thư ờn g xuyên và bảo v ệ chúng bằng phẩ cáp hà nhiệ Không trên lò s

K

	Sự miêu t ả	EN ISO 20345	ết quả	đơn vị đo lường
Nhữ ng vật l iệu cao cấp h ơn	**Da Nappa Action**			
	Top: khả năng thấm hơi nước	? 0.8	1.2	mg/cm/giờ
	Top: hiệu suất hơi nước	? 15	21.8	mg/cm2
ót bên trong	**Cambrella**			
	Lớp lót: thấm hơi nước	? 2	37.2	mg/cm/giờ
	Lót: hiệu suất hơi nước	? 20	298.6	mg/cm2
rong Đ	ệm chân SJ làm t ừ mút tái ch ế (96% vật l iệu tái ch ế)			
	ệm chân Độ ch ố ng mài mòn (khô/ư ớt) (chu kỳ)	25600/12800	25600/12800	chu kỳ
goài Đ	**PU / PU**			
	Ch ố ma sát mài mòn (đế ngoài (	? 150	110	mm
	Chư ớt trên gót bàn - Ceramic + NaLS - Trư ớt gót v ề phía t	? 0.31	0.36	ma sát
rư	Gót cao bàng - Gố m + NaLS - Trư ớt lùi v ề phía t	? 0.36	0.38	ma sát
rư	Gót SR - G ố m + Glycerin - Trư ớt gót phía t	? 0.19	0.26	ma sát
	Chư ớt trên SR - G ố m + Glycerin - Tư ớt gót v ề phía t	? 0.22	0.24	ma sát
ri ch ố	Giá t tĩnh điệ n	0.1 - 1000	142.8	megaohm
ri ESD	Giá t	0.1 - 100	17.0	megaohm
	Hấp thụ năng l ượ gót chân củ	? 20	35	J
Đ ướ ng đầu ngón chân				
	Mũi giày an toàn ch ố ng va đập (kh oản g cách sau va đập 100J)	N/A	N/A	mm
	Mũi bảo h ộ ch ố ng nén (kh oản g h ở sau khi nén 10kN)	N/A	N/A	mm
	Mũi giày an toàn ch ố ng va đập (kh oản g cách sau va đập 200J)	? 14	18.5	mm
	Mũi giày an toàn ch ố ng nén (kh oản g h ở sau khi nén 15kN)	? 14	18.0	mm

kích thước thép: 42

a chúng tôi. Giày của chúng tôi có thể có bằng sáng chế và nhãn hiệu Safety Jogger đã được đăng ký và không được sao chép dưới dạng nào mà không có sự cho phép bằng văn bản của chúng tôi.

hân sinh thái:

Đ

	Sự miêu t ả	ết quả	đơn vị đo lường
i **CO** phát thả			
	V ật l iệu	8.17	kg
	Bao bì	0.12	kg
ất	Sản x u	1.90	kg
	Chuyên ch ở	0.26	kg
		10.45 kg CO2/cặp	

	Sự miêu t ả	ết quả	K
ệ vật l	Tiệ **tái** ch ế		
	Product	6%	
	Bao bì	99%	

Tính toán CO2:
Các giá trị được làm tròn đến hai chữ số thập phân.
Các phân tích này được thực hiện bằng các công cụ tính toán [illegible] Giầy đối.